

# Клевер цвета хаки

---

Автор Slice



## Содержание

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ.....</b>	<b>7</b>
<b>ХРОНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ.....</b>	<b>8</b>
<b>ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>10</b>
<b>ЧТО ЕСТЬ ЧТО?.....</b>	<b>11</b>
MBR СЕКТОР.....	12
PBR СЕКТОР.....	12
Boot или CLOVEREFI.....	13
CLOVERIA32.efi и CLOVERX64.efi или CLOVERGUI.....	13
Структура папок.....	14
ДРАЙВЕРЫ EFI.....	15
<b>РАЗРАБОТКА.....</b>	<b>17</b>
Реквизиты.....	18
Компиляция.....	18
Изготовление DEBUG версии Кловера.....	20
<b>ИНСТАЛЛЯЦИЯ.....</b>	<b>21</b>
Использование инсталлятора.....	21
Установка загрузчика вручную.....	24
OSX.....	24
Linux.....	26
Windows.....	26
Рекомендуемые варианты установки.....	26
<b>ОФОРМЛЕНИЕ.....</b>	<b>28</b>
Выбор темы.....	28
Темы загрузчика Кловер.....	30
Настройка интерфейса в CONFIG.PLIST.....	35
<KEY>GUI</KEY>.....	35
<key>TextOnly</key>.....	35
<key>ConsoleMode</key>.....	35
<key>Theme</key>.....	35
<key>CustomIcons</key>.....	36
<key>ScreenResolution</key>.....	36
<key>Language</key>.....	36
<key>Mouse</key>.....	37
<key>Hide</key>.....	37
<key>Scan</key>.....	37
<key>Custom</key>.....	38
Оформление: THEME.PLIST.....	39
<key>Components</key>.....	40
<key>Background</key>.....	40
<key>Banner</key>.....	40
<key>Selection</key>.....	41
<key>Font</key>.....	42
<key>Badges</key>.....	43
<key>Scroll</key>.....	44
<key>Anime</key>.....	44
<key>Origination</key>.....	46
<key>Layout</key>.....	46
<b>КОНФИГУРИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ.....</b>	<b>48</b>

Создание файла config.plist.....	48
Boot.....	48
<key>Timeout</key>.....	48
<key>Fast</key>.....	49
<key>DefaultVolume</key>.....	49
<key>DefaultLoader</key>.....	49
<key>Legacy</key>.....	49
<key>Arguments</key>.....	49
<key>Debug</key>.....	50
<key>XMPDetection</key>.....	50
<key>Secure</key>.....	50
<key>Policy</key>.....	51
<key>WhiteList</key>.....	51
<key>BlackList</key>.....	52
<key>NeverHibernate</key>.....	52
SYSTEMPARAMETERS.....	52
<key>CustomUUID</key>.....	52
<key>InjectSystemID</key>.....	52
<key>BacklightLevel</key>.....	52
<key>InjectKexts</key>.....	53
<key>NoCaches</key>.....	53
SMBIOS.....	53
<key>ProductName</key>.....	53
<key>SmUUID</key>.....	54
<key>FirmwareFeatures</key>.....	54
<key>BoardSerialNumber</key>.....	55
<key>BoardType</key>.....	55
<key>Mobile</key>.....	55
<key>ChassisType</key>.....	55
<key>ChassisAssetTag</key>.....	55
<key>Trust</key>.....	56
<key>Memory</key>.....	56
<key>Slots</key>.....	57
CPU.....	59
<key>FrequencyMHz</key>.....	59
<key>BusSpeedkHz</key>.....	59
<key>QPI</key>.....	60
<key>Type</key>.....	60
<key>SavingMode</key>.....	61
<key>QEMU</key>.....	61
GRAPHICS.....	61
<key>GraphicsInjector</key>.....	61
<key>Inject</key>.....	61
<key>VRAM</key>.....	62
<key>LoadVBios</key>.....	62
<key>DualLink</key>.....	62
<key>PatchVBios</key>.....	62
<key>PatchVBiosBytes</key>.....	63
<key>InjectEDID</key>.....	63
<key>CustomEDID</key>.....	63
<key>VideoPorts</key>.....	64
<key>FBName</key>.....	64
<key>NVCAP</key>.....	65
<key>display-cfg</key>.....	66

<key>NvidiaGeneric</key>.....	67
<key>NvidiaSingle</key>.....	67
<key>ig-platform-id</key>.....	67
KERNELANDKEXTPATCHES.....	67
<key>Debug</key>.....	67
<key>KernelCpu</key>.....	67
<key>FakeCPUID</key>.....	67
<key>AsusAICPUPM</key>.....	68
<key>AppleRTC</key>.....	68
<key>KernelLapic</key>.....	68
<key>KernelPM</key>.....	68
<key>KextsToPatch</key>.....	68
<key>ForceKextsToLoad</key>.....	70
<key>ATIConnectorsController</key>.....	70
DEVICES.....	72
<key>Inject</key>.....	72
<key>DeviceProperties</key>.....	73
<key>PCIRootUID</key>.....	73
<key>Audio</key>.....	74
<key>USB</key>.....	74
<key>FakeID</key>.....	75
<key>NoDefaultProperties</key>.....	76
<key>AddProperties</key>.....	76
<key>UseIntelHDMI</key>.....	76
<key>Arbitrary</key>.....	77
<key>ForceHPET</key>.....	78
RtVARIABLES.....	78
<key>MLB</key>.....	78
<key>ROM</key>.....	78
<key>CsrActiveConfig</key>.....	79
<key>BoosterConfig</key>.....	79
DISABLEDRIVERS.....	79
ACPI.....	80
<key>ResetAddress</key>.....	80
<key>ResetValue</key>.....	80
<key>HaltEnabler</key>.....	80
<key>smartUPS</key>.....	80
<key>PatchAPIC</key>.....	81
<key>DropTables</key>.....	81
<key>SSDT</key>.....	82
<key>DSDT</key>.....	84
Другие ACPI таблицы.....	88
<b>KOPPEKTIROVKA DSDT.....</b>	<b>88</b>
ADDTGP_0001 BIT(0):.....	90
FIXDARWIN_0002 BIT(1):.....	90
FIXSHUTDOWN_0004 BIT(2):.....	91
ADDMCHC_0008 BIT(3):.....	91
FixHPET_0010 BIT(4):.....	91
FAKELPC_0020 BIT(5):.....	91
FIXIPIC_0040 BIT(6):.....	91
FixSBUS_0080 BIT(7):.....	91
FixDISPLAY_0100 BIT(8):.....	92
FixIDE_0200 BIT(9):.....	92

FixSATA_0400_BIT(10):.....	92
FixFirewire_0800_BIT(11):.....	92
FixUSB_1000_BIT(12):.....	92
FixLAN_2000_BIT(13):.....	92
FixAirport_4000_BIT(14):.....	92
FixHDA_8000_BIT(15):.....	92
NewWay_80000000.....	93
FIX_RTC_20000.....	93
FIX_TMR_40000.....	93
AddIMEI_80000.....	93
FIX_INTELGFX_100000.....	93
FIX_WAK_200000.....	93
DeleteUnused_400000.....	93
FixADP1_800000.....	94
AddPNLF_1000000.....	94
FixS3D_2000000.....	94
FixACST_4000000.....	94
AddHDMI_8000000.....	94
FixRegions_10000000.....	94
Выбор патчей.....	95
<b>НАТИВНЫЙ СПИДСТЕП.....</b>	<b>96</b>
CONFIGARRAY.....	96
CTRLLOOPARRAY.....	97
CSTATEDict.....	97
<b>ПРОБЛЕМА С НА</b> .....	<b>97</b>
Гибернейт.....	99
<b>КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.....</b>	<b>100</b>
Первое знакомство.....	100
Почему Кловер так медленно запускается?.....	102
Запуск OSX на неподдерживаемом железе.....	104
Блокировка кекста.....	106
Имя слота (AAPL,SLOT-NAME).....	106
HDMI звук.....	107
NVRAM, iMESSAGE, MULTIBOOT.....	107
<b>ЧАВО.....</b>	<b>109</b>
<i>B. Хочу попробовать Кловер, с чего начать?</i> .....	109
<i>B. Какая версия Кловера лучше всего подходит под мое железо?</i> .....	110
<i>B. Не работает.....</i>	110
<i>B. Установил Кловер, но получаю черный экран.....</i>	110
<i>B. Вижу на экране 6 и больше ничего не происходит.....</i>	111
<i>B. Происходит загрузка только до текстового аналога БИОСа с пятью пунктами, верхний – Continue&gt;.....</i>	111
<i>B. Установил Кловер на флешку, загрузился с нее, и не вижу своего HDD.....</i>	111
<i>B. При УЕФИ-загрузке не вижу раздела с МакОСью, только легаси.....</i>	111
<i>B. При УЕФИ-загрузке Виндоус выглядит как легаси, хотя он EFI.....</i>	111
<i>B. Выставил родное разрешение в загрузчике, но экран в черной рамочке.....</i>	111
<i>B. При попытке запуска ОСи зависает на черном экране.....</i>	112
<i>B. Ядро начинает грузиться, но паникует после десятой строки Unable To find driver for this platform \\"ACPI\\\".....</i>	112
<i>B. Система начинает грузиться, но стопорится на still waiting for root device.....</i>	112
<i>B. Система грузится до сообщения: Waiting for DSMOS.....</i>	112

<i>B. Система проходит это сообщение, но дальше ничего не меняется, хотя винчестер зужжит, как будто система грузится.....</i>	112
<i>B. Система грузится до сообщения: [Bluetooth controller.....</i>	113
<i>B. Система загрузилась, все хорошо, но в Систем Профайлере ошибки.....</i>	113
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>	<b>113</b>

## Предисловие

О чём идет речь? Да уж разумеется не о цветочке, растущему на лугу на радость коровам. Речь идет о программном обеспечении, о загрузчике нового типа, который позволяет на обычном компьютере запустить необычную операционную систему – Mac OSX. Apple этого делать не разрешает, в первую очередь мотивируя тем, что “мы не можем обеспечить работоспособность на компьютерах, произведенными не компанией Apple”. Что ж, ставим систему на свой страх и риск. Ну и не стоит получать какую-то коммерческую выгоду из этого, во избежание других юридических сложностей. Не-эппловский компьютер с установленной системой Mac OSX называется Хакинтош, происхождение слова понятно.

Чтобы запустить Хакинтош, нужен специальный загрузчик, их много разных, но по своей основе можно разделить на два класса: FakeEFI и RealEFI.

**FakeEFI** изобретен David Elliot много лет назад, и действует по-простому принципу: сделаем вид, что у нас ЕФИ уже отработала, оставим в памяти следы его деятельности (boot-args и все дерево таблиц), оставим в памяти EfiRuntime в упрощенном виде "Не поддерживается", и запустим ядро mach\_kernel. Так работает Хамелеон, и работает успешно, но за небольшими исключениями типа панели "Загрузочный диск". Не исключено, что со временем Эппл даст нам и другие проблемы, связанные с отсутствием Рантайм Сервисов. Январь 2013: это случилось! iMessage перестал работать, потому что ему обязательно нужен SetVariable(), который в Хамелеоне "Не поддерживается". Кое-как преодолели, но у Хамелеона опять проблемы.

**RealEFI** должен был бы быть прошит вместо БИОСа, но для тех, у кого материнская плата на основе BIOS, придуман загружаемый EFI. Эта система, загрузка EFI на машине с BIOS придумана Intel, и сейчас находится в активной разработке с открытыми исходными кодами на сайте tianocore.org. Собственно этот загрузчик называется DUET. Да вот беда. EFI-то он загружает, а вот загрузка операционной системы Mac OSX там не предусмотрена. Требуется следующий шаг, приспособить DUET под требования Mac OSX. На новых материнских платах EFI уже есть, но он так же непригоден для загрузки Хакинтоша.

Название Clover данный загрузчик получил от одного из первооснователей проекта kaby'а, который увидел сходство клавиши “Command”, существующей только на Маках, с четырехлистным клевером.



**Четырёхлистный клевер** – одиночное растение [клевера](#), обладающее по крайней мере одним четырёхпластинчатым [листом](#), в отличие от обычных трёхпластинчатых. В западной традиции существует поверье, что такое растение приносит [удачу](#) нашедшему, в особенности если оно найдено случайно<sup>1</sup>[1]. По легенде каждая из пластинок четырёхпластинчатого листа представляет что-то конкретное: первая – [надежду](#), вторая – [веру](#), третья – [любовь](#), а четвёртая – [удачу](#)[2].

Кстати, первоначальный зеленый логотип скорее похож на заячью капусту, чем на клевер.

В русском варианте мы называем загрузчик «Клевер».

Разработка проекта идет на форумах

<http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=2562&st=0>

<http://www.applelife.ru/threads/clover.32052/>

1 Интересно, а как можно найти клевер случайно? Регулярно щипать травку на лугу?!

Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262

Москва, 2015

<http://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/>  
<http://www.insanelymac.com/forum/forum/327-clover/>

## Хронология разработки

Необходимость нового загрузчика возникла из-за неспособности Хамелеона загрузить появившуюся тогда систему 10.7 (Lion).

Проект стартовал 4 марта 2011 года по инициативе Kabyl, который, однако, рассказав все, что он успел понять к тому времени, от разработки уклонился, и вскоре вообще исчез. У меня есть серьезные подозрения, что его уже нет на этом свете.

Первый запуск системы MacOSX модифицированным ДУЭТом состоялся 6 апреля 2011 года. <http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=2008&view=findpost&p=13810>

4 мая сформулированы серьезные проблемы нового загрузчика, без их решения в новом проекте не было смысла. Пауза затянулась до августа, ибо в одиночку справиться с этими проблемами мне представлялось нереальным.

Тем временем ожил Хамелеон, справившись с загрузкой Лион, и я какое-то время поработал над своим бранчем. Однако админы Хамелеона меня игнорировали, так что я это бросил. Затем появился Нинзя со своим iBoot, и я присоединился к нему в попытках сделать EFI-bootloader и решить висящие проблемы. Этот проект стартовал с августа 2011, и попутно я дорабатывал DUET (CloverEFI), используя сумму CloverEFI+iBoot. Однако, грязное происхождение этого айбута не позволяло как следует развернуться в разработке.

09 августа 2011 с участием dmdimon сделан русский шрифт для загрузчика. Я тем временем делаю SMBIOS и ACPI на значительно более высоком уровне, чем это было в Хамелеоне.

13 августа 2011 первое появление дмазара.

19 октября 2011 наконец-то решена проблема запуска Дуэта на ноутбуке. До этого был просто ребут.

14 декабря 2011 решена проблема паники с памятью на младших системах OSX, на Лион и старше такой проблемы почему-то не было.

05 января 2012 решена проблема сна. Именно с этого момента можно было считать проект жизнеспособным. К этому времени Нинзя уже ушел со сцены, и я решил стартовать собственный проект графического меню загрузчика на основе известного уже rEFIt. Он лицензионно чистый, и теперь можно было бороться за международное признание проекта. Так появился Clover-v2.

Создание новой оболочки заняло два месяца, и первая публикация состоялась 29 февраля 2012. По ходу совместно с jadran были разработаны средства компиляции проекта. Теперь с помощью gcc, и теперь 64 бита.

09 марта 2012 Дмазар присоединился к проекту со своей идеей сделать UEFI загрузчик на основе Кловера.

31 марта 2012 Гык сделал интерактивность для ввода параметров в оболочке загрузчика - Options Menu.

12 апреля 2012 crazybirdy сделал инсталлятор Кловера.

21 апреля 2012 Дмазар победил УEFI-загрузку, но продолжал работать над проектом — улучшать и исправлять.

05 июня 2012 года появился рсј и предложил свои исходники с новыми технологиями: DSDT patch, Kexts Inject, Kernel patch, что подняло наш загрузчик на совершенно новый уровень, недостижимый конкурентами.

18 сентября 2012. Пене призвал меня и Дмазара за круглый стол подумать насчет проблемы iCloud. Решено к 21 сентября.

30 сентября 2012 появление мыши в интерфейсе загрузчика.

19 октября 2012 сделана анимация в оболочке загрузчика.

Октябрь — декабрь 2012 шаг за шагом сделано нативное разрешение в загрузчике для Nvidia, ATI, Intel, для CloverEFI и для UEFI.

Эти достижения подняли планку, каким должен быть графический интерфейс хорошего загрузчика.

09 января 2013 решена проблема платного iMessage, чего не смогли сделать в Хамелеоне. Это была принципиальная победа самой идеи EFI загрузчика. Ничего невозможного нет, и в Хамелеоне месяц спустя повторили этот метод, но юзеры теперь пошли в Кловер.

Весна 2013. Усилиями JrCs Кловер оброс дополнительными утилитами и интернационализацией. 20 языков в установщике, контрольной панели и сервисе автоматического обновления. Значительно выросшие по функциональности скрипты компиляции, старта и завершения. Загрузчик стал комплексом по обслуживанию хакинтош-системы.

27 июля 2013 наконец-то решена проблема сна при UEFI загрузке.

29 сентября 2013 еще и поправлен уход в сон, выключение и рестарт при UEFI загрузке. С этого момента можно ставить UEFI загрузку как основной способ на тех компьютерах, где это возможно.

20 января 2014 сделана возможность глубокого сна — Hibernation. Не во всех случаях, но на настоящий момент Кловер — единственный загрузчик, который это может.

Февраль 2014. Награда «Проект месяца» на сайте sourceforge.net.

05 апреля 2014 года. Объявлено завершение разработки на ревизии 2652. Это, разумеется, не отменяет возможных улучшений в будущем, просто ничего не будет меняться кардинально.

Июнь 2014 года. Эппл выложила систему 10.10DP1 Yosemite, начались первые успехи инсталляции и новые исправления в Кловере для новой системы. И вот тут выяснилось, что Хамелеон не способен загрузить эту систему. Есть одиночные успешные отчеты от загрузчиков bareBoot и Ozmosis, которые также являются EFI-загрузчиками, использующими часть кодов Кловера. Кловер стал основным Хакинтошевским загрузчиком. Хамелеон снова поправили, он грузит Йосю, но пока без iMessage.

21 августа 2014. Дмазар исправил работоспособность NVRAM при UEFI-загрузке для тех, у кого раньше не работало.

Сентябрь 2014. Апианти объявил о разработке Кловер 3.0 на совершенно новом интерфейсе. Ждем...

Тем временем версия 2к перешагнула через 3000 ревизию. Новый компилятор с оптимизацией LTO, новый размер кодов, исправления старых багов, улучшения в алгоритмах. Почти ничего нового, но Кловер стал лучше.

Январь 2015. Раз Кловера-3 до сих пор нету, Кловер-2 приобрел версию 2.3k, что отражает ревизию >3000.

Все разработчики разбежались, сайт projectosx.com прекратил существование. Я остался один, но продолжаю работу.

Июнь 2015. Появление системы 10.11 El Capitan. Кловер загрузил ее без вопросов. Хамелеон опять застрял. Справились, но, как я вижу, интереса к Хамелеону обычные юзеры уже не проявляют. Интерес проявляют только все те же 6 человек, которые его поддерживают. Хамелеоном/Химерой по-прежнему пользуются новички, начавшие жизнь с Мультибиста, и еще не слышавшие про Кловер.

## Тактико-технические характеристики

EFI – Extensible Firmware Interface – расширяемый интерфейс доступа к аппаратно-зависимым функциям. В отличии от BIOS, который занимает 64кб и написан в 16-битных кодах, EFI занимает от 4Мб, написан в 32 или 64-битных кодах, и позиционируется как аппаратно-независимый, хотя... конечно, чудес не бывает, и 100% совместимости с любой платформой добиться невозможно.

Clover – это EFI загрузчик операционных систем, для компьютеров уже имеющих UEFI BIOS (Unified EFI...), и для компьютеров, не имеющих такового. При этом сами операционные системы могут поддерживать EFI- загрузку (OSX, Windows 7-64EFI, Linux), либо нет (Windows XP), в последнем случае предусмотрен legacy-boot – возврат к старой схеме BIOS-загрузки через бутовые сектора.

EFI – это не только начальный этап загрузки ОС, она создает также таблицы и сервисы, которые доступны для использования в ОС, и её работоспособность зависит от корректности этого этапа. Нельзя на встроенном UEFI загрузить OSX, также, как нельзя загрузить OSX из чистого Дуэта. CloverEFI и CloverGUI выполняют немалую работу по корректировке встроенных таблиц для возможности запуска OSX:

- таблица SMBIOS (DMI) заполняется данными, эмулирующими реальные компьютеры Apple Macintosh – условие запуска OSX. Серийные номера выдуманные, но подходящие. Впрочем, желательно, чтобы юзер подставлял уникальные номера. Почему, к примеру, GRUB не грузит ХакОС? Да потому что они не имеют права включать в него серийные номера маков...
- ACPI таблицы, содержащиеся в ROM компьютера, как правило содержат ошибки и недостатки, чаще всего из-за лени производителей: в таблице APIC неправильное число ядер ЦПУ, отсутствуют данные NMI, в таблице FACP отсутствует регистр Reset, неправильный профиль питания, в таблицах SSDT отсутствуют данные для EIST, а уж про DSDT вообще длинный разговор. Clover пытается все это поправить;
- OSX также стремится получить от загрузчика данные о дополнительных устройствах, таких как видеокарта, сетевая, звуковая и т.д. через механизм Device Properties string. Clover формирует такую информацию;

- для компьютеров на основе BIOS характерно использование USB на начальной стадии загрузки в режиме Легаси, что становится неприемлемым при передаче управления в ОС. Загрузчик осуществляет переключение режима работы USB;
- также OSX обменивается с EFI информацией через специальную память NVRAM, доступ к которой осуществляется через RuntimeServices, отсутствующие в легаси-загрузчиках. Кловер предоставляет такой обмен информацией, причем двухсторонний, что дает правильную работу Firewire и возможность использования панели управления "Стартовый Диск" для автоматической перезагрузки в другую систему. Еще NVRAM нужен для возможности регистрации в сервисах iCloud и iMessage;
- необходим протокол ConsoleControl, отсутствующий в Дуете, другие подобные мелочи;
- необходимо заполнить некоторые данные в EFI/Platform через протокол DataHub, отсутствующий в Дуете, и не всегда присутствующий в УЕФИ. Наиболее серьезная величина FSBFrequency, определение которой является задачей загрузчика, данные в ДМИ неточные, либо вообще отсутствуют;
- перед началом работы CPU должен быть правильно проинициализирован, но, поскольку системные платы изготавливают универсальными, на целый круг разных ЦПУ, во внутренних таблицах отсутствуют данные по процессору, либо представлены какие-то универсальные, некорректные в частном случае. Кловер осуществляет полный детект установленного ЦПУ и делает необходимые коррекции в таблицах, и в самом ЦПУ. Как один из результатов - включается режим Турбо.
- еще одна мелочь. Исходники ДУЕТА, да и всего ЕДК2 написаны универсальными под разное железо...., но зависимость от железа сделана через константы. То есть предполагается, что пользователь компилирует Дуэт под одну конкретную конфигурацию. Цель Кловера — быть универсальным, с автодетектом платформы.

Все это осуществляется автоматически, и новичок может использовать Кловер даже ничего не понимая в указанных проблемах. Ну а продвинутому пользователю Кловер предоставляет возможности по изменению вручную множества параметров. Их рассмотрение и представляет собой цель этой книги.

## Что есть что?

При включении или при перезагрузке компьютера загрузка операционной системы с помощью Кловера происходит по следующему пути.

**Вариант А.** Компьютер основанный на БИОС (старая схема)

BIOS->MBR->PBR->boot->CLOVERX64.efi->OSloader (boot.efi в случае MacOSX, bootmgr.efi для Windows, grub.efi для Linux).

**Вариант Б.** Компьютер, основанный на УЕФИ БИОС (новая схема)

UEFI\_BIOS->CLOVERX64.efi->OSloader

Чтобы это осуществлялось, следующие файлы должны быть прописаны в следующих местах:

## MBR сектор

нулевой блок внешнего носителя, с которого происходит загрузка (HDD, SSD, USB Stick, USB HDD, DVD). В этот блок следует записать первые 440 байт один из вариантов:

*boot0* – его роль в поиске активного раздела в MBR разметке диска, и передача управления на его сектор PBR. Возможен вариант гибридной схемы разделов MBR/GPT. Если разметка — чистая GPT, то есть нет активных разделов, то происходит передача управления на EFI раздел. Нынче называется **boot0af** (Active First). EFI раздел распознается по GUID=C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B. Если вы вдруг переформатируете этот раздел, проверьте, какой у него теперь ГУИД. Встречается вариант, когда первый раздел как положено FAT32, но загрузка не идет, потому что его сигнатура 0C00, а должна быть EF00. Исправляется утилитой gdisk.

*boot0hfs* – поиск первого раздела с сигнатурой 0xAF, т.е. HFS+ раздела с установленной OSX, и передача управления в его PBR. Таким образом можно загрузить систему с HFS+ раздела на GPT размеченном диске, но только с первого такого раздела. Нынче заменен на **boot0ss** (Scan Signature).

*boot0ss* — ищет первый раздел HFS+, или FAT32, или ExFAT, - в таком порядке проверки сигнатуры, и передает ему управление.

*boot0ab* — поиск раздела с сигнатурой 0xAB — Apple Boot Partition.

*boot0md* – комбинированный вариант, который ищет HFS+ раздел по нескольким дискам, а не только по главному.

## PBR сектор

первые блоки каждого раздела на выбранном носителе. Сюда записывается загрузчик фаза два. Этот загрузчик знает файловую систему своего раздела, и способен отыскать там файл с именем boot, чтобы загрузить его, и передать в него управление.

Соответственно, существуют варианты под разные файловые системы.

*boot1h2* - для файловой системы HFS+ и поддержкой длины файла boot до 472кб.

Старый вариант *boot1h*, распространяемый с загрузчиком «Хамелеон» поддерживает только 440кб файл (надо 472). **Для тех, кто сначала установил Хамелеон, еще раз напоминаю: сектор PBR необходимо обновить с файлом boot1h из комплекта Кловера, иначе он не запустится.** Вариант *boot1h2* имеет паузу на 2 секунды, чтобы переключить загрузчик. В Хамелеоне, кажется, наконец-то это поправили....

*boot1h* — тоже, но без паузы.

*boot1f32alt* - для файловой системы FAT32. Эта файловая система имеет поддержку записи, поэтому очень удобна для установки на нее загрузчика. Можно использовать EFI раздел, можно использовать флешку, как она есть, поскольку в продажу поступают флешки уже отформатированные в FAT32<sup>2</sup>. Имеет паузу 2 сек.

*boot1f32* — вариант без паузы. **Внимание! Файловая система должна быть именно FAT32, а не MSDOS, ибо FAT16 недопустима. На ней загрузчик не работает!**

*boot1x* — Zenith432 сделал бут-сектор, который предназначен для файловой системы exFAT. К сожалению драйвер внутри Кловера только ReadOnly, тем не менее эта файловая система очень интересна для внешних носителей, ибо поддерживает файлы больше 4Гб, и при этом поддерживается по записи и Маком, и Виндоус.

Эти сектора (точнее сказать загрузчики фазы 2) имеют еще одну полезную функцию. Они имеют начальную задержку на старте длиной в две секунды в ожидании ввода с клавиатуры. Введенная цифра будет присоединена к имени файла, т.е. нажав клавишу 1

2: по историческим причинам рекомендуют переформатировать каждую флешку, да еще и обязательно в системе Windows. Нынче эта рекомендация устарела, и не имеет под собой основания. Фабричный формат пригоден для установки Кловера. Хотя... стоит и это проверить.

на черном экране в самом начале загрузки (после сообщения БИОСа "booting from...") мы загрузим файл boot1, нажав клавишу 3 мы загрузим файл boot3, нажав клавишу 6 мы загрузим файл boot6. Смысл в том, чтобы держать в одном месте разные варианты загрузчиков, или даже разные загрузчики, просто дав им разные цифры. К примеру:

boot — Clover, текущая версия, или тестовая версия

boot1 — Хамелеон

boot3 — Clover-32bit, проверенная, рабочая версия (выводит на экран цифру 3)

boot4 — Clover-32bit, с драйвером BiosBlockIO

boot5 — Clover-64bit, укороченного размера, чтобы не перекрывать EBDA (см.ниже)

boot6 — Clover-64bit, проверенная, рабочая версия (выводит на экран цифру 6)

boot7 — Clover-64bit с драйвером BiosBlockIO, работающий с любыми контроллерами, которые поддерживаются BIOSом. (выводит на экран букву В или L)

Кроме этих вариантов в секторе PBR могут находиться boot manager Windows, знающий файловую систему NTFS; GRUB, знающий файловую систему EXT4; и другие, не имеющие отношения к Кловеру. По-крайней мере на данном этапе.

### Boot или CloverEFI

В случае с Хамелеоном файл "boot" и есть весь загрузчик. В случае с Кловером в этом файле лежит вся система EFI, а также бут-сервис для передачи управления в следующий этап. Все это, в варианте Б следует считать уже присутствующим в ROM компьютера. Реально получается, что там есть не все, и кое-какие детали следует загружать дополнительно. Детали, уже собранные в файл boot варианта А.

В отличие от предыдущих стадий файл boot уже отличается по битности, т.е. отдельные варианты для 32 и 64 битной загрузки. В большинстве случаев выбирать следует 64битный вариант, если процессор поддерживает этот набор инструкций.

Впрочем, если по каким-то причинам предполагается работать только в 32-битной ОС, то имеет смысл грузить именно EFI32. Она меньше по размеру на 20%, и соответственно быстрее. К сожалению, несовместима с Windows 7 EFI, которая всегда 64бита.

По своей сути файл boot представляет собой модифицированный DUET. Причём исправлений по существу вряд ли наберётся на 1%, но этот процент обеспечивает кардинальное отличие от Дуэта – Кловер работает для той цели, для которой предназначен. Если кто-то полагает, что я три года занимался Нней, редактируя DUET, и что достаточно взять ванильный, и добавить к нему AppleSim, то счастливого пути! Это далеко не так, но у меня нет цели описывать все тонкости этой разработки. Дело уже сделано.

В дальнейшем называем эту программу обобщенно CloverEFI.

### CLOVERIA32.efi и CLOVERX64.efi или CloverGUI

Этот файл, в двух вариантах разной битности, представляет собой графическую оболочку загрузчика для выбора операционной системы, для установки дополнительных опций, для подгрузки дополнительных драйверов и собственно для запуска ОС. Графика и меню изначально основаны на проекте rEFIt<sup>3</sup>, что отражено в названии директории и в меню About. На настоящий момент оригинальная часть составляет едва ли 10% от всей программы, да и то в исправленном виде.

В дальнейшем обобщенно называем эту программу CloverGUI.

<sup>3</sup> Часто спрашивают «Почему не rEFInd?». Отвечаю «Потому что он появился позже Кловера»

Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262

Москва, 2015

## Структура папок

Кроме того, загрузчику нужны дополнительные файлы, структура папок будет примерно следующая.

---

EFI:

```
    BOOT:  
        BOOTX64.efi  
    CLOVER:  
        ACPI:  
            WINDOWS:  
                SLIC.aml  
                origin:  
                patched:  
                    DSDT.aml  
                    SSDT-1.aml  
            CLOVERIA32.efi  
            CLOVERX64.efi  
            themes:  
                black_green:  
                    BoG_LucidaConsole_10W_NA.png  
                    icons:  
                        func_about.png  
                        os_clover.icns  
                banner.png  
                background.png  
                Selection_big.png  
                theme.plist  
                hellfire:  
                    metal:  
                config.plist  
            drivers32:  
                FSInject-32.efi  
            drivers64:  
                FSInject-64.efi  
                NTFS.efi  
            drivers64UEFI:  
                CsmVideoDxe.efi  
                DataHubDxe.efi  
                FSInject-64.efi  
                HFSPlus.efi  
                NTFS.efi  
                OsxAptioFixDrv-64.efi  
                OsxFatBinaryDrv-64.efi  
                PartitionDxe.efi-64.efi  
            kexts:  
                10.6:  
                10.7:  
                10.8:  
                Other:  
            misc:  
            OEM:  
                Inspiron 1525:  
                    ACPI:  
                        origin:  
                        patched:  
                            DSDT.aml  
                config.plist  
            kexts:  
                10.5:
```

```
10.6:  
    Injector.kext  
    VoodooSDHC.kext  
10.7:  
    VoodooTSC.kext  
Other:  
UEFI:  
ACPI:  
    origin:  
    patched:  
        DSDT.aml  
config.plist  
kexts:  
ROM:  
tools:  
    Shell32.efi  
    Shell64.efi  
    Shell64U.efi
```

---

То есть, файл CLOVERX64.efi должен находиться по адресу /EFI/CLOVER/, а шрифт BoG\_LucidaConsole\_10W\_NA.png в папке /EFI/CLOVER/themes/black\_green/. Реально эти, а также и другие папки более наполнены содержимым. По ходу повествования будем описывать подробнее, что для чего служит.

Несколько слов про папку /EFI/CLOVER/OEM/

Папка предназначена для хранения вариантов загрузок для разных конфигураций. Типичная ситуация когда мы создаем загрузочную флешку, и на ней кроме общего конфига /EFI/CLOVER/config.plist, есть еще и хорошо выверенные /EFI/CLOVER/OEM/Inspiron 1525/config.plist и /EFI/CLOVER/OEM/H61M-S1/UEFI/config.plist, а также свои проработанные DSDT.aml, разные для разных компьютеров.

Название папки определяется из SMBIOS и вы можете посмотреть по boot.log, как именно называется ваш компьютер:

```
10:061 0:000 Clover revision: 2210 running on Inspiron 1525  
10:061 0:000 ... with board 0U990C
```

В первой строчке название всей системы, характерно наличие для ноутбуков, но на десктопах там что-то абстрактное. Во второй строчке модель материнской платы, удобно для десктопов, но не для ноутбуков. Для названия своей папки годятся оба имени, выбирайте более понятное.

Еще в вашей папке может содержаться папка UEFI, чтобы иметь разные конфиги для UEFI (вариант B) и для легаси загрузки (вариант A) на одном компьютере (хотя я лично сомневаюсь, что это кому-то надо).

## Драйвера EFI

Отдельно упомяну папки drivers32, drivers64, drivers64UEFI, соответственно для 32, для 64битной загрузки по варианту А – BIOS boot, и для UEFI загрузки по варианту Б. Состав этих папок будет отличаться для разных ревизий БИОСа, а также для разных конфигураций разделов.

Стоит заметить, что эти драйвера имеют силу только на период работы загрузчика. На загруженную операционную систему они не влияют, разве что косвенно, по тому, как устройства будут проинициализированы.

Что следует положить в эти папки? На выбор пользователя.

- **NTFS.efi** – драйвер файловой системы NTFS, для возможности грузить Windows EFI, впрочем... кажется и не нужна особо, ибо ЕФИ-загрузчик виндоус тоже лежит в ESP, на FAT32.
- **HFSPlus.efi** – драйвер файловой системы HFS+, необходим для запуска MacOSX. Необходим для варианта Б, а вот в А он уже присутствует в файле boot.
- **VboxHFS.efi** — легальная альтернатива для HFSPlus.efi, отличается меньшей скоростью. Новая версия поддерживает линки, причем даже более, чем родной эппловский HFSPlus.efi. Поддерживаются HardLink, SymLink ! Тогда как HFSPlus.efi только хард-линки.
- **VBoxExt2.efi** – драйвер файловой системы EXT2/3, необходим для запуска Linux EFI. Аналогично **VboxExt4.efi**
- **FSInject.efi** – драйвер перехватывающий файловую систему, для возможности инжектировать внешние кексты в систему. Сложно для понимания? Позже к этому вопросу еще вернемся, когда будем рассматривать ключ InjectKexts
- **PartitionDxe.efi** – вообще-то, такой драйвер есть в CloverEFI, да и в UEFI он есть, но только тот не рассчитан ни на Apple partition, ни на гибрид MBR/GPT. Вывод: в варианте Б драйвер нужен.
- **OsxFatBinaryDrv.efi** – необходимый драйвер для варианта Б, обеспечивает запуск жирных (Fat) модулей, каким является boot.efi в системах до 10.9.
- **OsxAptioFixDrv.efi** – особый драйвер, предназначенный для коррекции карты памяти, которую создает AMI AptioEFI, иначе запуск OS невозможен.
- **OsxAptioFix2Drv.efi** - немного измененный вариант. С ним оказался возможен Гибернейт в системе 10.9.5 при УЕФИ-загрузке! Но, к сожалению, этот вариант не грузит 10.7.5.
- **OsxLowMemFix.efi** — упрощенный вариант AptioFix, пригодный для каких-то странных вариантов UEFI BIOS (Insyde H2O). Они с Aptio не должны использоваться одновременно.
- **NvmExpressDxe** — драйвер контроллера NvmExpress, который позиционируется как замена SATA для SSD накопителей;
- **Usb\*.efi, UHCI.efi, EHCI.efi, XHCI.efi, OHCI.efi** – набор драйверов USB, для тех случаев варианта Б, когда встроенные драйвера почему-то работают плохо. С чего бы вдруг? Возможно, есть какая-то связь на другие функции, которые пришлось отключить.
- **PS2Mouse..., PS2MouseAbsolute..., UsbMouse...** - набор драйверов для поддержки указателя мыши/трекпада/тачпада в интерфейсе CloverGUI. На операционную систему эти драйвера не влияют.
- **DataHubDxe.efi** – этот драйвер уже присутствует в варианте А, и вполне возможно, есть и в UEFI. Но на случай если его там нет, стоит загрузить внешний. Конфликта не возникнет, зато будет уверенность, что он есть.
- **CsmVideoDxe.efi** — драйвер видео, который обеспечивает больший диапазон размеров экрана, чем встроенный в UEFI, нужен для варианта Б если видеокарта не имеет UEFI VideoBIOS.
- **GrubNTFS, GrubEXFAT, GrubHFSPLUS, GrubUDF...** - набор драйверов самых разных файловых систем, приспособленных из исходников GRUB для работы в составе Кловера. Очень отрадно, что у нас появилась поддержка всех этих файловых систем, причем лицензионно чисто. Спасибо AnV, который раздобыл и приспособил исходники. Они имеют некоторые преимущества над нашими драйверами, например GrubHFS поддерживает сжатые тома, но статус всего этого набора скорее "бета". Они медленные и с багами. Да и набор возможностей

не впечатляет. HFS - нет поддержки линков, UDF — не все хидеры читает, EXFAT — нет записи (а так хотелось бы!).

## Разработка

Проект не имеет коммерческой значимости по лицензионным причинам, и еще и очень велик по объему, чтобы делать его в одиночку, поэтому самое разумное решение сделать его с открытыми исходниками<sup>4</sup>, и пусть все желающие внесут свой вклад. В настоящий момент проект базируется на сервере sf.net в репозитории <http://cloverefiboot.sourceforge.net/>

Лирическое отступление. В создании проекта, да еще такого большого, требуется труд по следующим пунктам:

- Сбор документации, даташитов, спецификаций, образцов программ по поставленной задаче. У меня была хорошая стартовая точка — Хамелеон, в котором «все» работает (в кавычках, однако!). Правда, время идет, и добавляются новые процессора, новые видеокарточки, новые требования к новым версиям OSX, и нужно снова искать описания, или делать новые тесты. Стартовую точку систематизировал Кабыл, поклон, в первую очередь, ему.
- Когда есть постановка задачи, входные данные и что желательно получить на выходе, требуется написать алгоритм, желательно компактный и быстрый, желательно безошибочный и безопасный. Такие задачи программисты любят, и большинство поклонов в данном проекте отвешено именно таким помощникам. Особо хочу выделить Дмазара и Гыка, они сделали реально сложные вещи.
- Наступает время нудной и тяжкой, но несложной (?) работы по написанию тысяч строк кода, где особенно думать и не надо, копи-паст с исправлениями. А вот тут-то, извините, мне практически никто не помогал все три года. Твой проект — ты и вкалывай. Разве что Апианти вложился, отдельное спасибо ему.
- Далее идет работа по тестированию и выявлению ошибок. Тут у меня полно помощников, всех даже и не вспомнишь. 20000 постов только на applelife.ru. Тестирование бывает разным, от простого нытья, что ничего не получается, до конкретных указаний, что нужно изменить в коде. Все это полезно, даже нытье, ибо заставляет подумать, как сделать, чтобы его не было (неважно, решил проблему или нет, нытье надо прекратить!).
- Самый плохой вид ошибки, это принципиальная проблема. Три первых проблемы я решал в одиночку больше полугода: 1. КП в младших системах, 2. Отсутствие сна, 3. Нет старта на ноутбуке. Следующие проблемы решали вместе с Дмазаром и Пене: 4. iCloud, 5. iMessage. И еще проблема висит легаси-бут. Не вижу желающих поработать, хотя есть желающие увидеть результат.
- Еще стоит упомянуть дополнительные вещи: скрипты компиляции, инсталлятор, системные скрипты и приложения, которые имеют прямое отношение к проекту, хотя и не являются частью загрузчика. Вся эта огромная работа практически лежит вне моей компетенции, хотя я и начинал. Основной вклад здесь Jadran, Crasybirdy, JrCs, да и apianti приложился.

<sup>4</sup> Проекты с открытыми исходниками тем не менее имеют некоторые ограничения в использовании, так сказать “лицензирование”. И, в частности, лицензия GPL примененная для этого проекта, развита в применении к Линуксу. Одно “но”. Эта лицензия плоха и опасна, Интел не рекомендует ее использовать.

- Ну и программа должна быть документирована. Опять-таки кропотливый и не слишком интересный труд. Здесь отдельное спасибо xsmile за перевод этой книги на английский, и в таком виде она поступила на WIKI, где уже разные люди время от времени вносят свой вклад.  
Остальные разработчики и вкладчики так или иначе упоминаются в исходниках и в инсталляторе.

Пишу эту главу в расчете на то, что будут еще желающие поработать над проектом, а для этого надо научиться хотя бы компилировать.

## Реквизиты

Для того, чтобы скомпилировать проект, необходимы еще компилятор, и библиотеки – азбучная истинна. Что в данном случае? В роли библиотек выступают исходные модули EDK2. Как это правильно назвать? Framework? Environment? По-русски наверно надо сказать **СРЕДА**. Скачивается с того же сервера.

<http://sourceforge.net/projects/edk2/> Поскольку весь проект создавался для Хакинтоша и ради Хакинтоша, то в первую очередь рассматривается компиляция проекта в среде MacOSX. Это, однако, не единственная возможность. Сам по себе EDK2 предусматривает компиляцию также в Windows, Linux, и в каких-то других системах и средах. Для Windows нужно иметь Visual Studio 20xx, для MacOSX должен быть установлен Xcode Command Line Tools, а в Linux компилятор gcc входит по-умолчанию. Встроенные средства MacOSX тем не менее недостаточны для компиляции проекта, поэтому предлагается, как и для Linux, скачать и собрать новую версию gcc, используя скрипт buildcc.sh в папке Кловера. Почему не Clang? Потому что Кланг до сих пор не выдает работоспособных кодов. Ждемс.

## Компиляция

Теперь к делу. Читатель, заглянувший в эту главу, не может по определению быть простым юзером, и уж ему-то не требуется рассказывать, как пользоваться терминалом.

1. Скачиваем исходники и готовим среду:

---

```
cd ~
mkdir src
cd src
svn co https://svn.code.sf.net/p/edk2/code/trunk/edk2 edk2
cd edk2
svn co svn://svn.code.sf.net/p/cloverefiboot/code/ Clover
make -C BaseTools/Source/C
cd Clover
```

---

Один момент. EDK2 продолжает развиваться своим путем, тогда как Клевер пользуется теми функциями, которые давно уже сделаны и отлажены, поэтому рекомендуется брать не самую последнюю версию EDK2, а версию 18198:

```
svn co -r 18198 https://svn.code.sf.net/p/edk2/code/trunk/edk2 edk2
```

2. Собираем компилятор. gcc-4.9.2 способен компилировать и 32 и 64 бита.

---

```
./buildgettext.sh
./buildgcc-4.9.sh
./buildnasm.sh
```

---

3. Исправляем среду EDK2 под наши нужды

```
cd ..
```

---

```
./edksetup.sh  
cp -R Clover/Patches_for_EDK2/* .
```

#### 4. Теперь можно и сам CloverEFI собирать. Например так:

---

```
./ebuild.sh -x64  
./ebuild.sh -mc  
./ebuild.sh -ia32
```

---

Созданы и другие скрипты компиляции, как правило самодокументированные.  
Смотрите, выбирайте, пользуйтесь.

5. Одна тонкость. В репозитарии отсутствуют файлы HFSPlus.efi для 32 и 64 бит, ввиду их приватности. Два варианта: раздобыть эти файлы из других источников, либо использовать свободные VboxHfs. Этот драйвер работоспособен, но медленный.

Было

```
# foreign file system support  
#INF Clover/VBoxFsDxe/VBoxHfs.inf  
INF RuleOverride=BINARY Clover/HFSPlus/HFSPlus.inf
```

---

Сделать (сейчас так сделано по-умолчанию)

```
# foreign file system support  
INF Clover/VBoxFsDxe/VBoxHfs.inf  
#INF RuleOverride=BINARY Clover/HFSPlus/HFSPlus.inf
```

---

6. Проект не стоит на месте, поэтому эта инструкция со временем может оказаться неработоспособной из-за какого-то мелкого изменения. Этот проект для тех, кто думает, кто сможет разобраться, в чем дело, и как быть.

---

#### 7. Ну а теперь собираем Инсталлятор

---

```
cd ~/src/edk2/Clover/CloverPackage/  
.makepkg  
.makeiso
```

---

Все сделано! Какие-то шаги можно было опустить, если вы делаете для себя и не в первый раз. Например, вместо скачивания всего проекта, сделать просто обновление svn up, исключить 32-битную компиляцию, и не собирать пакет и образ диска.

Для чайников приготовлены полностью автоматизированные скрипты CloverGrower и его Pro версия. Смешно. Скрипт, чтобы помочь чайнику самому скомпилировать пакет. Чайнику лучше скачать готовый инсталлятор.

NB! В ревизиях 3000+ внедрен новый метод компиляции LinkTimeOptimization, значительно уменьшающий размер кода. Компилятор gcc-4.8 без него, 4.9 — с ним. Размер без него 675520, с оптимизацией 633536, и работает так же, только быстрее. Начиная с ревизии 3059 удалось уменьшить размер и файла boot (CloverEFI) путем сдвига Translation Page Table с адреса 0x90000 на адрес 0x88000, Размер файла был 483Кб, стал 450Кб, и при этом он более безопасно работает на некоторых чипсетах. Собственно это у Zenith432 возникла проблема, что Кловер не работает на его буке, он и нашел перекрытие адресов. А поскольку с LTO размер кодов значительно уменьшился, стало возможным и TPT сдвинуть. Теперь и у него Кловер работает!

Компиляция с ключом  
./ebuild.sh --low-ebad

Теперь этот ключ стоит по-умолчанию.

Еще для разработчиков интересно знать, где формируется буква "B" или "6" которая выводится на экран при старте CloverEFI. Шестнадцатеричным редактором ищем

смещение 0x02a9, там и видим байт 0x42 или 0x36 соответственно. Кстати говоря, отменить эту букву нельзя, поскольку это трюк, чтобы Кловер вообще запустился. БИОС производит инициализацию видеoadаптера в этот момент.

## Изготовление DEBUG версии Кловера

Когда люди жалуются, что Кловер не запускается, и поэтому не могут предоставить никаких отчетов, я помочь не могу, кроме пары стандартных советов. А вот человек, который сможет чуть-чуть править коды и компилировать, сможет дойти до точки Х, и тогда мы уже совместно определим, что не так.

**Вариант 1.** При легаси загрузке висит на сообщении 6\_. Это означает зависание внутри самого Дуeta. Изготовление лога невозможно. Возможно выводить сообщения на экран. Последовательность работы Дуeta следующая:

1. Стартовый сектор st32\_64.s. В нем происходит вывод этой самой цифры 6, считывание карты памяти БИОСа, переключение A20, и переключение процессора из 16 битов в 32 и 64. Мой вариант сектора отличается от ванильного тем, что работает на ноутбуке. Не исключено, что для кого-то и здесь будут проблемы. Нужно вставлять вывод других цифр в другие места, и наблюдать.
2. Старт кодов C. Файл efi32.s или efi64.s. Здесь вряд ли что-то может тормознуть.
3. Файл Efiloader.c. Здесь можно вставлять вывод на экран с помощью процедуры PrintHeader('A'); которая в данный момент закомментарена.
4. Файл Dxelpl/DxeInit.c. Также можно вставлять PrintHeader, но еще включить Debug.c в компиляцию этого модуля.
5. DxeCore. Здесь исполнение уже расползается, и отследить куда и что уже сложнее. Вывод на экран можно делать тем же.
6. Сам CLOVERX64.EFI загружается в процедуре BdsBoot.c/BdsLibBootViaBootOption(). В этом месте программы для вывода на экран можно уже пользоваться стандартной процедурой AsciiPrint("Жуть!\n");

**Вариант 2.** Сам Дуэт работает, что можно проверить нажав пробел сразу после вывода 6 на экран. Либо у нас УЕФИ-загрузка, и никакого Дуета и нет, у нас должен запускаться CloverGUI, а его нет, либо есть, но виснет.

Стандартный способ Boot->Log=true не устраивает, потому что надо отследить место поподробнее.

В этом случае в файле Platform.h снимаем комментарий в 11-й строке

```
//#define DEBUG_ALL 2
```

либо в интересующих файлах в верхних строках ставим DEBUG\_xxx 2. При этом весь вывод из команды DBG("Кошмар №3\n"); пойдет на экран. И таким способом можно будет интерактивно наблюдать, до какого места дойдет исполнение программы, прежде чем она повиснет.

ЗЫ. Не используйте русские буквы, как я здесь проиллюстрировал! Это не работает.

**Вариант 3.** Компилируйте дебаг-версию с точками останова, запускайте под управлением QEMU с установленным gdb специальной версии. Дмазар однажды пробовал этот путь. По-моему, эти усилия не стоят поставленной цели. Простой трассировки всегда достаточно.

**Вариант 4.** При компиляции укажите ./ebuild.sh -D DEBUG\_ON\_SERIAL\_PORT и подключите к серийному порту другой компьютер, способный принимать буквы на серийный порт (терминал в виндах). Вариант работает на QEMU, если при запуске указать флаг "-serial stdio"

## Инсталляция

### Использование инсталлятора

Для чего сделан инсталлятор? Чтобы инсталлировать программу! Зачем же это делать вручную, инсталлятор все сделает точнее, чем вы сами! Единственное условие, что у вас на этом компьютере уже есть MacOSX. Один из вариантов, что вы запустили установочный DVD с другим загрузчиком, и из интерфейса установки MacOSX запустили инсталлятор. В зависимости от языка ОС инсталлятор будет работать по-русски, по-английски, или даже по-китайски. Здесь приведены инструкции для английского варианта, поскольку по-русски и так разберетесь, а по-китайски и я не знаю. В текущей версии имеется 20 языков, в том числе индонезийский, может кому надо.




Итак,

Следуем по клавишам Continue и OK, читаем и соглашаемся с лицензионными соглашениями (хм, а они там есть?), и приходим к выбору, что мы устанавливаем, куда и зачем.



Change Install Location – выбор куда именно ставить загрузчик. Если предполагаете ставить на раздел EFI, то выбирайте просто раздел с текущей системой. MacHDD в этом образце. И галочку на "Install Clover in the ESP".



Customize на предыдущем экране – выбор вариантов загрузки  
Если поставить курсор на одну из строк, то в нижнем поле будет краткое описание этого варианта.

**Установить для UEFI загрузки** — этот вариант отменяет установку файлов boot. Кому-то они очень мешают!!! **Люди, ради бога, не ставьте эту галочку, даже если у вас компьютер с UEFI BIOS. Интересующая вас UEFI загрузка все равно будет работать!**

**Install Clover in the ESP (Установить Clover на EFI раздел ESP)** — лучший вариант, когда присутствует такой раздел (схема разделов GPT). Инсталлятору не виден этот раздел, поэтому в меню выбора дисков указываем на раздел, который лежит на том же диске, на EFI которого мы хотим поставить загрузчик. Предполагаем, что на этом разделе есть MacOSX, куда будут установлены скрипты, контрольная панель и апдейтер (по-русски слишком длинно «программа автоматического обновления»).

Перед инсталляцией следует размонтировать раздел ESP.

**Bootloader (Загрузчик)** - это вариант с БИОС (вариант А), при котором используется CloverEFI, или с UEFI (вариант Б).

- **Don't update MBR and PBR sectors** — не обновлять сектора по причине, что они уже есть, или просто для варианта Б;
- **Install boot0af in MBR** – загрузка с использованием boot0af, т.е. поиск активного раздела. Инсталлятор сделает выбранный раздел активным. Исключение — установка на раздел EFI, он не делается активным, а boot0af не найдя активного раздела будет грузить файл boot с раздела EFI, то, что нам и надо, чтобы осуществить легаси загрузку с GPT диска, с раздела ESP.
- **Install boot0ss in MBR** – загрузка с использованием boot0ss, т.е. поиск раздела HFS+, даже если он неактивный. Инсталлятор не меняет текущий активный раздел. Это сделано для конфигурации с активным Виндоус разделом – ему это надо.

**Use Alternative Booting PBR (Использовать PBR с выбором загрузки)** — как говорилось в главе «Что есть что», сектор PBR может быть с паузой 2 секунды для нажатия клавиш 1-9, или без нее. С этой опцией мы установим сектор с паузой.

**CloverEFI** - это, как видно из списка, выбор битности загрузчика. Либо 32 бита, либо 64 бита. Также здесь специальный вариант **BiosBlockIO**. Это такой вариант CloverEFI-64, который имеет специальное имя boot7, и предназначен для компьютеров, имеющих нестандартный SATA-контроллер. Драйвер этот работает через БИОС, и, как правило, работает с любым контроллером (БИОС же должен с ними работать!). Но бывают и осечки, например Dell Inspiron 1525.


**Drivers64UEFI**. Выбор драйверов объяснен выше , в главе «Что есть что».

**Установить системные скрипты RC на основной раздел** - Это скрипты rc.local и rc.shutdown.local, которые исполняются системой OSX при входе и выходе — необходимая часть всей концепции Кловера. Вы можете их не ставить, если не предполагаете далее использовать Кловер (тогда что вы здесь вообще делаете?).

**Установить скрипты на все остальные разделы** — если на компьютере больше одного раздела с MacOSX. Инсталлятор достаточно умен, чтобы не ставить их на разделы с Виндоус или Линуксом.

Вы также можете не ставить скрипты, если уверены, что знаете, что вы делаете.

**Установить контрольную панель Clover** — эта контрольная панель помогает обновлению Кловера, выбору темы и установке NVRAM переменных.



## Установка загрузчика вручную

Нужна в двух случаях: при ловле блох и при поносе. Во-первых, когда человек хорошо знает, что он делает, и хочет контролировать каждый шаг, не веря инсталлятору (а зря!), и, во-вторых, при установке из-под другой ОС, где запуск инсталлятора невозможен.

### OSX

Очень не рекомендуется заниматься этим тому, кто не знает, что такое терминал. **Установка на раздел HFS+ в MBR или гибридной разбивке.** Почему MBR? Это очень стандартная ситуация, когда компьютер уже существует, и уже с информацией, ничего терять нельзя, можно только поставить новый загрузчик.

#### Установка сектора MBR

```
cd BootSectors  
sudo fdisk440 -f boot0 -u -y /dev/rdisk0
```

Что в этой команде?

**fdisk440** – специальная версия утилиты fdisk, поправленная так, чтобы использовала только 440 байт нулевого сектора, есть сведения, что это необходимо для совместимости с Windows (проблема просыпания), о чём Apple не позаботилась.

**boot0** – файл, описанный выше в главе "Что есть что"

**rdisk0** – физическое устройство, на которое вы собираетесь ставить загрузчик.  
Убедитесь, что оно действительно имеет номер 0.

Эти файлы поставляются вместе с Кловером.

#### Установка сектора PBR

```
sudo dd if=boot1h2 of=/dev/rdisk0s9
```

**boot1h2** – файл сектора PBR для файловой системы HFS+, отличается от аналогичных поддержкой больших файлов boot, и возможностью выбора boot1,3,6 по горячей клавише. Подробности в главе "Что есть что".

**rdisk0s9** – девятый раздел на выбранном устройстве... Почему девятый? А чтобы дураки ничего не попортили, тупо повторяя написанные команды, такого раздела наверняка нету. А ставить нужно реальную цифру, например первый раздел.

Ну и после того, как сектора MBR и PBR успешно записаны на выбранное устройство/ выбранный раздел, следует этот раздел сделать активным

```
fdisk440 -e /dev/rdisk0  
>f 9  
>w  
>q
```

---

Девятка во второй строке – это опять номер раздела (их всего четыре!) – делайте вывод.

Теперь можно на этот раздел скопировать файл boot и папку EFI в корень раздела.

### Установка на раздел FAT32.

В отличии от предыдущего метода здесь есть одна тонкость. Сектор PBR должен содержать геометрию раздела. Эти сведения туда заносятся в процессе разбивки на разделы, поэтому потеря такой информации чревата последствиями. Сам же метод установки сектора усложняется

```
dd if=/dev/rdisk1s9 count=1 bs=512 of=origbs  
cp boot1f32alt newbs  
dd if=origbs of=newbs skip=3 seek=3 bs=1 count=87 conv=notrunc  
dd if=newbs of=/dev/rdisk1s9 count=1 bs=512
```

**boot1f32alt** - уже упоминался в главе "Что есть что" – сектор для установки на раздел FAT32. Но не FAT16! Будьте внимательны!

**rdisk1s9** – опять девятый раздел на первом устройстве. Подставьте свои цифры. Остальные буквы и цифры в этом рецепте обсуждению и пересмотру не подлежат. Остальные действия аналогичны установке на HFS+.

**Для владельцев жестких дисков с размером сектора 4к. Внимание!**

В первой и в четвертой команде вместо bs=512 вы должны написать bs=4096. ЗЫ. Однако... это не факт! У меня с диском 4к отлично отработала установка с 512.

### Установка на раздел exFAT

Начиная с ревизии 3040 появилась возможность устанавливать Кловер на раздел формата exFAT. У меня, например, есть внешний HDD с таким форматом, переразбить его я уже не могу, а по-старому там некуда устанавливать Кловер. Для установки сектора PBR требуется специальная утилита boot1-install написанная Zenith432.

Команда простая

```
./boot1-install -u -y /dev/disk2s1
```

В принципе, Зенит сделал, чтобы и HFS+ и FAT32 так же устанавливались этой утилитой. Важно, чтобы соответствующие сектора (boot1h, boot1f32, boot1x) лежали в той же папке. Для EXFAT сектор называется boot1x. Вариант с паузой отсутствует.

Есть, однако, еще один момент при установке этих секторов. **Том нужно предварительно размонтировать!** И это возможно, только если диск не системный. Иначе загружайтесь для выполнения такой процедуры с другого носителя.

## Linux

Под линуксом также имеется терминал, и почти такие же команды, но установка возможна только на FAT32. Отличия следующие.

- вместо rdisk1 будет sdb – смотрите в вашей версии Линукса точнее.
- вместо fdisk440 для записи MBR нужно использовать тот же dd

---

```
dd if=/dev/sdb count=1 bs=512 of=origMBR
cp origMBR newMBR
dd if=boot0 of=newMBR bs=1 count=440 conv=notrunc
dd if=newMBR of=/dev/sdb count=1 bs=512
```

---

## Windows

Из-под Виндоуз также есть смысл ставить загрузчик только на флешку FAT32, для этого достаточно запустить скрипт

```
makeusb.bat E:
```

где E: - это буква вашей флешки. Наличие нескольких разделов на ней не предполагается. Это же Виндоус!

Все файлы, необходимые для скрипта прилагаются в комплекте с Кловером. Однако, инсталлятор надо предварительно распаковать, либо получить эти файлы непосредственно с svn. Они лежат в папке

edk2/Clover/CloverPackage/CloverV2/BootSectors

После выполнения скрипта флешку нужно извлечь и вставить заново, затем скопировать на нее файл boot и папку EFI.

Еще лучше воспользоваться BootDiskUtility.exe by Cvad которая поможет сформировать флешку из-под Windows.

<http://www.applelife.ru/threads/delaem-zagruzochnuju-clover-fleshku-s-macosx-iz-windows.37189/>

## Рекомендуемые варианты установки

Такие варианты я бы лично рекомендовал для установки:

1. Основной винчестер разбит в GPT (GUID Partition Table). Это современная схема, наиболее правильная для Мак ОС, и поддерживаемая Виндоус начиная с 7-ки. В такой схеме имеется невидимый раздел ESP (EFI System Partition) размером в 200Мб.


Стандартно он уже отформатирован в FAT32 и не нужно его переформатировать, даже вредно. Вот туда и следует ставить Кловер, причем как для легаси, так и для УЕФИ-загрузки.

Для УЕФИ загрузки необходимо просто скопировать (или установить инсталлятором) папку EFI со всем необходимым содержимым. Но, чтобы БИОС увидел такой вариант загрузки необходимо скопировать файл /EFI/CLOVER/CLOVERX64.EFI в файл /EFI/BOOT/BOOTX64.EFI, если такого нет.

Для легаси загрузки необходимо записать файл boot0af в сектор MBR этого диска, а в сектор PBR этого EFI раздела записать файл boot1f32 (или boot1f32alt с паузой).

**Ни в коем случае не ставьте никакой раздел активным!**


В Инсталляторе это будет выглядеть так:



2. Винчестер уже разбит как FDISK Partition Scheme, обычно называемая МБР. Старая схема, всегда применявшаяся для Windows XP. На этом диске мы выделили раздел, куда хотим установить OSX для пробы. Про UEFI- загрузку здесь речь уже и не идет, но вот легаси-Кловер мы вполне может использовать.

Для этого записываем в сектор MBR файл boot0ss. Этот сектор будет искать раздел HFS+, который у нас сделан для Мака, и передаст ему управление. Активным разделом может оставаться Виндоус, ему это нужнее. В сектор PBR этого раздела нужно записать файл boot1h из комплекта Кловера. **Еще раз напоминаю, что если до этого вы пользовались Хамелеоном, то там прописан такой же файл из комплекта Хамелеона, и он не будет работать с Кловером. Надо заменять!**

В инсталляторе следующие галочки




3. Вы решили выделить отдельный жесткий диск для Мака. Тут есть вариант просто БИОСом выбирать, что грузить, и диск готовим по первому сценарию. Либо ставите на основной винчестер в сектор MBR файл boot0md. Его свойство состоит в том, что он будет искать HFS+ раздел по всем жестким дискам, и в этом случае сработает как второй вариант.

А теперь смотрите еще раз главу про ручную инсталляцию.

## Оформление

### Выбор темы

Теперь выбираем тему. Что есть тема? Это элементы оформления: баннер, фоновое изображение, рисунки иконок и кнопок, шрифт, объединенные единым художественным замыслом.



В инсталляторе можно указать и все темы, чтобы позже менять их по настроению.  
Например, это можно сделать в контрольной панели.

В современной версии можно указать тему «random» и при каждой следующей загрузке наблюдать разное оформление.

Сделаем краткий обзор тем. Реально набор тем гораздо шире, смотрите на форумах, кто что предлагает.

<http://www.applelife.ru/threads/themes-temy-dlya-zagruzchika-clover.36074/>

<http://www.insanelymac.com/forum/topic/288685-clover-themes/>

<http://clover-wiki.zetam.org/Theme-database>

<https://sourceforge.net/p/clovereboot/themes/>

Blackosx начал разработку программы, работающей в интерфейсе OSX, которая позволяет просматривать и скачивать темы из общего репозитария


### Clover Theme Manager

<http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=3329>

<http://www.insanelymac.com/forum/topic/302674-clover-theme-manager/>

## Темы загрузчика Клевер

**Metal.** Автор Slice. Тема №1



**dawn.** Автор Slice. Не включена в стандартный инсталлятор



**Black-green.** Автор blackosx. Тема, идущая в этом инсталляторе по умолчанию.




**steampunk.** Автор Xmedik. Тема включена во другой инсталлятор по умолчанию.




hellfire Автор lllevelll.



simple-gray Автор hijeane.




**Wooden.** Автор iROOTa. Деревянная тема.



**aluminium.** Автор iROOTa.



**iClover.** Автозапуск winlog.



**AppleStyle by Eps**



И еще десятки других... Создание собственной темы — особая история со своими правилами.

## Настройка интерфейса в config.plist

К темам относится и ряд параметров, прописанных в файле config.plist. Для старых версий смотрите старые варианты инструкций.

Настройки интерфейса делаются в EFI/CLOVER/config.plist в разделе GUI

```
<key>GUI</key>
```


```
<dict>
```

Интерфейс может быть графическим, а может быть и текстовым (начиная с ревизии 1764). Для этого пишется

```
<key>TextOnly</key>
```

```
<true/>
```

Наверно, только в России живут любители текстового интерфейса, Total Commander, Volkov Commander, DOS и т.д. и т.п. К вашим услугам!



Если стоит false, то Кловер работает в графическом режиме.

Разрешение текстового экрана, здесь, а также в Шелле и на экране boot.efi, можно установить с помощью

```
<key>ConsoleMode</key>
```

```
<string>0/Min/Max/some number</string>
```

Номер можно найти в своем boot.log, либо поставить Max — будет максимально возможное разрешение.

Оформление графической оболочки зависит от выбранной темы. Тема по-умолчанию выбирается в переменной

```
<key>Theme</key>
```

```
<string>metal</string>
```


Однако, тему можно также выбрать в Контрольной панели, и тот выбор будет определяющим. Если же там указана неправильная тема (нет такого файла theme.plist по указанному пути), то будет выбрана тема из плиста. Если же и там указана несуществующая тема, то на экране будет встроенная тема (**embedded**), плоская, но работоспособная. Тему можно поменять и в меню загрузчика, там будет список проинсталлированных тем (рев 1955), и вы можете задать какая именно вам нужна. Интерфейс перекрасится после выхода в главное меню. (ревизия 1936)

**random** — тема будет при каждой загрузке выбираться случайно из списка установленных.

**<key>CustomIcons</key>**

**<false/>**

Если поставить в **<true/>**, то для каждого раздела с операционной системой будет выполняться поиск иконки **.VolumeIcon.icns** в корне раздела и использованы вместо иконок, заданных темой. Такую иконку очень удобно создать средствами MacOSX. Выделите иконку диска и сделайте копи-паству



**<key>ScreenResolution</key>**

**<string>1024x768</string>**

вы можете установить желаемое разрешение экрана, больше, чем стандартное 1024x768, если в параметрах видеокарты и собственно экрана есть такой режим. Клевер пытается выставить наибольшее возможное разрешение, однако, он может и ошибиться. Проверяйте список доступных режимов по бут-логу. Если в секции графики стоит PatchVBios=Yes, то у вас появится максимальное разрешение, доступное для данного монитора. В этом случае параметр ScreenResolution может оказаться лишним. С некоторыми конфигурациями параметр PatchVBios может быть фатальным - черный экран без признаков жизни.

**<key>Language</key>**

**<string>ru:0</string>**

На данный момент установка языка имеет смысл только для меню "Help" вызываемого по клавише F1. Впрочем, это значение передается в систему, и может повлиять на язык по-умолчанию.

```

<key>Mouse</key>
<dict>
    <key>Enabled</key>
    <true/>
    <key>Speed</key>
    <integer>2</integer>
    <key>Mirror</key>
    <false/>
    <key>DoubleClick</key>
    <integer>500</integer>
</dict>

```

**Enabled** — бывают конфигурации, когда мышь не работает, или вообще виснет, ну что ж, тогда ее можно запретить.

**Speed** 2 — скорость перемещения курсора, разумные значения 2 — 8. Для некоторых мышей требуется отрицательная скорость, перемещение в обратном направлении.

Значение 0 означает, что мышь отключена.

**Mirror** — а также сделать обратное направление только по одной координате.

**DoubleClick** 500 — пауза в миллисекундах на определение двойного клика. Значение 500 подходило до сих пор всем. Удалено в новых ревизиях.

В интерфейсе Кловера можно увидеть легаси и уефи загрузчики для установленных операционных систем. При этом на одном разделе может быть и несколько загрузчиков. Может быть, вам и не нужно все, что нашел Кловер, вам достаточно указания на реальную пару систем. Вы можете скрыть из интерфейса как отдельные разделы, так и целые классы загрузчиков. Следующие разделы в конфиге:

**Hide** — скрыть тома по имени, или по их UUID.

```

<key>Hide</key>
<array>
    <string>WindowsHDD</string>
    <string>BOOTX64.EFI</string>
    <string>E223FF7F-F2DA-4DBB-B765-756F2D95B0FE</string>
</array>

```

Это массив строк, которые включены в полное имя раздела, смотрите по boot.log. Таким образом вы сможете убрать из меню ненужные разделы, например Recovery.

Или наоборот, указать, что именно сканировать

```

<key>Scan</key>
<dict>
    <key>Legacy</key>
    <string>First</string>
    <key>Entries</key>
    <true/>
    <key>Tool</key>
    <true/>
</dict>

```

Для **Legacy** (то есть загрузчики, запускаемые из PBR), есть варианты значений No, First, Last — не показывать вообще, расположить в начале списка, или в конце.

Интерфейс можно настроить и более тонко, если вы понимаете как и что нужно делать.  
Для вас следующий раздел (тоже в секции GUI)

```
<key>Custom</key>
<dict>
```

В нем массивы

```
<key>Entries</key>
```

```
<array>
```

```
<key>Legacy</key>
```

```
<array>
```

```
<key>Tool</key>
```

```
<array>
```

Один элемент массива содержит описание выбранного пункта в виде словаря

```
<dict>
    <key>Volume</key>
    <string>454794AC-760D-46E8-.....2</string>
    <key>Type</key>
        <string>OSX</string>
        <key>Title</key>
        <string>OS X 10.8.5 (12F36) Mountain Lion</string>
        <key>InjectKexts</key>
        <true/>
        <key>NoCaches</key>
        <false/>
        <key>BootBgColor</key>
        <string>0x2C001EFF</string>
        <key>Hidden</key>
        <false/>
        <key>SubEntries</key>
        <array>
            <dict>
                <key>Title</key>
                <string>Boot OS X 10.8.5 </string>
                <key>AddArguments</key>
                <string>-v</string>
            </dict>
        </array>
    </dict>
</array>
</dict>
```

И каждый пункт меню может содержать еще подпункты (SubEntries), которые представляют собой разные варианты вызова основного члена.

Для InjectKexts может быть вариант Detect.

А еще на какой-то Entry можно поставить

```
<key>Ignore</key>
<true/>
```

```
<key>Scan</key>
```

```
<dict>
```

```
    <key>Kernel</key>
```

```
    <string>All/Newest/Oldest/First/Last/MostRecent/Earliest/None</string>
```

```
</dict>
```

Это для Линукса.  
All - любое ядро  
Newest - самое новое  
Oldest - самое старое  
First - первое найденное  
Last - последнее найденное  
MostRecent - самую новую версию  
Earliest - самую старую версию  
None - не искать ядра.  
Ну Апианти, накрутил!

И тоже самое для Custom entries

```
<dict>
    <key>Type</key>
    <string>LinuxKernel</string>
    <key>Kernel</string>
    <string>All/Newest/Oldest/First/Last/MostRecent/Earliest</string>
</dict>
```

#### **<key>CustomLogo</key>**

<true/> OR <false/> OR <string>Apple/Alternate/Theme/None/Path</string> OR  
<data>PNG/BMP/ICNS base64 data</data>

**true** — стиль по умолчанию

**false** — запретить лого

**Apple** — яблоко серое на сером

**Alternate** — альтернативное яблоко белое на черном

**Theme** — задано темой

**None** — лого нет, но фон есть

**Path** — путь к файлу логотипа

**<data>** - рисунок закодирован как base64 и содержит PNG данные.

## Оформление: theme.plist

Теперь собственно оформление в соответствии с выбранной темой. Файл theme.plist грузится из папки с темой, и является уникальным для каждой из них. Путь для темы metal таков:

/EFI/CLOVER/themes/metal/theme.plist

Первые параметры темы это копирайт, типа такого

```
<key>Author</key>
<string>Slice</string>
<key>Year</key>
<string>2012</string>
<key>Description</key>
<string>Main metallic looking theme</string>
```

Далее идет секция с параметрами оформления

```
<key>Theme</key>
```

```
<dict>
```

Формат всех упоминаемых картинок PNG, причем нужно с корректным заголовком. К примеру программа «Просмотр» сохраняет файлы в правильном формате, но не всегда. Иногда нужно пересохранить через фотошоп.

Часть элементов интерфейса могут быть исключены следующим набором :

```

<key>Components</key>
<dict>
    <key>Banner</key>
    <true/>
    <key>Functions</key>
    <true/>
    <key>Label</key>
    <true/>
    <key>Tools</key>
    <true/>
    <key>Revision</key>
    <true/>
    <key>MenuTitle</key>
    <true/>
    <key>MenuTitleImage</key>
    <true/>
</dict>

```

Если `<true>`, то элемент присутствует, иначе нет.

Фоновый рисунок экрана:

```

<key>Background</key>
<dict>
    <key>Type</key>
    <string>Crop</string>
    <key>Path</key>
    <string>MetalBack.png</string>
    <key>Sharp</key>
    <string>0x80</string>
    <key>Dark</key>
    <true/>
</dict>

```

Параметр **Path** задает имя файла (а точнее путь!) в котором лежит фоновое изображение на весь экран. При этом, экран может оказаться меньше или больше изображения, и что с этим делать определяется параметром

### Type

*Crop* — обрезать большое изображение под размер экрана, или заполнить фоном.

*Tile* — замостить мозаикой из плиток.

*Scale* — растянуть пропорционально, чтобы изображение заняло весь экран и больше, под обрезку.

При обыкновенном растяжении получаются квадратные пиксели, поэтому обычно применяется некоторое сглаживание, однако, такое сглаживание портит края.

В Клевере сделан детект краев, его величина определяется параметром

### Sharp

Если 0 — нет детекта, края размыты. Максимальное значение 0xFF = 255 — нет размытия. 0x80 - создает некоторое интеллектуальное размытие с резкими линиями краев. Также в паре с ним работает параметр

### Dark

Если `<true/>` подразумевается, что у вас темное изображение с белыми линиями, `<false/>` - светлое изображение с темными линиями. Это влияет на детект краев.

```

<key>Banner</key>
<string>logo-trans.png</string>

```

Баннер — это центральная картинка, на нее есть ограничения на размер, зависящие от размеров экрана. К примеру, в теме dawn картинка имеет размер  $672 \times 190$  pixels. Эту цифру можно рассматривать как максимальную. Логотип следует либо сделать непрозрачным, если мы не собираемся использовать фоновый рисунок. Тогда первый пиксель логотипа определяет цвет фона. Либо на логотипе есть непрозрачный элемент на прозрачном фоне, а весь экран покрыт фоновым изображением. Трюк от Eps: левый верхний пиксель сделать непрозрачным на 1%.

В новых ревизиях "Banner" имеет параметры:

```
<key>Banner</key>
<dict>
    <key>Path</key>
    <string>logo_trans.png</string>
    <key>ScreenEdgeX</key>
    <string>left</string>
    <key>ScreenEdgeY</key>
    <string>top</string>
    <key>DistanceFromScreenEdgeX%</key>
    <integer>10</integer>
    <key>DistanceFromScreenEdgeY%</key>
    <integer>10</integer>
    <key>NudgeX</key>
    <integer>8</integer>
    <key>NudgeY</key>
    <integer>5</integer>
</dict>
```

**Path** - путь к файлу, включая папку, например VariantA\Logo.png

**ScreenEdgeX** - точка отчета по горизонтали (left/right/centre)

**DistanceFromScreenEdgeX** - положение баннера, относительно точки отчета, в процентах по размеру экрана. Это гарантирует правильность позиционирования при изменении разрешения.

**NudgeX** - 1% - это много, для экрана 1920 уже будет 19 пикселей, поэтому в этом параметре делаем уточнение в единицах пикселей.

Аналогично по вертикали.

```
<key>Selection</key>
<dict>
    <key>Color</key>
    <string>0xF3F3F380</string>
    <key>Small</key>
    <string>Select_trans_small.png</string>
    <key>Big</key>
    <string>Select_trans_big.png</string>
    <key>OnTop</key>
    <true/>
</dict>
```

**Color** — цвет выделения строки в меню. Художник задает цвет в соответствии с общим тоном темы. Значение 0x11223380 означает цвет red=0x11, green=0x22, blue=0x33, alfa=0x80. Последнее число — степень непрозрачности, 0x80 соответствует 50%. 0x00 будет означать отсутствие выделения. 0xFF закроет фоновое изображение (буквы на непрозрачном баре).

**Big** и **Small** — это рисунки, выделяющие иконки в главном меню в верхнем ряду - большие, и в нижнем — маленькие.

**OnTop** — расположение рисунка выделения (рев 1983). **False** — выделение под иконкой диска (традиционно для Рефита), **True** — над иконкой (традиционно для Хамелеона).

```
<key>Font</key>
<dict>
    <key>Type</key>
    <string>Load</string>
    <key>Path</key>
    <string>BoG_LucidaConsole_10W_NA.png</string>
    <key>CharWidth</key>
    <integer>10</integer>
    <key>Proportional</key>
    <true/>
</dict>
```

**Type** — тип шрифта. Есть два встроенных шрифта **Alfa** и **Gray**, и десяток загружаемых — **Load**. В этом случае имя файла указывается в следующем параметре

**Path - BoG\_LucidaConsole\_10W\_NA.png**

Для каждой темы её автор подобрал шрифт, наиболее соответствующий его замыслу, следует смотреть в прилагаемом файле.

Для названий шрифтов приняты следующие соглашения (blackosx)

**BoG** — Black On Gray — черный на сером фоне.

**LucidaConsole** — название оригинального шрифта.


**10W** — ширина буквы

**NA** — No Antialiasing. Тоже продумано.

Размер одного символа в файле 16 пикселей, однако, сами символы занимают меньше места, поэтому следующим параметром указывается оптимальная ширина, и это, опять-таки, зависит от замысла автора.

**CharWidth 10** — можно использовать ширину, рекомендованную автором шрифта, а можно изменить на свой лад. 9 — потеснее, 11 — пореже.

**Proportional** — начиная с ревизии 3217 появилась возможность использовать пропорциональные шрифты. Для тех, кто не в курсе, это когда буква i занимает гораздо меньше места, чем W. Монодирический шрифт это, к примеру, Курьер, пропорциональный например Таймс. Впрочем, Кловер способен уплотнить и монодирические шрифты, но все же, результат будет лучше со специально подготовленными. Вот, к примеру, картинка



```
<key>Badges</key>
<dict>
    <key>Show</key>
    <true/>
    <key>Inline</key>
    <true/>
    <key>Swap</key>
    <false/>
    <key>OffsetX</key>
    <integer>32</integer>
    <key>OffsetY</key>
    <integer>32</integer>
    <key>Scale</key>
    <integer>7</integer>
</dict>
```

Баджик — это маленький рисунок в правом нижнем углу основной картинки. Первоначально задумано, что основная иконка изображает диск (как в буткампе), а баджик сообщает, какая там операционная система.

**Show** — показывать ли баджик.

**Swap** — поменять смысл иконки и баджика. Теперь иконка изображает ОС, а баджик — устройство (в этом случае его и неинтересно показывать).

**Inline** — показать баджик в строке с информацией о выбранной иконке. Здесь всегда ОС, независимо от параметра Swap. Смотрите скриншот темы iClover.

*Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262*

*Москва, 2015*

**OffsetX** и **OffsetY** - смещение баджика от левого верхнего угла. Если смещения не заданы, то баджик располагается в правом нижнем углу.

**Scale** - размер баджика в единицах X/16 от оригинального размера (в примере 7/16). То есть в стандартной теме размер 48 пикселей, что соответствует 6/16 от стандартной иконки.

```
<key>Scroll</key>
<dict>
    <key>Width</key>
    <integer>N</integer>
    <key>Height</key>
    <integer>N</integer>
    <key>BarHeight</key>
    <integer>N</integer>
    <key>ScrollHeight</key>
    <integer>N</integer>
</dict>
```

Поскольку меню настроек может оказаться длиннее, чем вертикальный размер экрана, то в меню появляется полоса прокрутки (Scroll), ее параметры заданы темой, и есть параметры по-умолчанию, для картинок, включенных в тему.

```
<key>Anime</key>
<array>
    <dict>
        <key>ID</key>
        <integer>1</integer>
        <key>Path</key>
        <string>logo_3D</string>
        <key>Frames</key>
        <integer>15</integer>
        <key>FrameTime</key>
        <integer>200</integer>
        <key>Once</key>
        <false/>
        <key>ScreenEdgeX</key>
        <string>left</string>
        <key>ScreenEdgeY</key>
        <string>top</string>
        <key>DistanceFromScreenEdgeX%</key>
        <integer>20</integer>
        <key>DistanceFromScreenEdgeY%</key>
        <integer>20</integer>
        <key>NudgeX</key>
        <integer>1</integer>
        <key>NudgeY</key>
        <integer>1</integer>
        <key>RelativeXPos</key>
        <string>50%</string>
        <key>RelativeYPos</key>
        <string>10%</string>
    </dict>
</array>
```

В составе темы могут быть анимированные изображения (клипы). Поддерживается серия PNG рисунков с последовательными номерами.

**ID** — определяет использование данного клипа.

---

#Logo	(1)
#About	(2)

#Help	(3)
#Options	(4)
#Graphics	(5)
#CPU	(6)
#Binaries	(7)
#DSDT fixes	(8)
#BOOT Sequence	(9)
#SMBIOS	(10)
#Drop ACPI Tables	(11)
#RC Scripts	(12)
#USB	(13)
#Themes	(14)
#Apple	(21)
#WinXP	(22)
#Clover	(23)
#Linux	(24)
#LinuxEFI	(25)
#BootX64.efi	(26)
#Vista	(27)
#Recovery	(30)
#Tiger	(34)
#Leopard	(35)
#Snow Leopard	(36)
#Lion	(37)
#Mountain Lion	(38)
#Mavericks	(39)
#Yosemite	(40)

Анимируются заголовочные изображения в каждом субменю, а также эта анимация воспроизводится на выбранном пункте главного меню.

1-10 — список существующих субменю настроек.

21-27, 30-39 — это меню подробностей «Опции загрузки», вызываемое пробелом на иконке в главном меню, либо правым щелчком мыши.



Т.е. на этом скрине будет анимирован Барсик, если задана ID 36

Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262

Москва, 2015

**Path** - ML\_Anim — Название анимации, определяет имя папки, в которой лежат отдельные кадры с именами

**ML\_Anim\_000.png**

**ML\_Anim\_001.png**

**ML\_Anim\_008.png**

**ML\_Anim\_014.png**

В случае пропущенных кадров будет использован последний действующий, т.е. в качестве кадров 002-007 будет использован кадр 001, а в качестве 009-013 — кадр 008. Это удобно, если по сюжету в этот период времени картинка не меняется.

**Frames** - 15 — общее число кадров в анимации. Недостающие будут заполнены по вышеуказанному алгоритму.

**FrameTime** - 100 — временной интервал между кадрами в мс. Переменный интервал реализуется с помощью пропущенных кадров.

**Once** — если указано `<true/>`, то анимация будет сыграна всего один раз, до выхода из главного меню (щелчок правой клавишей мыши в молоко на главном экране, либо клавиша Escape). Если указано `<false/>`, то анимация проигрывается по бесконечному циклу, за последним кадром идет нулевой после такого же интервала, без дополнительной паузы.

**ScreenEdgeX** - точка отчета по горизонтали (left/right/centre)

**DistanceFromScreenEdgeX** - положение фильма относительно точки отчета, в процентах по размеру экрана. Это гарантирует правильность позиционирования при изменении разрешения.

**NudgeX** - 1% - это много, для экрана 1920 уже будет 19 пикселей, поэтому в этом параметре делаем уточнение в единицах пикселей.

В последних ревизиях начали экспериментировать с изменением самого расположения элементов темы:

```
<key>Origination</key>
```

```
<dict>
```

```
  <key>DesignWidth</key>
```

```
  <integer>1920</integer>
```

```
  <key>DesignHeight</key>
```

```
  <integer>1080</integer>
```

Этими параметрами мы указываем, на какое разрешение экрана изначально рассчитана тема, чтобы при другом разрешении корректно пересчитать расположение элементов.

Большой раздел о самом расположении.

```
<key>Layout</key>
```

```
<dict>
```

```
  <key>Vertical</key>
```

```
  <true/>
```



**<key>BannerOffset</key>**

**<integer>80</integer>**

Это расстояние от баннера до главного меню, иногда необходимо заменить, чтобы анимация баннера не накладывалась на иконки главного меню.

Аналогично

**<key>ButtonOffset</key>**

**<integer>20</integer>**

**<key>TextOffset</key>**

**<integer>30</integer>**

**<key>AnimAdjustForMenuX</key>**

**<integer>30</integer>**

А еще можно масштабировать иконки главного меню

**<key>MainEntriesSize</key>**

**<integer>200</integer>**

Значение по умолчанию 128, как было раньше.

С изменением иконок можно также изменить расстояния между ними

**<key>TileXSpace</key>**

**<integer>20</integer>**

**<key>TileYSpace</key>**

**<integer>20</integer>**

Также можно изменить размер выделения.

Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262

Москва, 2015

```
<key>SelectionBigWidth</key>
```

```
<integer>288</integer>
```

Значение по умолчанию 144. Это имеет значение, если выделение на заднем плане.

## Конфигурирование аппаратной части

### Создание файла config.plist

Вообще, Кловер проделывает конфигурирование автоматически. Но автомат никогда не бывает совершенным, поэтому пользователь имеет возможность менять различные параметры через файл config.plist, либо просто в меню Options при работе в графическом интерфейсе.

Это файл формата xml, однако, в данный момент удобно его рассматривать как текстовый файл. Редактировать этот файл можно текстовым редактором или специализированной программой типа PListEditor. Вместе в Кловером распространяется два варианта этого файла – максимальный и почти минимальный. Совсем минимальный файл – пустой.

Общее правило – если вы не знаете, какое значение следует дать какому-то параметру, исключите этот параметр вообще из файла. Не оставляйте параметр без значения! И уж тем более, не ставьте значения, которого не понимаете!

Предлагается следующий вариант изготовления такого конфига под свой компьютер:

- установить поставляемый по-умолчанию почти минимальный файл, в нем заложены только безопасные параметры;
- загрузиться в графическую оболочку Кловера и зайти в меню Options (есть такая кнопка в нижнем ряду, или просто по клавише «O»);
- клавишами вверх/вниз/enter/escape погулять по всему меню, и попытаться вникнуть, что там пишут, и зачем;
- что понятно исправляем, непонятное оставляем как есть.
- загружаемся в систему. Если не удалось, повторяем операцию, но уже поменяв параметры, до полного успеха.

Войдя в систему, заходим в терминал, и набираем команду

```
cd ~/App/clover-genconfig >config.plist
```

Предполагая, что вы предварительно положили утилиту genconfig в папку ~ /App.

Таким способом вы получите почти полный config.plist с вашими, наиболее удачными параметрами, с которыми вам удалось загрузиться.

**Внимание! Утилита clover-genconfig зависит от ревизии Кловера!**

Еще немного ручной работы для полного перфекционизма. Ниже приводится описание параметров конфига.

Все параметры объединены по группам: Boot, SystemParameters, SMBIOS, CPU, Graphics, Devices, ACPI, KernelAndKextPatches, RtVariables, DisableDrivers.

### Boot

```
<key>Timeout</key>
```

```
<integer>5</integer>
```

загрузчик вошел в графический интерфейс и сделал паузу в 5 секунд перед стартом системы по-умолчанию. Если в течении этого времени юзер нажмет какую-

либо клавишу, отчет времени прекратится. Варианты: если 0 сек – ГУИ не вызывается, система сразу стартует, однако, если до этого нажать пробел — зайдем в ГУИ.

-1 (минус один) – загрузчик входит в меню, попытка старта не делает.

Пауза на 25 секунд в конфиге по умолчанию сделана, чтобы юзер полюбовался анимацией. Отсчет времени и автостарт происходит только если задан корректный DefaultVolume, а не тот, что в конфиге по-умолчанию.

Вариант с Timeout=0 можно заменить на вариант

```
<key>Fast</key>
```

```
<true/>
```

В этом случае производится дополнительная экономия времени загрузки на том, чтобы не загружать интерфейс и его элементы. Т.е. уже без шансов зайти в GUI.

Сразу начнет грузиться система с раздела, заданного в следующем параметре

```
<key>DefaultVolume</key>
```

```
<string>MacHDD</string>
```

имя раздела, как вы его назвали, как у вас отображается в логе загрузчика.

Однако, имя может быть также задано в NVRAM после перезагрузки из контрольной панели "Загрузочный том" ("Startup Disk"). Имя, заданное в конфиге является приоритетным. Есть вариант "LastBootedVolume". То есть грузиться будем с того тома, с которого грузились прошлый раз. Но контрольная панель его заменит, будет приоритетной. Если параметр вообще не задан, то только по контрольной панели.

Можно также определить загрузчик по-умолчанию

```
<key>DefaultLoader</key>
```

```
<string>grubx64.efi</string>
```

То есть, если на одном разделе несколько загрузчиков, то таким способом выберем требуемый для загрузки по дефолту.

```
<key>Legacy</key>
```

```
<string>PBR</string>
```

Legacy Boot, необходимый для запуска старых версий Windows и Linux, очень сильно зависит от аппаратной части, от построения БИОСа, поэтому разработаны несколько алгоритмов, и выбор алгоритма производится в этом ключе. Варианты:

**LegacyBiosDefault** – для тех UEFI BIOS, где есть протокол LegacyBios.

**PBRtest**, **PBR** – варианты алгоритма PBR boot, кому с каким повезет.

```
<key>Arguments</key>
```

```
<string>-v arch=i386</string>
```

Это аргументы, которые передаются в boot.efi, а он, в свою очередь, часть их передает ядру системы. Конкретный список аргументов ядра следует искать в документации Apple. Список аргументов, необходимых самому boot.efi можно узнать из мануала по com.apple.Boot.plist. Наиболее известны следующие

Kernel=mach\_kernel.amd

slide=0

kext-dev-mode=1

nvda=1

Для UEFI загрузки в систему 10.8 или 10.9 необходим ключ slide=0. Начиная с ревизии 1887 он добавляется автоматически, когда необходим.

```
<key>Debug</key>
<false/>
```

Раньше этот ключ назывался Log, что вызывало непонимание, почему и как. Установка значения в <true/> серьезно замедлит работу, зато дает возможность после перезагрузки узнать, в чем состояла проблема, потому что каждый шаг будет сопровождаться записью файла debug.log на диск. А если вы стартовали с флешки, то на нее. Но с флешкой будет работать еще медленнее. Реальная цифра — 10 минут, чтобы только войти в ГУИ. Зато, если у вас все повисло, то можете нажать Reset, и потом искать файл /EFI/CLOVER/misc/debug.log, в котором накопительно записываются все логи по всем загрузкам, пока выставлен этот параметр. Начиная с ревизии 3063 вы все-таки не будете сидеть у черного экрана — на экране будет виден процесс загрузки!

```
<key>XMPDetection</key>
<string>-1</string>
```

Параметр указывает, нужно ли детектировать XMP при загрузке. Это зависит от БИОСа, и влияет в основном на правильный детект установленной памяти. Кроме того возможны числовые значения 1 или 2 — какой именно профиль XMP следует использовать. Возможно в будущем этот профиль будет использован и для других целей.

```
<key>Secure</key>
<true/>
```

«Безопасная загрузка». Это изобретение Майкрософта вызвало жаркий отклик в компьютерном мире, мол на новых компьютерах только Виндоус 8 будет работать, а в мире Хакинтоша заплакали «конец хакерству!». Но все оказалось не так грустно. Разумеется, производители БИОСов предусмотрели отключение этой функции. А еще предусмотрели подгрузку сертификатов. У меня, например, вот такие установки БИОСа никак не влияют на успешность загрузки.



Апианти решил сделать несколько больше. Давайте, мол, подпишем Кловер, с помощью какой-то утилиты "Signing Tool", загрузим сертификат, и позволим БИОСу работать в режиме SecureBoot. Я в этом ничего не понимаю, поэтому просто привожу, что уже сделано в Кловере, без комментариев. Надеюсь в будущем комментарии добавятся.

#### <key>Policy</key>

```
<string>Deny/Allow/Query/Insert/WhiteList/BlackList./User</string>
```

**Deny** - загружать только подписанные файлы.

**Allow** - загружать любые

**Query** - спросить хозяина

**Insert** - вставить сигнатуру в базу данных

**WhiteList** - допустить по списку

**BlackList** - исключить по списку

**User** - сначала проверить списки, а потом спросить юзера.

Синтаксис такой

#### <key>WhiteList</key>

```
<array>
<string>SOMEPATH.efi</string>
```

```
</array>

<key>BlackList</key>
<array>
    <string>USB(0x1)/HD(0x0,0x1038833...)\EFI\BOOT\BOOTX64.efi</string>
</array>
```

Еще может понадобиться ключ игнорирования гибернейта, по той простой причине, что имидж хороший, но сама технология не работает на данном компьютере.

```
<key>NeverHibernate</key>
<false/>
```

С приходом Yosemite юзеры заметили, что при загрузке системы отсутствует привычный логотип с надкусенным яблоком.

Начиная с ревизии 2759 можно использовать утилиту BootXChanger

<http://namedfork.net/bootxchanger>

которая меняет логотип запуска системы.

## SystemParameters

```
<key>CustomUUID</key>
<string>511CE200-1000-4000-9999-010203040506</string>
```

Уникальный идентификационный номер вашего компьютера. Если вы не поставите этот ключ, будет сгенерен какой-то из аппаратных сведений, если же вы хотите полный контроль над происходящим, напишите свои 16-чные цифры.

**Но, ради бога, не копируйте мои образцовые цифры! Они давно уже не уникальны, дураков полно, которые их скопировали!**

```
<key>InjectSystemID</key>
<false/>
```

Этот же номер будет инжектирован другим способом, и в свойствах системы будет преобразован во что-то другое. Смысл в этой операции в том, чтобы точно повторить UUID, сгенеренный Хамелеоном. Для этого ставим `<true/>`, а в качестве CustomUUID используем то значение, которое присутствует с Хамелеоном в реестре `IODeviceTree:/efi/platform=>system-id`. Тогда в профайлере мы увидим другое значение, но такое же, как и раньше с Хамелеоном.

Новые пользователи уже не знают, что такое "как раньше...". Они уже с Кловером. Почти всегда достаточно в этом параметре поставить `<true/>` и никакого кастома. Если, однако, сгенерится неуникальный номер, то понять, откуда растут ноги у проблемы будет непросто.

```
<key>BacklightLevel</key>
<string>0x0101</string>
```

Это свойство инжектируется в систему, и система знает о его существовании. Однако влияние заметно только на очень редких конфигурациях. Что это? Яркость монитора... как следует из названия. Это свойство также считывается из NVRAM, и, по-умолчанию, используется то значение, которое выставила система. Значение же, прописаное в конфиге, или выставленное в меню, будет перебивать значение по-умолчанию.

Начиная с ревизии 1865 введены дополнительные ключи Кловера:

```
<key>InjectKexts</key>
<string>Detect</string>

<key>NoCaches</key>
<false/>
```

Однако, в 2000 ревизиях эти ключи из общего конфига исключены, есть только в CustomEntries. Загрузка кекстов происходит всегда, если в кеше отсутствует FakeSMC. Иначе подразумевается, что все кексты в кеше.

НоуКэшес всегда выключена, то есть всегда, когда возможно, система стартует с кешем, и это дело системы опознать, возможно ли использовать кеш, или надо его пересоздать. Вариант указать вручную есть в меню. На иконке ОС нажимаем пробел и выбираем загрузку без кеша.

Речь идет об этом меню:



Эти ключи анализируются драйвером FSInject.efi, его наличие обязательно.

## SMBIOS

Эта группа параметров нужна для мимикии вашего РС под Mac. Кловер это сделает автоматически, основываясь на обнаруженной модели CPU, видеокарте, и признаке мобильности. Однако, вы можете захотеть и другой выбор. Берите программу MacTracker и подбирайте модель Мака, которая вам больше нравится, а затем ищите по интернету, или по знакомым все номера и серийники от этой модели. Комментировать тут особо нечего. Эти параметры не для чайников. Знаете их – меняйте, наугад не получится. Вычислить их тоже нельзя.

```
<key>ProductName</key>
<string>MacBook1,1</string>
```

SMBIOS.table1->ProductName

Вы можете указать только имя продукта, и Кловер вычислит по собственным таблицам все остальные параметры, соответствующие этой модели. Остальные параметры

можно и не вводить, однако, если вы хотите другие параметры, не по умолчанию, введите и их тоже. Новые параметры будут приоритетнее. Однако, список имен, знакомых Кловеру, ограничен:

```
"MacBook1,1",
"MacBook2,1",
"MacBook4,1",
"MacBook5,2",
"MacBookPro5,1",
"MacBookPro8,1",
"MacBookPro8,3",
"MacBookPro9,2",
"MacBookPro11,1",
"MacBookAir3,1",
"MacBookAir5,2",
"MacBookAir6,2",
"Macmini2,1",
"Macmini5,1",
"Macmini6,2",
"iMac8,1",
"iMac10,1",
"iMac11,1",
"iMac11,2",
"iMac11,3",
"iMac12,1",
"iMac12,2",
"iMac13,1",
"iMac13,2",
"iMac14,1",
"iMac14,2",
"iMac15,1",
"MacPro3,1",
"MacPro4,1",
"MacPro5,1",
"MacPro6,1"
```

Для других вариантов заполняйте все поля вручную.

Если модель не задана, то Кловер подставит что-то из этого списка, смотрите в меню, насколько вас устраивает такой выбор. Меняйте на свое усмотрение.

Серийные номера желательно вписывать свои. Можно взять образцовый и поменять одну букву в середине. Обычно это проходит. Первые три и последние четыре менять нельзя.

#### **<key>SmUUID</key>**

```
<string>00000000-0000-1000-8000-010203040506</string>
```

#### SMBIOS.table1->Uuid

Похоже, есть смысл прописать сюда мак-адрес вашей сетевой карты (последние шесть пар символов). Этот GUID также будет использован, если CustomUUID не задан. А лучше не задавать этот параметр.

#### **<key>FirmwareFeatures</key>**

```
<string>0xC0001403</string>
```

#### SMBIOS.table128->FirmwareFeatures

Эти цифры выходят за рамки стандарта SMBIOS, это нечто, специфичное для Эппл. В разных настоящих Маках можно встретить разные цифры, описания нигде никакого нет, разве что в исходниках bless можно найти

```
&& (featureFlags & 0x00000001)) {  
    contextprintf(context, kBLLogLevelVerbose, "Legacy mode supported\n");
```

Следовательно, и нам надо иметь здесь нечетное число.

```
<key>BoardSerialNumber</key>  
<string>C02032101R5DC771H</string>
```

SMBIOS.table2->SerialNumber

Этот параметр Кловер поставляет какой-то один определенный. Вы должны подставить свои цифры. Он нужен для того, чтобы работали iCloud и iMessage. Длина обязательно 17 букв, заглавные латинские и цифры. **Номер, заложенный в Кловере, скорее всего уже давно забаннен.**

```
<key>BoardType</key>  
<integer>10</integer>
```

SMBIOS.table2->BoardType

Этот параметр введен для МакПро, у которого здесь стоит не 10 — Motherboard, а 11 — ProcessorBoard, видимо по историческим причинам. Смысл неочевиден, но на Системе Профайлере это заметно.

```
<key>Mobile</key>  
<true/>
```

Вообще-то, Кловер всегда правильно вычисляет, является ли данная платформа мобильной (т.е. с питанием от аккумуляторов, требующее экономии энергии), или же нет. А параметр нужен, если по какой-то причине мы хотим обмануть систему, указать, что никакой батарейки у нас нет, либо наоборот.

```
<key>ChassisType</key>  
<string>0x10</string>
```

SMBIOS.table3->Type

Этот параметр служит косвенным указанием, мобильная ли у нас платформа. Вот таблица по стандарту SMBIOS

MiscChassisTypeOther	= 0x01,
MiscChassisTypeUnknown	= 0x02,
MiscChassisTypeDeskTop	= 0x03,
MiscChassisTypeLowProfileDesktop	= 0x04,
MiscChassisTypePizzaBox	= 0x05,
MiscChassisTypeMiniTower	= 0x06,
MiscChassisTypeTower	= 0x07,
MiscChassisTypePortable	= 0x08,
MiscChassisTypeLapTop	= 0x09,
MiscChassisTypeNotebook	= 0x0A,
MiscChassisTypeHandHeld	= 0x0B,
MiscChassisTypeDockingStation	= 0x0C,
MiscChassisTypeAllInOne	= 0x0D,
MiscChassisTypeSubNotebook	= 0x0E,
MiscChassisTypeSpaceSaving	= 0x0F,
MiscChassisTypeLunchBox	= 0x10,

Кловер подбирает значение, как выставлено в настоящих Маках, в соответствии с выбранной вами моделью. На что это влияет, кроме мобильности — я не знаю.

```
<key>ChassisAssetTag</key>  
<string>LatitudeD420</string>
```

SMBIOS.table3->AssetTag

Это поле в реальных Мааках никогда не заполнено, поэтому мы можем использовать для своих нужд, например, привяжем к проекту HWSensors.

```
<key>Trust</key>
<true/>
```

Параметр служит для разрешения спора между SMBIOS и SPD, чьи параметры памяти признать более точными, помимо того, что там проводятся еще внутренние проверки. По умолчанию идет true, то есть значения SMBIOS (DMI) точнее. Если же, ни с true, ни с false вы не можете получить «правильное» отображение памяти в системе, для вас сделана возможность прописать все вручную (начиная с ревизии 1896)


```
<key>Memory</key>
<dict>
    <key>Channels</key>
    <integer>1/2/3</integer>
    <key>SlotCount</key>
    <integer>24</integer>
    <key>Modules</key>
    <array>
        <dict>
            <key>Slot</key>
            <integer>0</integer>
            <key>Size</key>
            <integer>2048</integer>
            <key>Frequency</key>
            <integer>1600</integer>
            <key>Vendor</key>
            <string>Some Company</string>
            <key>Part</key>
            <string>123456ABCDEF</string>
            <key>Serial</key>
            <string>ABCDEF123456</string>
            <key>Type</key>
            <string>DDR/DDR2/DDR3</string>
        </dict>
        ...
        <dict>
            <key>Slot</key>
            <integer>N</integer>
            <key>Size</key>
            <integer>2048</integer>
            <key>Frequency</key>
            <integer>1600</integer>
            <key>Vendor</key>
            <string>Some Company</string>
            <key>Part</key>
            <string>123456ABCDEF</string>
            <key>Serial</key>
            <string>ABCDEF123456</string>
            <key>Type</key>
            <string>DDR3</string>
        </dict>
    </array>
</dict>
```

Некоторые пояснения:

**Channels** — количество каналов памяти. На очень старых компьютерах был один канал. На современных два. Существуют отдельные конфигурации (Кларкдейл, например) где три канала, то есть трехканальная память.

**SlotCount** — общее количество слотов, куда можно вставить планки памяти.

Отображается в окне About. Теперь рисуем массив модулей, описываем только занятые слоты. Пустые даже не упоминаем. В ключе Slot пишем его номер от 0.




Размер пишем в мегабайтах и скорость в мегагерцах. Пустых полей не оставляем. В серийном номере (Serial) и в инвентарном номере (Part) разрешены только заглавные буквы, цифры, знаки минус и точка.

На этом разрешите закрыть вопрос с правильностью отображения памяти в системе. (и все равно нашелся пудель, который заявил что отображается не так, как он прописал! Реально он прописал неправильно)

```
<key>Slots</key>
<array>
  <dict>
    <key>Device</key>
    <string>Nvidia</string>
    <key>ID</key>
    <integer>2</integer>
    <key>Type</key>
    <integer>16</integer>
    <key>Name</key>
    <string>PCIe Slot 0</string>
  </dict>
```

Это прописывает PCI устройства в System Profiler. Вот так это выглядит:



Чтобы заполнить эти свойства, пишем в конфиге

```

<key>SMBIOS</key>
<dict>
    <key>Slots</key>
    <array>
        <dict>
            <key>Device</key>
            <string>Nvidia</string>
            <key>ID</key>
            <integer>2</integer>
            <key>Type</key>
            <integer>16</integer>
            <key>Name</key>
            <string>PCIe Slot 0</string>
        </dict>
        <dict>
            <key>Device</key>
            <string>LAN</string>
            <key>ID</key>
            <integer>3</integer>
            <key>Type</key>
            <integer>1</integer>
            <key>Name</key>
            <string>Ethernet</string>
        </dict>
    </array>
</dict>

```

И Кловер сформирует такие таблицы. Для того, чтобы в ДСДТ появились соответствующие свойства \_SUN, если их еще нет, надо выставить маску патчей именно для этих устройств. Для данного примера это

```

<key>ACPI</key>
<dict>
    <key>DSDT</key>
    <dict>
        <key>Fixes</key>

```

```

<dict>
    <key>FixDisplay_0100</key>
    <true/>
    <key>FixLAN_2000</key>
    <true/>
    <key>NewWay_80000000</key>
    <true/>
</dict>

Если же писать эти свойства вручную, то они должны соответствовать ID
Device (GFX0)
{
    Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
    Name (_SUN, 0x02)

...
Device (GIGE)
{
    Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
    Name (_SUN, 0x03)

```

Избегайте ID = 0x00 и 0x01 из-за оптимизации в Zero и One. Кловер может не справиться с таким патчем.

На данный момент такой трюк возможен только с устройствами ATI, NVidia, LAN, WIFI, Firewire

Это предопределенные имена, Кловер найдет девайс, который соответствует такому имени. Вопрос о двух видеокартах, двух сетевых, и т.п. пока не рассматривался.  
Slot->Type это тип слота из списка PCI, PCIe x1, PCIe x2,... PCIe x16, которые шифруются для краткости цифрами 0, 1, 2, ...16

## CPU

Эта группа параметров помогает с определением ЦПУ, когда внутренние алгоритмы не справляются.

<key>FrequencyMHz</key>  
<string>3200</string>

Базовая частота процессора в МГц. Обычно Кловер получает это значение путем калькуляции на основе ACPI таймера, но если получится неверно, можно подставить через этот ключ.

Этот ключ влияет исключительно на цифру в систем-профайлере.  
Например для Хазвеллов номинал 1800, а начальная скорость 2400. Работать будем на 2400, а для профайлера напишем 1800.

<key>BusSpeedkHz</key>  
<string>133330</string>

Этот параметр – базовая частота шины, является критически важной для работы системы, и передается из загрузчика в ядро. **Если частота неправильная, ядро вообще не запускается, если частота немного не соответствует, могут возникнуть проблемы с часами, и очень странное поведение системы.**

Значение в DMI хранится в МГц, и это неточно, более правильно вычисленное из частоты ЦПУ, ну а вы можете подобрать свое значение более точно, и прописать его в этом ключе в килогерцах. К примеру, у меня в ДМИ написано 100МГц, а для часов лучше стало, когда я прописал 99790кГц.

Один момент. Некоторые производители имеют другое понятие, что есть BusSpeed, а что есть FSBSpeed, и вписывают в БИОС значение в четыре раза больше. Разобраться в

правильности можно по диапазону: оно должно быть от 100 до 400МГц, либо по формуле ЧастотаЖПУ=ЧастотаШины\*МножительЖПУ.

Понятно, что если ACUS пишет частоту шины 1600МГц, да множитель процессора 8, то формула не сойдется, процессоров на 12,8ГГц не существует. Реально надо делить на 4. Начиная с ревизии 1060 имеется автодетект частоты основанный на АЦПИ таймере, и эти значения он вычисляет лучше, чем прописано в DMI.

```
<key>QPI</key>
<string>4800</string>
```

В системном профайлере эта величина называется Processor Bus Speed или просто Bus Speed. В Хамелеоне есть алгоритм ее вычисления для процессоров семейства Nehalem (да и тот неправильный!). В Кловере сделан поправленный алгоритм по даташитам от Интел. В исходниках кекста AppleSmbios рассматриваются два варианта: либо значение уже прописано в SMBIOS, как там изготовитель прописал, либо просто вычисляется BusSpeed\*4. После долгих споров эта величина вынесена в конфиг – пишите что вам нравится (МГц). На работу это никак не влияет – чистой воды косметика. По последним сведениям QPI имеет смысл только для Нехалемов, для всех остальных здесь необходимо иметь BusSpeed\*4. Или вообще ничего. Если принудительно написать 0, то DMI таблица 132 вообще не будет генериться. Некто утверждает, что на современных маках нужно делать именно так.

```
<key>Type</key>
<string>0x0201</string>
```

Этот параметр придуман Apple и используется в окошке «Об этом Маке», внутренними средствами переводящим такую константу в обозначение процессора. Иначе будет показан «Неизвестный процессор». Почему нельзя было вызвать CRUID? (потому что был еще PowerPC). Ну или в SMBIOS посмотреть в таблице 4? Нет, у Эппл свое мировоззрение, а нам приходится приспособливаться, какой процессор как зашифрован. В основном Кловер знает все шифры, но, поскольку прогресс не стоит на месте, то оставлена возможность вручную изменить этот параметр. Правильность установки этого параметра контролируется в окошке «About this Mac». Опять-таки, косметика чистой воды.

Группа параметров касающихся C-state перенесена нынче обратно в ACPI секцию, ACPI->SSDT.

Здесь определены следующие ключи. **Нынче исключены!**

```
<key>C2</key>
<true/>
```

Для современных компьютеров ставим false.

```
<key>C4</key>
<true/>
```

Согласно спецификации либо C3, либо C4. Выбираем C4. Для Иви ставим false.

```
<key>C6</key>
<true/>
```

C6 известен только на мобильных компьютерах, тем не менее, можете попытаться и на десктопе включить. На Иви и Хазвелле ставим true.

Замечу, что с этим Ц-стейтами люди часто жалуются на плохой звук/графику/сон. Будьте внимательнее, или вообще их исключите.

```
<key>Latency</key>
<integer>250</integer>
```

Это задержка на включение C3 state. Критическое значение 0x3E8=1000. Меньше — включается спидстеп, больше — не включается. На нативниках всегда 0x03E9, то есть спидстеп не работает. На Хаках приходится выбирать, что мы хотим, быть похожим на нативника, или включить управление питанием. Разумное значение во втором случае — 0x00FA, как встречается на некоторых ноутбуках.

МакПро5,1 = 17

МакПро6,1 = 67

айМак13,2 = 250

```
<key>SavingMode</key>
<integer>7</integer>
```

Другой интересный параметр для управления спидстепом. Он влияет на регистр MSR 0x1B0 и определяет поведение процессора:

0 — максимальная производительность

15 — максимальное энергосбережение.

У меня с моделью iMac12 появились промежуточные стейты с последними двумя ключами. Однако, я не имею точных доказательств, что на что влияет.

```
<key>QEMU</key>
<true/>
```

При тестировании Кловера в виртуальной машине QEMU я нашел, что та неправильно эмулирует процессор Мером. В качестве временной меры сделан этот ключ, однако, он исправляет не все. Чуда пока не произошло.

## Graphics

Эта группа параметров служит для инжектирования свойств видеокарточки, как это делает, к примеру, Natit.kext. Параметров, которые реально инжектируются много, но это в основном константы, некоторые вычисляемые, некоторые заданы во внутренней таблице, и только совсем отдельные параметры вводятся через конфиг.

```
<key>GraphicsInjector</key>
<true/>
```

Собственно включение этой функции инжекции. Кстати, по умолчанию она включена, ибо инжекция должна работать при чистом конфиге — условие запуска системы.

Выключать инжекцию стоит в том случае, если вы знаете лучший способ.

Для некоторых современных карт, как Нвидия бхх или Радеон бххх, инжекция по умолчанию отключена, потому что работает нативная заводка. Неполноценная, зато на рабочий стол можно войти.

**В ревизии 1921+ этот параметр устарел, но поддерживается**, теперь видеокарточки инжектируются отдельно, по вендорам, потому что на современных компьютерах почти всегда есть встроенный Интел, а включать его инжекцию вроде и ни к чему.

```
<key>Inject</key>
<dict>
    <key>Intel</key>
    <false/>
    <key>ATI</key>
    <true/>
    <key>Nvidia</key>
    <false/>
```

```
</dict>

<key>VRAM</key>
<integer>1024</integer>
```

Объем видеопамяти в Мб. Вообще-то он и автоматически определяется, но если пропишете правильное значение – никто не пострадает. Реально, однако, я не помню ни одного случая, чтобы этот параметр кому-то в чем-то помог. Если же вы с мобильным Радеоном видите 7Мб, не пытайтесь поменять этот параметр, бесполезно. Нужно использовать LoadVBios=true - и память станет правильно.

```
<key>LoadVBios</key>
<true/>
```

Загрузка видеобиоса из файла, который должен лежать в папке EFI/CLOVER/OEM/xxx/ROM или EFI/CLOVER/ROM и иметь имя файла vendor\_device.rom, например 1002\_68d8.rom. Это иногда имеет смысл, если использовать пatchенный видеобиос. По просьбе Ермака начиная с ревизии 3222 можно использовать более длинное название файла, включающее субвендора и субревизию 10de\_0f00\_1458\_3544.rom. Ему это нужно, чтобы тестировать на одном компьютере разные видеокарточки.

Также бывают проблемы, что видеокарточка не показывает системе свой видеобиос, хотя система и требует, например в случае мобильных радеонов. В этом случае можно поставить этот параметр в Yes, но никакого файла не подсовывать. Кловер возьмет VideоБИОС из легаси-памяти по адресу 0xc0000, как ни странно, он там практически всегда есть, и теперь Кловер его инжектирует в систему, и мобильный радеон включается!

Еще уточнение. Оказывается, БИОС, прошитый в РОМ карточки не совпадает с тем, что формируется на адресе 0xc0000 — тень рома. Так вот, нам нужен именно он, теневой, а не тот БИОС, который прожигаем программатором.

Короче. Для мобильных радеонов ставим Yes, хотя никакого файла нет, для остальных карточек No. Других вариантов история не зафиксировала.

А вот и наступили новые времена. Для компьютеров с UEFI-only БИОСом, на легаси-адресе нет никакого VideоБиоса. Подкладываем в файле и ждем новых решений. Или... и так работает?

```
<key>DualLink</key>
<integer>0</integer>
```

По умолчанию инжектируется значение 1, но для некоторых старых конфигураций этот параметр=1 приводит к четверению экрана. Помогает установка в 0, как в приведенном примере.

```
<key>PatchVBios</key>
<true/>
```

Кловер вносит исправление в тень VideоБиоса по адресу 0xC0000, чтобы он поддерживал тот видеорежим, который является максимальным для подключенного монитора. Например, в EDID монитора есть мода 1920x1080, а в VideоБиосе такой нету. Кловер пропишет ее в качестве первой моды и запустит в использование. Если монитор сам не формирует EDID, его можно инжектировать, как показано ниже.

**Были случаи, когда включение этого патча приводило к панике, черный экран при попытке загрузиться. Для первой попытки выключите этот параметр.**

Либо для патча используется значение из файла config.plist

```
<key>GUI</key>
<dict>
    <key>ScreenResolution</key>
    <string>1440x900</string>
```

Если автоматика ошиблась, можно прописать патч ВидеоБиоса вручную, по стандартному алгоритму Найти/Заменить.

```
<key>PatchVBiosBytes</key>
<array>
    <dict>
        <key>Find</key>
        <data>gAeoAqAF</data>
        <key>Replace</key>
        <data>gAeoAjgE</data>
    </dict>
</array>
```

Можно в одном БИОСе сделать несколько патчей 0,1,2... К примеру успех с Нвидия пришел при четырех патчах.

Этот пример из ВидеоБиоса ATI Radeon HD6670, заменяющий моду 1920x1440 на более приемлемую 1920x1080. При таком способе следует выбирать моду с такой же горизонталью.

```
<key>InjectEDID</key>
<true/>
```

- Существуют мониторы без DDC, например панели ноутбуков.
  - Существует варианты, когда DDC есть, но Эппловские драйвера его не видят.  
На второй вариант мы ставим просто InjectEDID=yes, и Клевер сам извлечет EDID, и подсунет его драйверам. Необходимость такого действия подмечена в [теме про мобильные радионы](#). Для компьютеров UEFI-only считаем первый вариант, поскольку Клевер не извлечет ВидеоБиос.

На первый вариант мы еще должны прописать новый EDID ручками. Пишем так:

```
<key>CustomEDID</key>
<data>AP////////wAyDADfAAAAA
ABAQEBABQEBABQEBABQEB3iGgc
TRX1DEKA AAAA/gA-jMz1TZY5n/wtB
```

Кстати, искусственно подсунутый EDID будет также использован для автоматического патча видеобиоса. См. выше.  
Откуда взять EDID? Ну раз из этого компа он никак не извлекается, то берем чужой. Главное условие - чтобы было правильное максимальное разрешение.  
В свой образец конфиг-плиста я ставлю EDID от Делла Инспирон. Матрица 1440x900. Буковки в этом примере — это стандартная шифровка XML, если смотреть через PlistEditor, то видим более человеческую картину

Еще вариант изготовления ЕДИДа — воспользоваться программой **ViewSonic EDID Editor** (версия 3.1.5), которая, при желании, легко портируется в OSX. Но это уже не касается собственно Кловера. Изучайте теорию. Клевер дает вам возможность инжектировать свой EDID, хороший, качественный.

**<key>VideoPorts</key>**

**<integer>2</integer>**

Количество видеовыходов на карте, включая TVO и/или HDMI. Выбранный фрейм из Эппловского списка может не соответствовать нашей реальной карте. Влияет на количество инжектированных коннекторов. Может помочь борьбе с мнимыми мониторами.

**<key>FBName</key>**

**<string>Makaka</string>**

Этот параметр специфичен для ATI Radeon, к которым имеется три десятка разных фреймбуферов без какой-либо закономерности кому что. Клевер автоматически выбирает из таблицы на большинство известных карточек наиболее подходящее имя. Однако, другие пользователи точно такой же карточки оспаривают, им нужно другое имя. Вот и напишите в этот параметр то, что вам кажется наиболее правильным. Общее правило: не знаете, что писать, вообще сотрите параметр.

**Но не пишите уж эту макаку! Специально прописал для абсурда – нет, все равно копируют в свой конфиг!**

Есть такая мысль, что вся разница в этих фреймах и заключается в наборе коннекторов, а поскольку вы и так их собираетесь патчить, то никакой разницы, который вы возьмете за основу. Разве что, фрейм должен соответствовать семейству видеокарт. Например Wormy не будет работать с Радеоном 6670.

<key>NVCAP</key>

<string>04000000000003000C00000000000A00000000</string>

Это параметр для видеокарт NVidia, конфигурирует типы и назначения видеопортов. В этой строке 40 шестнадцатеричных цифр заглавными буквами. Теория здесь отсутствует, есть эмпирика, да еще и с противоречивыми результатами. Есть вот такая табличка, но ее правильность оспаривается.

Yellow = Desktop 1 (primary)			Green = Desktop 2 (secondary)			
DVI+VGA						
	TV	DVI 2	VGA 2	VGA 1	Bin string	Conversion to hex
Desktop 1	0	0	0	1	1	1
Desktop 2	1	1	1	0	1110	0e
NVCAP	TV + DVI + VGA2		VGA1	04000000 00000100 0e000000 00000007 00000000		

DUAL DVI						
	DVI 2	VGA 2	DVI 1	VGA 1	Bin string	Conversion to hex
Desktop 1	0	0	1	1	11	3
Desktop 2	1	1	0	0	1100	0c
NVCAP	DVI2+VGA2		DVI1+VGA1	04000000 00000300 0c000000 00000007 00000000		

DUAL DVI + TV on hardware channel 2 (maybe not supported)							
	DVI 2	VGA 2	TV	DVI 1	VGA 1	Bin string	hex
Desktop 1	0	0	0	1	1	11	3
Desktop 2	1	1	1	0	0	11100	1c
NVCAP	DVI2+VGA2+TV		DVI1+VGA1	04000000 00000300 1c000000 00000007 00000000			

DUAL DVI + TV on hardware channel 1 (maybe not supported)							
	DVI 2	VGA 2	TV	DVI 1	VGA 1	Bin string	hex
Desktop 1	1	1	0	0	0	1100	18
Desktop 2	0	0	1	1	1	111	7
NVCAP	DVI2+VGA2		DVI1+VGA1+TV	04000000 00001800 07000000 00000007 00000000			

The hardware channel and desktops are intentionnaly swapped so that TV out stays in use for secondary desktop.

DUAL DVI + TV on hardware channel 1 & 2								
	TV2	DVI2	VGA2	TV1	DVI1	VGA1	Bin string	to hex
Desktop 1	0	0	0	1	1	1	111	7
Desktop 2	1	1	1	0	0	0	11100	38
NVCAP	TV2+DVI2+VGA2		TV1+DVI1+VGA1			04000000 00000700 38000000 00000007 00000000		

Laptop with VGA + TV out						
	TV	DVI 2	VGA 2	LVDS	Bin string	Conversion to hex
Desktop 1	0	0	0	1	1	1
Desktop 2	1	0	1	0	1010	5
NVCAP	External VGA+TV		LCD	04000000 00000100 05000000 00000007 00000000		

Laptop with DVI + TV out						
	TV	DVI 2	VGA 2	LVDS	Bin string	Conversion to hex
Desktop 1	0	0	0	1	1	1
Desktop 2	1	1	1	0	1110	0e
NVCAP	External DVI+VGA+TV		LCD	04000000 00000100 0e000000 00000007 00000000		

Первый байт всегда 04. Второй байт LID=01 для ноутбуков.  
На форумах можно найти другие способы вычисления правильного значения этой строки. А Клевер и сам пытается вычислить из БИОСа.

<key>display-cfg</key>

<string>03010300FFFFF0001</string>

Это тоже параметр только для карт NVidia. Подробности смотрите в обсуждениях <http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=1105>

Однако, сведения, приведенные там являются спорными. Реальные конфиги можно посмотреть в теме <http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=370>  
А вообще-то, конфиг по-умолчанию, который создает Кловер, похоже и является лучшим вариантом. Просто не указывайте вообще этот параметр, дайте возможность Кловеру его вычислить.

```
<key>NvidiaGeneric</key>
<true/>
```

Если тру, то вместо имени Gigabyte Geforce 7300LE будет использовано имя NVIDIA Geforce 7300LE

Зачем - не знаю. Может кому-то нужны реальные данные, а кому-то похожее на нативника.

```
<key>NvidiaSingle</key>
<false/>
```

Из той же серии непонятных патчей. Если стоит тру, то инжектировать только первую карточку, вторую нет.

```
<key>ig-platform-id</key>
<string>0x01620005</string>
```

Этот параметр необходим для запуска видеокарточки Intel HD4000, спор о конкретных значениях не привел к единому правилу, поэтому параметр просто вынесен в конфиг — подбирайте. Кстати, Кловер и сам предложит некое значение.

## KernelAndKextPatches

Эта группа параметров для осуществления бинарных патчей на лету. Надо заметить, что это осуществимо, только если загрузка происходит через kernelcache либо через параметр **NoCache**. Если кеш не загрузился по другим причинам, то эти фиксы не работают.

```
<key>Debug</key>
<true/>
```

Если вы захотите понаблюдать на ходом, как происходит патч кекстов. Вообще-то, этот ключ для разработчиков.

```
<key>KernelCpu</key>
<true/>
```

Предотвращает панику ядра на неподдерживаемом ЦПУ, в частности Yonah, Atom, Haswell для старых систем.

Нужно понимать, что в ядре есть и другие алгоритмы, которые будут неправильно работать с неподдерживаемым ЦПУ, поэтому не ждите, что этот патч решит все ваши проблемы. Очень сомнительно, что это будет работать с Pentium M, Pentium 4 или AMD, для таких случаев лучше все же найти специально сделанное ядро.

```
<key>FakeCPUID</key>
<string>0x010676</string>
```

Этот патч, введенный с ревизии 2748, служит для замены KernelCpu. Он не просто блокирует панику ядра, он подменяет ИД процессора, чтобы во всех вызовах откликался как поддерживаемый. В частности, он влияет и на кекст

`AppleIntelCPUPowerManagement.kext`. В данном примере он подставляет ИД процессора Пенрин, который поддерживается всеми версиями OSX начиная с Леопарда.

```
<key>AsusAICPUPM</key>
<true/>
```

Оказывается, БИОС на материнских платах ACUS (который раз нам ACUS портит настроение?) пишет в MSR регистр 0xE2 что-то, и тот становится ReadOnly, но он используется в кексте **AppleIntelCPUPowerManagement**, причем используется по записи. Авторы этого фикса не придумали ничего лучшего, как исправить сам кекст, ибо вернуть регистру E2 его былую функциональность можно только перезагрузкой. Ставьте Yes, если при старте системы вы имеете панику на этот кекст. (да, регистр E2 имеет свойство WriteOnce, т.е. записать в него можно только один раз до перезагрузки). Актуально для процессоров Sandy и Ivy Bridge. Либо перепрошивайте БИОС. А как другие операции в этом случае? Говорят, что и для Виндоус это хорошо.

```
<key>AppleRTC</key>
<true/>
```

Операционная система OSX как-то не так работает с CMOS, как это предусмотрено BIOSом, в результате при пробуждении из сна или при перезагрузке происходит сброс CMOS. Не у всех, больше в этом грехе замечены платы от Gigabyte. Более того, часто эта проблема решается просто патчем DSDT: Device(RTC) что делает и Кловер. Однако, в некоторых случаях и этот патч не помогает. Тогда можно поправить сам кекст AppleRTC, что здесь и делается.

```
<key>KernelLapic</key>
<false/>
```

На ноутбуках HP есть проблема с lapic, которая решается запуском с `cpus=1`, или теперь с этим патчем `<true/>`

```
<key>KernelPM</key>
<false/>
```

Оказывается, в системе 10.9 есть некоторое управление CPUPM заложенное прямо в ядро. Этот патч вроде должен предотвращать панику ядра, для тех случаев, когда 0xE2 залочен в БИОСе. В исходниках ядра этого нет, поэтому патч не проверен.

```
<key>KextsToPatch</key>
<array>
```

Помимо специфических патчей, можно сделать патч любого другого кекста, принцип простой: 16 ричная строка, что искать, и строка, на что заменить. Образец: патчим VoodooHDA на предмет замены названия Headphones на Telephones.

Условие — количество букв должно быть таким же. Либо меньше и дополнить нулями.

Key	Type	Value
Root	Dictionary	(7 items)
KernelAndKextPatches	Dictionary	(8 items)
KernelCpu	String	No
ATIConnectorInfo	String	No
ATIConnectorsController	String	6000
ATIConnectorsData	String	00040000040300000001000021030204040000001402000000010
ATIConnectorsPatch	String	04000000140200000001000000000404000400000403000000010
AsusAICPUPM	String	No
AppleRTC	String	Yes
KextsToPatch	Dictionary	(3 items)
0	Dictionary	(3 items)
Name	String	VoodooHDA
Find	Data	<48656164 70686f6e 657300>
Replace	Data	<54656c65 70686f6e 657300>
1	Dictionary	(3 items)
2	Dictionary	(3 items)
SystemParameters	Dictionary	(7 items)

Этот метод успешно применяется для включения поддержки Trim для SSD

<http://www.applelife.ru/threads/clover.32052/page-539#post-310105>

Вот еще один очень полезный патч: борьба с желтыми иконками и нерабочим DVD проигрывателем (который не работает для внешних приводов):

Оригинальная тема <http://www.applelife.ru/threads/Меняем-external-на-internal.38111/>

```

<dict>
    <key>Name</key>
    <string>AppleAHCIPort</string>
    <key>Find</key>
    <data>RXh0ZXJuYlw=</data>
    <key>Replace</key>
    <data>SW50ZXJuYlw=</data>
</dict>

```

Чтобы выбрать модель MacPro4,1 или 5,1, не имея памяти с ECC. [AppleTyMCEDriver patch](#)

```

<key>Name</key>
<string>AppleTyMCEDriver</string>
<key>Find</key>
<data>cgoATWFjUHJvNCwxAE1hY1BybzUsMQBY</data>
<key>Replace</key>
<data>cgoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABY</data>

```

Бывает необходимость править не бинарную часть кекста, а его info.plist. В этом случае секция выглядит следующим образом

```

<dict>
    <key>Name</key>
    <string>AppleHDAController</string>
    <key>Comment</key>
    <string>Patch_to_not_load_this_driver</string>
    <key>InfoPlistPatch</key>
    <true/>
    <key>Find</key>
    <string>0x04020000</string>
    <key>Replace</key>
    <string>0x44220000</string>

```

</dict>

Здесь есть одно осложнение. Патч предполагается делать в кернелкэше, но, если мы делаем патч инфо-плиста, чтобы кекст грузился, там этого кекста еще нет, поскольку он еще не загрузился. Поэтому загружаться нужно дважды. Первый раз с игнорированием кэша (ключ NoCache), тогда FSInject загрузит этот кекст, и второй раз уже с кешем, где он и будет успешно патчиться. Есть, однако, сведения, что патч плиста вообще невозможен, так что рекомендую использовать другие приемы.

В ревизии 3154, и затем в 3256 патч инфо-плиста поправлен (спасибо юзеру solstice). Теперь в поиск можно включать несколько строк, исключив все невидимые символы, такие как перевод строки и табуляцию. Задавать поиск теперь нужно в виде <`data`>, ибо служебные символы, такие как "<", невозможно задать в текстовом виде. Длины строк поиска и замены могут отличаться, но задавать необходимо одинаковую длину, дополнив пробелами. Пример

```
<dict>
    <key>Comment</key>
    <string>Power state 1 - 0</string>
    <key>Name</key>
    <string>AppleIntelHDGraphicsFB</string>
    <key>InfoPlistPatch</key>
    <true/>
    <key>Find</key>
```

```
<data>PGtleT5Qb3dlc1N0YXRlcwva2V5PjxpbnR1Z2VyPjE8L2ludGVnZXI+</data>
      <key>Replace</key>

<data>PGtleT5Qb3dlc1N0YXRlcwva2V5PjxpbnR1Z2VyPjA8L2ludGVnZXI+</data>
      </dict>
```

Начиная с ревизии 2814 появилась возможность принудительной подгрузки кекстов

```
<key>ForceKextsToLoad</key>
<array>
    <string>\System\Library\Extensions\AppleHDA.kext</string>
</array>
```

Таким образом преодолевается нежелание кексов грузиться.

Или даже целую папку \Extra\Extensions (ревизия 2816+). Подразумеваются папки на основной партиции, другиеパーティции/тома/диски не предусмотрены.

```
<key>ATIConnectorsController</key>
<string>6000</string>
```

Для полноценного запуска карточек ATI (AMD) Radeon 5000 и 6000 серий недостаточно инжектировать свойства в реестр, необходимо еще подкорректировать коннекторы в соответствующем контроллере. В данном случае указываем на 6000 контроллер. Следующие два свойства указывают, что найти, и на что изменить.

<key>ATIConnectorsData</key>

```
<string>0004000004030000000100002103020404000000140200000001000000000403100000001000000  
00001000000000001</string>
```

**<key>ATIConnectorsPatch</key>**

```
<string>040000001402000000010000000004040004000040300000010000110201050000000000000000  
0000000000000000</string>
```

Этот метод работает только для систем 10.7 и выше.

Расскажу подробнее, как получить эти цифры.

Оригинальная статья от bcc9

<http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=249642>

Полный рецепт от Xmedik на русском языке с обсуждениями

<http://www.applelife.ru/threads/Завод-ati-hd-6xxx-5xxx-4xxx.28890/>

Здесь изложу короче, с учетом специфики Кловера.

1. Прежде всего, надо получить свой видеобиос. Загрузиться в CloverGUI и нажать F6. Ваш Биос будет сохранен в файле /EFI/CLOVER/misc/c0000.bin, если, конечно, Кловер установлен в раздел с файловой системой FAT32.
2. Загрузите по одной из этих ссылок программу radeon\_bios\_decode. В ту же папку с этой утилитой положите файл биоса c0000.bin. Допустим, это папка ~/RadeonPatch

Выполняем в терминале следующие команды

```
cd ~/RadeonPatch  
./radeon_bios_decode < c0000.bin
```

3. На экране вы получите информацию по вашим коннекторам, которую стоит скопировать/сфотографировать для дальнейшего использования.

Вот что у меня

```
iMac:test slice$ ./radeon_bios_decode <c0000.bin  
ATOM BIOS Rom:  
    SubsystemVendorID: 0x1458 SubsystemID: 0x2557  
    IOBaseAddress: 0xe000  
    Filename: R667D32I.F1  
    BIOS Bootup Message:  
GV-R667D3-2GI/F1  
  
PCI ID: 1002:6758  
Connector at index 0  
    Type [@offset 44282]: HDMI-A (11)  
    Encoder [@offset 44286]: INTERNAL_UNIPHY2 (0x21)  
    i2cid [@offset 44356]: 0x92, OSX senseid: 0x3  
Connector at index 1  
    Type [@offset 44292]: DVI-D (3)  
    Encoder [@offset 44296]: INTERNAL_UNIPHY (0x1e)  
    i2cid [@offset 44383]: 0x95, OSX senseid: 0x6  
Connector at index 2  
    Type [@offset 44302]: VGA (1)  
    Encoder [@offset 44306]: INTERNAL_KLDSCP_DAC1 (0x15)  
    i2cid [@offset 44410]: 0x90, OSX senseid: 0x1
```

4. Загрузите по одной из ссылок скрипт **ati-personality.pl**
5. Положите в эту же папку, и выполните в терминале  
`perl ati-personality.pl -386 >frames.txt`  
если вы делаете это для 32-битной системы, или  
`perl ati-personality.pl >frames.txt`  
для 64-битной.
6. Теперь нужно определиться с выбором подходящего фреймбуфера. Эппл предлагает нам широкий выбор: и птички, и рыбки, и даже обезьяны. Но реальные отличия там в основном в коннекторах, которые мы собираемся изменить. Если не слишком задумываться, то простой вариант подбора:  
5000 серия: мобильный — Alouatta, десктоп — Baboon  
6000 серия: мобильный — Cattail, десктоп — Ipomoea

7000 серия: мобильный — Pondweed, десктоп — Futomaki.

- Для выбранного фреймбуфера берем распечатку коннекторов из нашего файла frames.txt, полученного на шаге 5.

```
00000000 00 04 00 00 04 03 00 00 00 01 00 00 12 04 01 05  
00000010 00 08 00 00 04 02 00 00 00 01 00 00 11 02 04 03  
00000020 10 00 00 00 10 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02
```

Красным цветом выделены цифры, которые необходимо править. Синие цифры – просто адреса, нужно отбросить. Третья цифра с конца – encoderid, последняя цифра – senseid. Первые 4 цифры в каждой строке – тип монитора (точнее сказать тип коннектора).

#### ConnectorType

02 00 00 00	LVDS
04 00 00 00	DVI_DL(Dual Link)
00 02 00 00	DVI_SL(Single Link)
10 00 00 00	VGA
80 00 00 00	S-Video
00 04 00 00	DP
00 08 00 00	HDMI

- senseid мы получили на шаге 3 для каждого из наших коннекторов. encoder можно просто всюду занулить. На остальные цифры не обращаем внимания. Получаем следующую таблицу:

```
00000000 04 00 00 00 04 03 00 00 00 01 00 00 10 00 01 06  
00000020 10 00 00 00 10 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01  
00000010 00 08 00 00 04 02 00 00 00 01 00 00 12 00 04 03
```

Т.е. Первая строка DVI-D, вторая – VGA, третья – HDMI, и все с моими значениями senseid.

- И еще рецепт от Sergey\_Galan. <http://www.applelife.ru/threads/mobility-ati-radeon-hd5650m-hd5470m-hd4570m-hd4650m.29028/page-58#post-379044>

Вторая цифра с конца HotPlugID должна следовать по порядку 00, 01, 02. Это влияет на сон и пробуждение. (выделил красным)

```
00000000 04 00 00 00 04 03 00 00 00 01 00 00 10 00 00 06  
00000020 10 00 00 00 10 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01  
00000010 00 08 00 00 04 02 00 00 00 01 00 00 12 00 02 03
```

- Отбросив синие цифры остальные вписываем в config.plist без пробелов и переносов строк. Исходная таблица в ATIConnectorsData, после наших правок в ATIConnectorsPatch. Смотрите образец выше по тексту.

- Еще я видел ситуацию, когда VGA разъем был представлен среди коннекторов как DVI-I (DVI-SL). И патч сработал с таким использованием.

## Devices

Группа параметров для остальных PCI устройств и шины вообще.

```
<key>Inject</key>  
<false/>
```

Поставить это значение в true – вся внутренняя инжекция заменяется на ввод единой строки DeviceProperties

```
<key>DeviceProperties</key>
<string>0207364862FA54HG345</string>
```

Как сделать свою строку? Для этого вам нужен gfxutil, который не входит в стандартную поставку Кловера, зато входит в комплект DarwinDamper.

Сначала надо создать нужный xml файл с группами параметров, имеющими в качестве заголовка DevicePath по стандартной нотификации, соответствующий устройству, чьи свойства вы собирались инжектировать. Вот, к примеру, USB3

```
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x5)/Pci(0x0,0x0)</key>
<dict>
    <key>AAPL,clock-id</key>
    <data>
        AQ==
    </data>
    <key>built-in</key>
    <data>
        AA==
    </data>
    <key>device_type</key>
    <string>XHCI</string>
</dict>
```

Можно, к примеру, с помощью DarwinDamper посмотреть, какой плисти сгенерировал Кловер по-умолчанию, затем поправить его, преобразовать в вид 16-чной строки командой

```
./gfxutil -i xml -o hex devprop.plist devprop.hex
```

и получится текстовый файл вида

```
d300000010000001000000c700000050000002010c00d041030a00000000101060000027fff0400100
000006d006f00640065006c0000000c000000474d412039353001c0000006400650076006900630065005f
00740079007000650000000c000000646973706c61790020000004100410050004c002c004800610073005
00061006e0065006c00000080000001000000160000006200750069006c0074002d0069006e0000000500
0000001a0000063006c00610073002d0063006f006400650000008000000000000300
```

Этот текст нужно скопировать в значение параметра DeviceProperties.

В принципе, такой же результат достигается и вставкой методов \_DSM в DSDT, если он уже есть, и если заниматься его совершенствованиями. Кому как. Если же ДСДТ еще нет, а готовые строки для ваших карточек уже есть, то почему бы и не воспользоваться таким методом?

```
<key>PCIRootUID</key>
<integer>0</integer>
```

Оказывается, инъекция свойств видеокарты зависит от того, какое число стоит в DevicePath=PciRoot(0x0) или PciRoot(0x1). Ранее считалось, что это аппаратная характеристика. Однако, еще на заре хакинтошестроения выяснилось, что это число – просто идентификатор, прописанный в DSDT. Вот здесь:

```
Device (PCI0)
{
    Name (_HID, EisaId ("PNP0A08"))
    Name (_CID, EisaId ("PNP0A03"))
    Name (_ADR, Zero)

    Name (_UID, Zero)
```

**\_UID=Zero** – значит 0, если же равно **One**, значит 1.

Причем, если это число поменять насильно, оно поменяется, и будет успешно работать. Так вот, настоящие Маки имеют всегда 0. И соответственно boot.efi всегда предполагает

0, поэтому лучше, если поправить свой ДСДТ, Clover делает это по-умолчанию, и такого ключа в конфиге больше нет.

```
<key>Audio</key>
<dict>
    <key>Inject</key>
    <string>887</string>
    <key>ResetHDA</key>
    <true/>
</dict>
```

### Inject

Инжекция свойств звуковой карточки. Правда, это работает, только если устройство в DSDT называется HDEF, если же заниматься его переименованием, то и остальное можно другим способом инжектировать. Также эти усилия не нужны при использовании драйвера VoodooHDA.

Варианты значений следующие:

**NO** – ничего не инжектируется.

**Detect** – автоматическое определение установленной звуковой микросхемы, чтобы ее ID употребить в качестве лейаута. Вообще-то бред, но очень популярный. Во многих случаях не мешает, и оказывает влияние на отображение звуковой карточки в Систем-Профайлере.

**883** – десятичном виде номер лейаута. Имеется ввиду Realtek ALC883.

**0x0373** – тоже самое в 16-чном виде становится неузнаваемым.

На самом деле эти числа неправильные, правильный лэйаут 12 = 0x0C, но, как ни странно, являются допустимыми.

**ResetHDA** — если звуковой чип почему-то не включается, то этот ключ может помочь с начальным запуском. Воздействует также и на Виндоус.

```
<key>USB</key>
<dict>
    <key>Inject</key>
    <true/>
    <key>AddClockID</key>
    <true/>
    <key>FixOwnership</key>
    <true/>
    <key>HighCurrent</key>
    <true/>
</dict>
```

### Inject

Можно поставить **false**, если вы почему-то хотите отказаться от инжекции свойств USB. Параметр введен по требованию тех хакеров, которые предпочитают сами прописывать инжекцию в ДСДТ.

### FixOwnership

БИОС захватывает управление ЮСБ, и перед стартом ядра мы должны оторвать ЮСБ от БИОСа. Для УЕФИ загрузки он вроде и не актуален, поэтому, по-умолчанию он включен для легаси-загрузки, и выключен для УЕФИ. Можно, однако, поменять вручную.

### AddClockID

При наличии такого свойства ЮСБ контроллер засыпает намертво, и не будит компьютер. Если же вы хотите пробуждаться от ЮСБ мышки, и ставьте здесь **false**. Но будьте готовы, что ваш компьютер будет пробуждаться самопроизвольно, например от встроенной камеры.

## **HighCurrent**

Повышенный ток на этом ЮСБ контроллере, нужен для зарядка айПада, но я не стал делать такое значение по-умолчанию.

Группа параметров для маскировки своих устройств под нативные для OSX. (1971)

```
<key>FakeID</key>
<dict>
    <key>ATI</key>
    <string>0x67501002</string>
    <key>IntelGFX</key>
    <string>0x01268086</string>
    <key>NVidia</key>
    <string>0x0FE210DE</string>
    <key>LAN</key>
    <string>0x436311AB</string>
    <key>SATA</key>
    <string>0x25628086</string>
    <key>WIFI</key>
    <string>0x431214E4</string>
    <key>XHCI</key>
    <string>0x1E318086</string>
    <key>IMEI</key>
    <string>0x1E3A8086</string>
</dict>
```

В этой группе параметров можно задать перемаркировку своего неподдерживаемого устройства в поддерживаемое. Примеры:

- AMDRadeonHD7850 имеет DeviceID=0x6819, который неподдерживается кекстами ATI7000Controller и ATIRadeonX3000. Зато там есть поддержка для DeviceID=0x6818. Делаем подмену. Чтобы она вступила в силу требуется этот фейк как-то проинжектировать. Для видеокарт два варианта: либо InjectATI=true, либо DsdtFixMask включает 0x0100.
- NVidia GTX660 имеет DeviceID=0x1183, карточка работает по-любому, но AGPM для нее не предусмотрен. Делаем подмену на 0x0fe0, и AGPM включается. Поскольку для такой карточки InjectNVidia=false, то подстановку ID можно сделать только через патч DSDT с маской 0x0100.
- WiFi карточка в ноутбуке Dell называется Dell Wireless 1595, DeviceID=0x4315, реально это Broadcom, у которого поддерживаются чипы 4312, 4331, и ряд других. Делаем подстановку. Патч DSDT с маской 0x4000.
- Распространенная сетевая карта Marvell 80E8056 DeviceID=0x4353 просто так не работает, однако работает с драйвером AppleYukon2, если сделать подмену ID на 0x4363. Патч DSDT с маской 0x2000.
- IMEI - это устройство работает вместе с Intel HD3000/4000, однако, не факт что ваш чипсет имеет правильный ID. Подстановки следующие:  
SandyBridge = 0x1C3A8086  
IvyBridge = 0x1E3A8086  
Haswell = 0x8C3A8086  
Работает с патчем DSDT старый стиль AddMCHC\_0008, или новый стиль AddIMEI\_80000

Эта маскировка работает в двух случаях: при инжеckte, либо при патче ДСДТ. Однако, если мы не хотим полный инжект в том варианте, как задумано Кловером, то мы можем задать следующее свойство:

```
<key>NoDefaultProperties</key>
<true/>
```

В этом случае строчка для инжекта создается, но пока не содержит ни одного нового свойства. Например таким свойством будет FakeID.

Можно добавить и другие свои свойства, например model, в следующем массиве словарей

```
<key>AddProperties</key>
<array>
  <dict>
    <key>Device</key>
    <string>Nvidia</string>
    <key>Key</key>
    <string>AAPL,HasPanel</string>
    <key>Value</key>
    <data>AQAAAA==</data>
  </dict>
  ...
</array>
```

Значение Value может быть <data> или шестнадцатиричная строка. Просто строку нельзя. То есть вместо <string> ABC.... надо писать <string>0x414243....

Конвертируйте через PlistEditor или через Xcode.

Первый ключ **Device** определяет, на какое именно устройство будет добавлено такое свойство. Список устройств:

ATI  
Nvidia  
IntelGFX  
LAN  
WIFI  
Firewire  
SATA  
IDE  
HDA  
HDMI  
LPC  
SmBUS  
USB

Названия должны быть именно такие, буква в букву. Я думаю, пояснения здесь не нужны. Таким образом можно инжектировать разные свойства для аналогового звука Device=HDA, и для цифрового Device=HDMI. Отличать Кловер будет, увы, не очень корректно, по вендору. Если Интел, значит HDA, если ATI или Nvidia, значит HDMI.

Например на Хазвеле есть Intel HDMI sound. Этот вариант в Кловере пока не предусмотрен. Предусмотрено, что с Интел графикой на выход HDMI будет использоваться чипсетный HDA звук. Для этого служит параметр

```
<key>UseIntelHDMI</key>
<true/>
```

Влияет этот параметр на инжекцию свойств звука, передаваемому по HDMI, а также на DSDT патч. Однако, насколько мне известно, звуковые драйвера, что VoodooHDA, что AppleHDA, не совсем полноценно работают с HDMI выходом.

Начиная с ревизии 3262 вводится новый способ инжекции свойств устройств не по имени, как это было раньше, а по их расположению на PCI шине. Вот список, который выдает Клевер в бут-логе

```
4:432 0:000 PCI (00|00:00.00) : 8086 2E30 class=060000
4:432 0:000 PCI (00|00:02.00) : 8086 2E32 class=030000
4:432 0:000 Found GFX model=Unknown
4:432 0:000 PCI (00|00:02.01) : 8086 2E33 class=038000
4:432 0:000 PCI (00|00:1B.00) : 8086 27D8 class=040300
4:432 0:000 PCI (00|00:1C.00) : 8086 27D0 class=060400
4:432 0:000 PCI (00|01:00.00) : 10DE 01D1 class=030000
4:432 0:000 Found NVidia model=Gigabyte GeForce 7300 LE
4:432 0:000 PCI (00|00:1D.00) : 8086 27C8 class=0C0300
4:432 0:000 PCI (00|00:1D.01) : 8086 27C9 class=0C0300
4:432 0:000 PCI (00|00:1D.02) : 8086 27CA class=0C0300
4:432 0:000 PCI (00|00:1D.03) : 8086 27CB class=0C0300
4:432 0:000 PCI (00|02:05.00) : 10EC 8167 class=020000
```

Здесь видим две видеокарточки и четыре USB UHCI устройства. Тип устройства опознается по его классу `class=040300` — это звуковое устройство стандарта HDA. В данном случае расположено по адресу `00:1B.00`, а сетевая карточка класса 020000 расположена по адресу `02:05.00`

Bus=02

Device = 05

Function = 00

Используем это значение для инжекции свойств

```
<key>Arbitrary</key>
<array>
    <dict>
        <key>PciAddr</key>
        <string>02:05.00</string>
        <key>Comment</key>
        <string>Realtek LAN 8167</string>
        <key>CustomProperties</key>
        <array>
            <dict>
                <key>Key</key>
                <string>model</string>
                <key>Value</key>
                <string>Realtek 8169 Gigabit Ethernet
Controller</string>
            </dict>
            <dict>
                <key>Key</key>
                <string>built-in</string>
                <key>Value</key>
                <data>AQAAAA==</data>
            </dict>
        </array>
    </dict>
    <dict>
        <key>PciAddr</key>
        <string>01:00.00</string>
        <key>Comment</key>
        <string>Nvidia Geforce card in PCIe slot</string>
        <key>CustomProperties</key>
        <array>
            <dict>
                <key>Key</key>
                <string>model</string>
                <key>Value</key>
```

```

                <string>Gigabyte GeForce 7300 LE</string>
            </dict>
            <dict>
                <key>Key</key>
                <string>AAPL,boot-device</string>
                <key>Value</key>
                <data>AQAAAA==</data>
            </dict>
        </array>
    </dict>
</array>
```

Таким образом секция Arbitrary представляет собой массив солварей, каждый из которых соответствует одному устройству с заданным адресом, и для описания каждого устройства используется массив CustomProperties состоящий из пар Key-Value. **Key** должен быть строкой `<string>` **Value** может быть строкой, числом или данными `<string>`, `<integer>`, `<data>`

При использовании такого метода инжекции старый метод Inject->... должен быть отключен, и AddProperties уже не работают.

```

<key>ForceHPET</key>
<true/>
```

Оказывается, еще встречаются компьютеры, где HPET по умолчанию выключен, и в БИОСе нет галки для его включения. Поможет этот ключ (ревизия 2789+)

## RtVariables

Следующие два параметра введены начиная с ревизии 980 и предназначены для разрешения регистрации в сервисе iMessage.

Начиная с ревизии 1129 параметры берутся из СМБИОС, и здесь не нужны.

MLB = BoardSerialNumber

ROM = последние цифры SmUUID

```

<key>MLB</key>
<string>XXXXXXXXXXXX</string>
```

Цифры и буквы, длиной 17 знаков, означающие серийный номер материнской платы. Закономерности нету. Самое надежное, взять реальный номер, и поменять средние цифры, например, написать ...SLICE... У кого какая фантазия.

```

<key>ROM</key>
<data>AAAAAAA</data>
```

Шесть пар 16-чных цифр, часто совпадающих с Мак-адресом сетевой карты. Есть, однако, сообщения, что сервис работает с произвольными цифрами. Начиная с ревизии 3051 можно написать `<string>UseMacAddr0</string>`, и Клевер сам определит МакАдрес вашей сетевой карты. Процедура работает не у всех, поэтому проверяйте. Ну и самое главное, регистрация в iMessage подразумевает платный сервис, вы должны указать реальную банковскую карту, с которой у вас будет списано 1\$. Кто пытается войти нахалюву, получают сообщения типа «Позвоните в Эппл».

В 2015 году появилась система 10.11 ElCapitan с новыми требованиями по безопасности. SIP = System Integrity Protection. По умолчанию защита включена и не позволяет грузить свои кексты и устанавливать свои системные утилиты. Чтобы ее отключить, Клевер дает возможность выставить новые параметры в NVRAM

```

<key>CsrActiveConfig</key>
<string>0x67</string>

<key>BooterConfig</key>
<string>0x28</string>

```

Это битовые маски с возможными значениями битов

```

/* Rootless configuration flags */
#define CSR_ALLOW_UNTRUSTED_KEXTS      (1 << 0)
#define CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_FS       (1 << 1)
#define CSR_ALLOW_TASK_FOR_PID         (1 << 2)
#define CSR_ALLOW_KERNEL_DEBUGGER      (1 << 3)
#define CSR_ALLOW_APPLE_INTERNAL        (1 << 4)
#define CSR_ALLOW_DESTRUCTIVE_DTRACE   (1 << 5) /* name deprecated */
#define CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_DTRACE   (1 << 5)
#define CSR_ALLOW_UNRESTRICTED_NVRAM    (1 << 6)

/* Bitfields for boot_args->flags */
#define kBootArgsFlagRebootOnPanic     (1 << 0)
#define kBootArgsFlagHiDPI             (1 << 1)
#define kBootArgsFlagBlack             (1 << 2)
#define kBootArgsFlagCSRActiveConfig   (1 << 3)
#define kBootArgsFlagCSRPendingConfig  (1 << 4)
#define kBootArgsFlagCSRBoot           (1 << 5)
#define kBootArgsFlagBlackBg           (1 << 6)
#define kBootArgsFlagLoginUI           (1 << 7)

```

Мы, однако, пока не знаем, будут ли добавлены какие-то биты в Капитане. Значения по-умолчанию соответствуют выключению защиты.

Если, в силу какой-то паранойи, вам нужно включить защиту, ставьте значение 0 (ноль).

Следующие три параметра исключены, ибо должны выставляться системой из Контрольной Панели Кловера, чтобы не было конфликта.

```

<key>MountEFI</key>
<string>Yes</string>

```

Этот параметр сообщает стартовому скрипту, что при входе в систему следует смонтировать раздел ESP (EFI System Partition). Этот параметр для большинства людей является ненужным или временным, стоит в конфиге прописать No, а в меню при необходимости ставить Yes. Еще возможное значение disk1, если у вас несколько дисков, и на каждом есть свой раздел EFI.

```

<key>LogEveryBoot</key>
<string>Yes</string>

```

Лог загрузки нужен разработчикам, а простым пользователям можно и No поставить. Здесь вместо Yes может быть число, сколько логов хранить в системе.

```

<key>LogLineCount</key>
<string>3000</string>

```

Количество строк в этом логе, дальше идет вытеснение старых строк новыми, чтобы не было неограниченного роста этого файла.

## DisableDrivers

```

<key>DisableDrivers</key>
<array>
    <string>CsmVideoDxe</string>
    <string>VBoxExt4</string>

```

```
</array>
```

Суть этой секции в том, чтобы иметь разные config.plist в разных OEM папках, но, поскольку папка /drivers64UEFI общая, надо как-то различать, какой набор драйверов используется на той или иной конфигурации. На одной, к примеру, нужен OsxAptioFixDxe, на другой нужен EmuVariableDxe.

## ACPI

Группа параметров, регулирующих коррекцию различных ACPI таблиц.

И дело не только в том, что у Мака свои требования, но и просто разные версии АЦПИ спецификации, и элементарная лень производителей, и просто в БИОСе системной платы нет сведений об установленных картах и ЦПУ (а динамически определить слабо? Кловер же это делает!).

Параметры для таблицы FADT

```
<key>ResetAddress</key>
```

```
<string>0x64</string>
```

```
<key>ResetValue</key>
```

```
<string>0xFE</string>
```

Эти два параметра служат для одного очень ценного фикса – исправление рестарта.

Эти значения должны быть в таблице FADT, но почему-то они там не всегда есть, более того, бывает и сама таблица короче необходимого, короче настолько, что эти значения оказались отброшены. По умолчанию идет значение, уже присутствующее в FACP, однако, если там ничего нет, то используется пара **0x64/0xFE**, что означает рестарт через PS2 контроллер. Практика показала, что это не у всех работает, другая возможная пара значений **0x0CF9/0x06**, что означает рестарт через PCI шину. Эта пара используется и на нативнике, но не всегда работает на хакинтошах. Разница понятна, на хакинтошах есть еще и PS2 контроллер, который может помешать рестарту, если его не сбросить. Еще вариант **0x92/0x01**, не знаю, может кому-то поможет.

```
<key>HaltEnabler</key>
```

```
<true/>
```

А это исправление проблемы с выключением/ходом в сон при UEFI-загрузке. Фикс производится однократно, перед вызовом boot.efi, поэтому 100% эффективности не гарантируется. Тем не менее он достаточно безопасный, во всяком случае на Интел-чипсетах. Лично для меня это спасение!

```
<key>smartUPS</key>
```

```
<false/>
```

Вообще-то, этот параметр предназначен для того, чтобы прописать в таблице FADT профиль питания=3. Логика следующая:

PM=1 – desktop, питание от сети

PM=2 – notebook, питание от сети или от батарейки

PM=3 – server, питание от SmartUPS, про который MacOSX тоже что-то знает.

Выбор между 1 и 2 Кловер сделает на основе анализа бита мобильности, но также есть и параметр **Mobile** в секции SMBIOS. Можно, к примеру, сказать, что у нас МакМини, и что он мобильный. Значение же 3 будет подставлено, если **smartUPS=Yes**.

## Корректировка MADT (APIC)

```
<key>PatchAPIC</key>
<false/>
```

На некоторых компьютерах можно загрузить систему только с `cris=1`, либо со специальным патченным ядром (Lapic NMI patch). Простейший анализ показал, что у них неправильная таблица MADT, а именно, в ней отсутствуют разделы NMI. Этот параметр служит для корректировки таких таблиц на лету. Для здорового компьютера ничего плохого не произойдет. Впрочем, я не видел и отчетов, что кому-то с чем-то помогло. Есть соответствующий патч в секции KernelAndKextPatches, тоже для решения этой проблемы, но другими средствами.

Другие АЦПИ таблицы:

```
<key>DropTables</key>
<array>
    <dict>
        <key>Signature</key>
        <string>DMAR</string>
    </dict>
    <dict>
        <key>Signature</key>
        <string>MCFG</string>
    </dict>
    <dict>
        <key>Signature</key>
        <string>SSDT</string>
        <key>TableId</key>
        <string>CpuPm</string>
        <key>Length</key>
        <string>0x0fe1</string>
    </dict>
</array>
```

В этом массиве мы перечисляем таблицы, которые хотим отбросить.

DMAR — потому что Мак не дружит с технологией VT-d.

MCFG — потому что задав модель MacBookPro или MacMini мы получаем жестокие тормоза. Наверно позже будет придуман более правильный метод.

SSDT бывают разные, и мы указываем дополнительно TableId, какие будем отбрасывать, потому что собираемся генерировать свои таблицы SSDT, построенные по правилам Apple, а не Gigabyte, или, прости Господи, ASUS. Посмотреть можно в заголовке таблицы, или в бут-логе Кловера. Вот, к примеру, таблица, которую не стоит отбрасывать.

```
DefinitionBlock ("SSDT-0.aml", "SSDT", 1, "SataRe", "SataTabl", 0x00001000)
```

При этом на сохраненные таблицы будет распространяться правило для бинарных патчей DSDT, то есть эти таблицы так же будут модифицированы, что логично.

Если все SSDT таблицы почему-то имеют один и тот же TableID, то можно указать длину таблицы, которую хотим дроппануть. Длину можно задать в хексе, как выше, можно в `<integer>` как десятичное число.

```
<key>SSDT</key>
```

```
<key>DropOem</key>
<true/>
```

Поскольку мы собираемся создавать или подгружать динамически свои таблицы SSDT, то нужно избежать ненужного пересечения интересов. Этот параметр позволяет отбросить **все** родные таблицы, в пользу новых. Или же вы категорически хотите избежать патча таблиц SSDT. У вас есть такой вариант: подложить родные таблицы с небольшими правками в папку EFI/OEM/xxx/ACPI/patched/, а ~~непатченные~~ дроппануть (фу!) неисправленные таблицы отбросить. Лучше, однако, воспользоваться указанным выше способом выборочного Дропа.

```
<key>Generate</key>
<dict>
    <key>CStates</key>
    <true/>
    <key>PStates</key>
    <true/>
</dict>
```

Здесь мы определяем, что будут сгенерены две дополнительные таблицы для C-states и для P-states, по-правилам, разработанным хак-сообществом.

Для C-states, таблица с учетом параметров C2, C4, C6, Latency, упомянутых в секции CPU. Также можно указать параметры и в секции SSDT, что логично

```
<key>EnableC7</key>
<true/>
<key>EnableC6</key>
<true/>
<key>EnableC4</key>
<false/>
<key>EnableC2</key>
<false/>
<key>C3Latency</key>
<integer>67</integer>
```

То, что эта генерация вступила в силу, контролируется по кернел-логу. Без этого метода присутствует ошибка *ACPI\_SMC\_PlatformPlugin::pushCPU\_CSTData - \_CST evaluation failed.*

Замечу, что C7 можно указать только здесь, в секции CPU такого нет.

Отдельное слово про C3Latency. Эта величина фигурирует в настоящих Маках, для айМака порядка 200, для МакПро порядка 10. По-моему, айМаки регулируются П-стейтами, МакПро — Ц-стейтами. И еще это зависит от чипсета, будет ли ваш чипсет адекватно реагировать на Ц-стейт команды от МакОС. Самый простой вариант — не пишите этого параметра, все будет работать и так.

Для P-states, таблица дополняющая процессорную секцию методами \_PPC, \_PCT и \_PSS. **\_PCT** – Performance Control – контроль за управлением спидстепом.

**\_PPC** – Performance Present Capabilities – возможности спидстепа, Эта функция возвращает одно число, которое означает ограничение частоты. Подробности ниже, в параметре **PLimitDict**.

**\_PSS** – Performance Supported States – набор возможных состояний процессора – P-states. Этот массив формируется на основе данных о процессоре, которые Кловер уже вычислил, а также с учетом параметров пользователя:

```
<key>PLimitDict</key>
```

```
<string>1</string>
```

Суть параметра очень проста – ограничить максимальную частоту процессора.

Значение 0 – работа до максимума, 1 – на одну ступень меньше максимума, 2 – на две ступени. Пример: Core2Duo T8300 2400MHz работает на максимальной частоте 2000, если ограничить на две ступени. Зачем? Да чтобы ноутбук не перегревался, там возможности ЦПУ намного превышают возможности по охлаждению. Точно такой же параметр присутствует в платформ-плистиах, например:

```
System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBook5_1.plist
```

Далее мы еще обсудим эти плисти.

Для некоторых процессоров, например Core2Quad, замечено, что PLimitDict работает наоборот, и лучший вариант =1. Вполне возможно, что это просто ошибка в ДСДТ.

Например, потому что не захотели делать патчDarвина

```
<key>UnderVoltStep</key>
```

```
<string>1</string>
```

Дополнительный параметр для снижения температуры процессора путем снижения его рабочего напряжения. Возможные значения 0, 1, 2, 3 ... чем больше, тем сильнее охлаждаем, пока компьютер не повиснет. В этом месте работает защита против дурака, Клевер не позволит поставить значение вне допустимого диапазона, вернее пишите, что хотите, а работать будет только то, что дозволено. Впрочем и дозволенные значения могут давать неустойчивую работу. Эффект от этого параметра реально наблюдается. Однако, только для Пенрина.

```
<key>DoubleFirstState</key>
```

```
<true/>
```

Найдено, что для успешного спидстепа нужно в таблице P-states продублировать первый стейт. После введения других параметров необходимость этого стала сомнительной. Еще это верно только для ИвиБриджа, остальным отменить безусловно.

```
<key>MinMultiplier</key>
```

```
<integer>7</integer>
```

Минимальный множитель процессора. Сам он рапортует, что 16, и предпочитает работать на частоте 1600, однако, для спидстепа следует задать в таблице стейты вниз до 800 или даже 700. Эмпирика.

```
<key>MaxMultiplier</key>
```

```
<integer>30</integer>
```

Введено по аналогии с минимальным, но, похоже, зря. Его не стоит вписывать. Впрочем, он как-то влияет на количество П-стейтов, так что можете поэкспериментировать, однако, без особой нужды этого делать не стоит.

```
<key>PluginType</key>
```

```
<integer>0</integer>
```

Для процессоров IvyBridge, Haswell (и выше?) нужно ставить 1, для остальных 0.

Большая секция по настройке и патчам DSDT.

```
<key>DSDT</key>
<dict>

    <key>Debug</key>
    <false/>
```

этот параметр позволяет видеть, что происходит с DSDT в процессе его патча, если мы после этого не можем загрузить систему. Сначала сохраняется исходный вариант /EFI/CLOVER/ACPI/origin/DSDT-or.aml, затем проделывается процедура всех патчей (кстати она оставляет немало сообщений в debug.log, если он тоже подключен), и затем сохраняется файл /EFI/CLOVER/ACPI/origin/DSDT-pa0.aml, если такой файл уже существует с предыдущей попытки, то будет создан следующий по номеру DSDT-pa1.aml, DSDT-pa2.aml..., они не будут перезаписывать друг друга. Не забудьте в конце всех упражнений почистить папку.

```
<key>Name</key>
<string>DSDT.aml</string>
```

У вас может быть несколько версий файла DSDT с произвольными именами, а можете написать несуществующее имя, например стандартно BIOS.aml, и тогда будет взят за основу тот DSDT, который имеется в БИОСе. Приоритеты файлов следующие:

1. Высший приоритет - файл DSDT.aml, лежащий в корне загружаемой системы. Логика в том, чтобы одной флешкой загружать разные компьютеры, у каждого из которых есть свой ДСДТ.

2. Если такого файла нет, ищем на флешке в секции OEM:  
/EFI/CLOVER/OEM/p8b/ACPI/patched/DSDT.aml

3. Если и там нет, то смотрим в общей папке  
/EFI/CLOVER/ACPI/patched/DSDT.aml

```
<key>FixMask</key>
<string>0xFFFFFFFF</string>
```

Под этим параметром скрывается сразу 32 патчей для таблицы DSDT, по числу битов в маске. Перечень патчей следующий. OldWay - старый способ.

```
//0x00FF
#define FIX_DTGP      bit(0)
#define FIX_WARNING   bit(1)
#define FIX_SHUTDOWN  bit(2)
#define FIX_MCHC      bit(3)
#define FIX_HPET      bit(4)
#define FIX_LPC       bit(5)
#define FIX_IPIC      bit(6)
#define FIX_SBUS      bit(7)
//0xFF00
#define FIX_DISPLAY   bit(8)
#define FIX_IDE       bit(9)
#define FIX_SATA      bit(10)
#define FIX_FIREWIRE  bit(11)
#define FIX_USB       bit(12)
#define FIX_LAN       bit(13)
#define FIX_WIFI      bit(14)
#define FIX_HDA       bit(15)
```

В новом способе NewWay (начиная с ревизии 2392) маска патча 32 битная, но для совместимости со старым конфигом старая 16-битная маска будет работать по-старому. Если кого не устраивает старая маска, может попробовать новую. Отличие в


*Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262  
Москва, 2015*

том, что со старой маской один бит выполнял сразу несколько патчей, тогда как по новой системе один патч - один бит. Новый путь задается битом (31). Если выставлен, биты работают по-новому. Ниже будет рассказано, в чем разница.

Чтобы подсчитать, как сумма битов складывается в ту или иную маску, можно вызвать системный калькулятор, перевести его в вид для программиста, и переключить на 16-чные числа. И теперь щелкая мышью по битам с 0 по 31 мы наберем нужную маску.

Есть более наглядный вариант: CloverFixDsdtMaskCalculator by Cvad

<http://www.applelife.ru/attachments/cloverfixdsdtmaskcalculator-app-zip.43973/>



Начиная с ревизии 2184 патчи можно (да и нужно) вносить побитно в следующей секции

```
<key>Fixes</key>
<dict>
    <key>AddDTGP_0001</key>
    <true/>
    <key>FixDarwin_0002</key>
    <true/>
    <key>FixShutdown_0004</key>
    <true/>
    <key>AddMCHC_0008</key>
    <false/>
    <key>FixHPET_0010</key>
    <true/>
    <key>FakeLPC_0020</key>
    <false/>
    <key>FixIPIC_0040</key>
    <true/>
    <key>FixSBUS_0080</key>
    <true/>
    <key>FixDisplay_0100</key>
    <true/>
    <key>FixIDE_0200</key>
```

```

<false/>
<key>FixSATA_0400</key>
<false/>
<key>FixFirewire_0800</key>
<true/>
<key>FixUSB_1000</key>
<true/>
<key>FixLAN_2000</key>
<true/>
<key>FixAirport_4000</key>
<true/>
<key>FixHDA_8000</key>
<true/>
<key>NewWay_80000000</key>
<true/>
<key>FIX_RTC_20000</key>
<true/>
<key>FIX_TMR_40000</key>
<true/>
<key>AddIMEI_80000</key>
<true/>
<key>FIX_INTELGFX_100000</key>
<false/>
<key>FIX_WAK_200000</key>
<true/>
<key>DeleteUnused_400000</key>
<true/>
<key>FIX_ADPI_800000</key>
<true/>
<key>AddPNLF_1000000</key>
<true/>
<key>FIX_S3D_2000000</key>
<true/>
<key>FIX_ACST_4000000</key>
<true/>
<key>AddHDMI_8000000</key>
<true/>
<key>FixRegions_10000000</key>
<true/>
</dict>

```

При наличии этой секции фиксов ключ фикса по маске будет проигнорирован.  
А вот для того, чтобы рассказать, что означают эти фиксы, придется открыть новую главу.

Еще ключи, помогающие решить некоторые проблемы с автоматическим патчингом.

```

<key>ReuseFFFF</key>
<false/>

```

В некоторых случаях попытка сделать патч дисплея упирается в наличие в оригинальном ДСДТ устройства типа

```

Device (PEGP)
{
    Name (_ADR, 0xFFFF)
    Name (_SUN, One)
}

```

Ему можно поменять адрес на 0, но это не всегда работает. `<true/>` - пытаемся поменять адрес, `<false/>` - уходим и не пытаемся его патчить.

```

<key>DropOEM_DSM</key>
<dict>

```

```

<key>ATI</key>
<true/>

```

```

<key>NVidia</key>
<true/>
<key>IntelGFX</key>
<true/>
<key>HDA</key>
<true/>
<key>HDMI</key>
<true/>
<key>LAN</key>
<true/>
<key>WIFI</key>
<true/>
<key>SATA</key>
<true/>
<key>IDE</key>
<true/>
<key>USB</key>
<true/>
<key>LPC</key>
<false/>
<key>SMBUS</key>
<false/>
<key>Firewire</key>
<true/>
</dict>

```

В некоторых случаях устройство, которые мы хотим автоматически пропатчить, уже имеет OEMный метод \_DSM. Дублировать нельзя, поэтому два варианта:

<true/> - оригинальный метод будет откинут, и вместо него сгенерен наш,  
 <false/> - встретив оригинальный метод мы ретириуемся, ничего не сделав.

Что там, в оригинальном методе? Да вряд ли то, что мы хотели бы увидеть, и вряд ли то, что нужно для OSX. Обычно производители БИОСов думают только о Windows.

Если же вам кажется, что в том методе что-то важное, то инжектируйте свои свойства в данное устройство с помощью стрингов (см. главу Devices->Inject). Так что я бы рекомендовал дроппать все эти OEM DSM, за исключением того варианта, когда вы подкладываете свой кастомный ДСДТ, и применяете к нему еще фиксы из числа автоматических, но вы не желаете подменять свои \_DSM методы на автоматически сгенеренные.

```

<key>SuspendOverride</key>
<false/>

```

Патч шатдауна работает только на состояние типа 5 - shutdown, однако, мы можем захотеть распространить этот патч на состояния 3 и 4, ставим SuspendOverride = true. Мне это помогло с заходом в сон при UEFI-загрузке. Иначе экран гас, а лампочки и вентиляторы продолжали работать.

Более продвинутые хакеры могут делать собственные патчи ДСДТ, используя замену на бинарном уровне:

```

<key>Patches</key>
<array>
  <dict>
    <key>Find</key>
    <data>W4IeQkFUMQhfSE1EDEHQDAoIX1VJRAEUCF9TVEEApAA=</data>
    <key>Replace</key>
    <data></data>
  </dict>
</array>

```

```

</dict>
<dict>
    <key>Find</key>
    <data>UFhTWAhfQURSAhFUfJXEGYC</data>
    <key>Replace</key>
    <data>UFhTWAhfQURSAhFU1VOcGQIX1BSVxIGAg==</data>
</dict>
</array>

```

Конкретные цифры — ваши, из ваших разработок, если вы знаете, что делать. Длины строк могут не совпадать, Клевер корректно учитывает изменение длины, за одним исключением: чтобы это не произошло внутри оператора If или Else. Если вам требуется такое изменение, заменяйте оператор целиком.

### Другие ACPI таблицы

Клевер имеет сервис по подгрузке других таблиц. В частности, очень распространено изготовление целой библиотеки разных SSDT-xxx.aml для разных устройств и для спидстепа. Начиная с ревизии 3088 правило подгрузки таких таблиц изменилось.

Таблицы помещаем в папку  
`/EFI/CLOVER/OEM/xxx/ACPI/patched/`

если такой папки нет, то рассматривается общая папка  
`/EFI/CLOVER/ACPI/patched/`

Из этой папки будут грузиться все файлы с расширением ".aml", не начинающиеся с точки "." и не содержащие в своем имени строки "DSDT", потому что DSDT одного из разных вариантов грузится по другому алгоритму.

Порядок загрузки не гарантирован. Если же мы хотим строго определенного порядка загрузки, мы должны написать это явно в конфиге

```

<key>ACPI</key>
<dict>
    <key>SortedOrder</key>
    <array>
        <string>SSDT-3.aml</string>
        <string>SSDT-1.aml</string>
        <string>SSDT-2.aml</string>
    </array>

```

И если такой массив присутствует, будут загружены только эти таблицы, и строго в этом порядке.

## Корректировка DSDT

DSDT - Differentiated System Description Table – самая большая и самая сложная АЦПИ таблица. Минимальная длина 36 байт, реальная – 20кб, бывают варианты и больше, особенно у АСУС, не к ночи будет помянута. Эта таблица описывает устройства и методы доступа к ним. Методы доступа могут содержать арифметические и логические выражения, и, таким образом, представляют собой программу на некоем языке программирования, похожим на С своими фигурными скобками. Исправлять эту таблицу значит что-то понимать в программировании. Клевер предлагает некий вариант автоматической правки, но надо понимать, что искусственный интеллект еще не создан, и автоматическая корректировка программ пока еще далека до совершенства. Человек сделает лучше.

А зачем ее нужно исправлять? Весь патч ДСДТ, со временем его основания был нацелен в первую очередь на исправление устройства HPET – High Precision Events Timer. Дело в том, что в системе OSX присутствует кекст AppleIntelCPUPowerManagement, который служит чтобы управлять питанием процессора (спидстеп), и которому строго необходимо, чтобы в системе был HPET, имеющий прерывания IRQ. Без этого условия кекст уходит в панику. Работать можно только запретив, или удалив этот кекст. Но есть и другой вариант – скорректировать DSDT, и устройство HPET включится как положено! Впрочем, в системе 10.9 требования изменились. Чушь! Патч по-прежнему нужен, и имеет ту же силу.

Это – патч №1, жизненная необходимость. Только ли МакОСу нужен этот HPET? Нет, конечно, но производители БИОСов только еще начинают это осознавать и прописывать правильные параметры, до сих пор редко встретишь, чтобы ДСДТ работал без патча.

Момент №2. В ДСДТ можно разглядеть некоторые зависимости от операционной системы, "Windows 98", "Windows 2001", "Windows 2006", "Linux", МакОС имеет идентификатор "Darwin", и, как правило, на него ДСДТ не рассчитан. А даже если и рассчитан, то на версию типа FreeBSD. MacOSX является серьезной ACPI системой, т.е. использует ДСДТ по максимуму, так, как его использует Windows 2001, но не Linux, не Windows 98, и не Windows 2006. Правильнее всего сделать мимикию под Windows 2001. И даже если у вас уже есть "Darwin", добейтесь, чтобы он работал как "Windows 2001". **На многих БИОСах этому соответствует значение OSYS = 0x07D2. Но не 7D6, не 7D9, и уж никак не 0x2410, как это прописано в нативнике. Хотя есть сообщения, что 7D6 или 7D9 для каких-то конфигураций в чем-то лучше. Нужно смотреть по алгоритму.**

Момент №3. Производитель системной платы, а с ней и его БИОСа, и его ДСДТ, не может предусмотреть, какой процессор будет установлен, какая видеокарточка и другие PCI устройства. А ведь их стоит прописать в ДСДТ! И наоборот, исключить из ДСДТ такие устройства как спикер, флоппи дисковод, параллельный порт. Драйверов на них нет и не нужны. Также часто необходимо добавлять или убавлять коннекторы/порты у каких-то устройств, например, у видеокарты, или у SATA контроллера.

DSDT лежит в БИОСе и используется в системе в бинарном коде AML, существует компилятор/декомпиллятор IASL, который переводит коды в понятный для человека язык DSL. Человеческий путь правки такой AML->DSL->edit->DSL->AML. И тут возникает момент №4. Последняя компиляция становится невозможной из-за ошибок, синтаксических и логических, изначально присутствующих в OEM DSDT. В процессе правки требуется и их исправлять. Ну а заодно исправить и смысловые ошибки, из-за которых, например, компьютер не может заснуть, или не может проснуться. А может еще и новые устройства прописать. (А вообще странно, но компиляция/декомпиляция не являются строго обратными операциями, туда-обратно меняет таблицу, а то и вообще, туда идет, обратно нет — требуется вмешательство. Взглядом с моей колокольни это означает, что декомпилятор написан с ошибками, такие уж программисты над ним работали. А несоответствие стандартам нужно отмечать как варнинги, а не эроры).

Когда мы проделали весь этот путь, мы можем подсунуть загрузчику наш исправленный ДСДТ, положив его в папку /EFI/CLOVER/OEM/xxx/ACPI/patched, или, если OEM имя компьютера еще не известно, в папку /EFI/CLOVER/ACPI/patched, или загружаемая система сама имеет свой вариант ДСДТ, лежащий в корне системного диска.

Где взять исходный ДСДТ, который необходимо патчить? Есть варианты добыть его используя Windows, Linux или даже OSX. Если Кловер как-то удалось запустить, но теперь он и сам предоставляет такую возможность. Надо войти в графическое меню и нажать клавишу **F4**. Если Кловер установлен на раздел FAT32, то ему удастся сохранить все OEM ACPI таблицы, включая нетронутые DSDT и FADT.

Будьте терпеливы, если сохранение происходит на флешку, и таблиц много, процесс может занять заметное время. В текущей ревизии Кловер при таком способе извлекает набор таблиц, ранее недоступных другими способами, в том числе в AIDA64. Есть также способ сохранить на диске вариант препатченного DSDT. Для этого, в интерфейсе Кловера входим в Options Menu, меняем маску DSDT, затем выходим из меню и нажимаем **F5**. Кловер сохранит ваш ДСДТ, поправленный на текущую маску, с именем типа **DSDT-F597.aml**, т.е. патченный с маской 0xF597. Можно сделать несколько вариантов, чтобы потом сравнивать.

Теперь можно брать DSDT файл и редактировать... Ну а для тех, кто не силен в языке DSL, Кловер предлагает проделать некоторые фиксы автоматически. Сразу отвечу и на такой вопрос: «А почему после правки Кловером DSDT все равно компилируется с ошибками?». Да, ДСДТ представляет собой набор описаний и методов, многие из которых нам не нужны. Кловер их не трогает, даже если мы поставим максимальную маску. Ошибки могут быть заложены в тех местах, нетронутых, и они там остаются. Но это не мешает работать всему остальному, ибо ДСДТ работает не как единое целое, а просто как набор описаний и методов.

Рассмотрим фиксы подробнее.

#### **AddDTGP\_0001 bit(0):**

Для описания свойств устройства, кроме варианта DeviceProperties, рассмотренном выше, есть вариант с методом \_DSM, прописанным в DSDT.

**\_DSM** - Device Specific Method – хорошо известна заготовка этого метода, который работает в MacOSX начиная в версии 10.5, этот метод содержит массив с описанием устройства и вызов универсального метода **DTGP**, который един для всех устройств. Данный фикс просто добавляет этот метод, чтобы потом его применять для других фиксов. **Самостоятельного значения не имеет. Видел я совет поставить маску 0x31, мол, остальные фиксы не нужны. Но тогда и (1) не нужна!**

#### **FixDarwin\_0002 bit(1):**

Мировой накопленный опыт по корректировке DSDT содержит ряд типичных ошибок типичных производителей (в основном ACUS, чьи ДСДТ на редкость кривые). Перечислять, пожалуй, не будем. Фикс рекомендуемый для всех. Этот фикс включает в себя (по-старому):

- фикс Дарвина. Многие проблемы со сном и с яркостью растут ногами из неверной идентификации системы;
- фикс метода \_WAK, в котором частенько не хватает оператора Return (пробуждение!);
- удаление коннекторов CRT и DVI, что позволяет запустить встроенную интелловскую графику. Патч, совершенно необходимый для GMAX3100 и GMA950;
- удаление флопика, спикера и LPT, чтобы не занимали ресурсы;
- переименование некоторых устройств (например ACST), которые Apple интерпретируют по-своему;

- добавляется PNLF для ноутбуков (сон и яркость);
- фикс для ADP1 — шнурочек электропитания;
- фикс для S3D методов.

По-новому, для каждого из этих фиксов предусмотрен свой бит, работает только фикс Дарвина.

#### **FixShutdown\_0004 bit(2):**

В функцию \_PTS добавляется условие: если аргумент = 5 (выключение), то никаких других действий делать не надо. Странно, а почему? Тем не менее, есть неоднократные подтверждения эффективности этого патча для плат ACUSC, может и для других. В некоторых ДСДТ такая проверка уже есть, в этом случае такой фикс следует отключить. Если в конфиге заложено SuspendOverride=true, то этот фикс будет расширен на аргументы 3 и 4. То есть уход в сон (Suspend). С другой стороны, если стоит HaltEnabler=true, то этот патч наверно уже не нужен.

#### **AddMCHC\_0008 bit(3):**

Автор всей методики патча ДСДТ — рсј - поставил этот фикс для себя. Он создаёт устройство с DeviceID=0x0044, что соответствует Intel Clarkdale. Такое устройство класса 0x060000, как правило, отсутствует в ДСДТ, но для некоторых чипсетов это устройство является обслуживаемым, а поэтому его нужно прописать, чтобы правильно развести управление питанием PCI шины. Вопрос о необходимости патча решается экспериментально. Еще опыт, это устройство понадобилось на маме с чипсетом Z77, иначе паника ядра на начальной стадии запуска. И наоборот, на чипсете G41M (ICH7) этот фикс вызывает панику. К сожалению, общего правила не видно. В старой схеме этот фикс также добавлял устройство IMEI, необходимый патч для Intel HD4000. В новой схеме FixIMEI отдельно.

#### **FixHPET\_0010 bit(4):**

Как уже сказано, это главный фикс, необходимый. Кроме собственно устройства HPET, этот фикс затрагивает также устройства RTC и TMR (по-старому), и попутно решает проблему сброса БИОСа после пробуждения.

Таким образом, минимально необходимая маска патча ДСДТ выглядит как 0x0010

#### **FakeLPC\_0020 bit(5):**

Подменяет DeviceID LPC контроллера, чтобы кекст AppleLPC прицепился к нему. Нужен для тех случаев, когда чипсет не предусмотрен для OSX (например ICH9). Впрочем, родной список чипсетов Intel и NForce настолько большой, что необходимость такого патча очень редка. Проверяется в системе, загружен ли кекст AppleLPC, если нет – патч нужен. Хотя, это тоже еще не факт. Бывает, что кекст сам выгружается из памяти за ненадобностью, хотя чипсет поддерживаемый.

#### **FixIPIC\_0040 bit(6):**

Удаляет прерывание из устройства IPIC. Этот фикс влияет на работу клавиши Power (выскакивающее окошко с вариантами Reset, Sleep, Shutdown).

#### **FixSBUS\_0080 bit(7):**

Добавляет SMBusController в дерево устройств, тем самым удаляя предупреждение об его отсутствии из системного лога. И также создает правильную разводку управления питанием шины, это также влияет на сон.

### **FixDisplay\_0100 bit(8):**

Производит ряд патчей для видеокарточки. Инжектирует свойства, и сами девайсы, если их нет. Инжектирует FakeID если заказан. Добавляет кастомные свойства. Этот же фикс добавляет устройство HDAU для вывода звука через HDMI. Если задан параметр FakeID, то он будет инжектирован через метод \_DSM. (1974) По-старому производятся патчи для всех видеокарточек, по-новому только для не-Интел. Для встроенных интелловских другой бит. FIX\_INTELGFX\_100000 Также добавляется HDMI устройство (HDAU) если необходимо.

### **FixIDE\_0200 bit(9):**

В системе 10.6.1 появилась паника на кекст AppleIntelPIIXATA. Два варианта решения проблемы – использование исправленного кекста, либо исправить устройство в DSDT. А для более современных систем? Пусть будет, если есть такой контроллер.

### **FixSATA\_0400 bit(10):**

Фиксирует какие-то проблемы с SATA, и убирает желтизну иконок дисков в системе путем мимики под ICH6. Вообще-то спорный метод, однако без этого фикса у меня DVD-диски не проигрываются, а ля ДВД привод не должен быть съемным. Т.е. Просто замена иконки — это не вариант!

Есть альтернатива, решаемая добавлением фикса с кексту AppleAHCIport.kext. Смотрите главу про патч кекстов.

И, соответственно, этот бит можно не ставить! Один из тех немногих битов, которые я рекомендую не ставить.

### **FixFirewire\_0800 bit(11):**

Добавляет свойство "fwhub" к контроллеру Firewire, если он есть. Если нет, то ничего не произойдет. Можете ставить, если не знаете, нужно или нет.

### **FixUSB\_1000 bit(12):**

Попытки решения многочисленных проблем с USB. Для контроллера XHCI, при использовании родного или патченного IOUSBFamily, такой патч DSDT незаменим. Эппловский драйвер конкретно использует ACPI, и пропись в DSDT должны быть правильная. Со стрингами пропись в DSDT не конфликтует.

### **FixLAN\_2000 bit(13):**

Инжектирование свойства "built-in" для сетевой карточки – необходимо для правильной работы. Также инжектируется модель карточки – для косметики.

### **FixAirport\_4000 bit(14):**

Аналогично LAN, кроме того, создается само устройство, если еще не прописано в DSDT. Для некоторых известных моделей производится подмена DeviceID на поддерживаемую. И аэропорт включается без прочих патчей.

### **FixHDA\_8000 bit(15):**

Корректировка описания звуковой карточки в DSDT, чтобы работал родной драйвер AppleHDA. Производится переименование AZAL -> HDEF, инжектируется layout-id и PinConfiguration.

Новые патчи, биты от 16 до 31.

## NewWay\_80000000

Если задан этот бит, то все старые биты работают только для основной функции, FIX\_WARNING вообще теряет все свои функции, кроме собственно FixDarwin\_0002. С выставленным битом следующие биты приобретают силу

## FIX\_RTC\_20000

Удаляет прерывание из устройства \_RTC. Это необходимо, и очень странно, что кто-то отказывается от такого патча. Если в оригинал прерывания уже нет, то и ничего страшного этот патч не сделает. По-старому это было в бите 0x10. Однако, возник вопрос о необходимости правки длины региона. Чтобы не было сброса CMOS, нужно длину ставить 2, но при этом в кернел-логе появляется фраза типа ...only single bank...

Не знаю, что плохого в этом сообщении, его можно исключить, если длину поставить 8. Но в этом случае будет риск получить сброс биоса после сна. Поэтому вводится дополнительный ключ для разрешения такого трюка:

```
<key>ACPI</key>
<dict>
    <key>DSDT</key>
    <dict>
        <key>Rtc8Allowed</key>
        <false/>
    </dict>
```

true — длина региона останется 8 байт, если была таковой,  
false — будет поправлена на 2 байта, что более надежно предохраняет от сброса ЦМОС.

## FIX\_TMR\_40000

Аналогично удаляет прерывание из таймера \_TMR. Он устарел и Маком не используется. По-старому это было в бите 0x10.

## AddIMEI\_80000

Необходимый патч для SandyBridge и выше, заключающийся в добавлении устройства IMEI в дерево устройств, если его еще не было. По-старому это было в бите 0x8.

## FIX\_INTELGFX\_100000

Новым путем патч для встроенной графики Интел отделен от остальных графических карт, то есть можно поставить инжекцию для Интела и не ставить для Нвидии.

## FIX\_WAK\_200000

Добавляет Return к методу \_WAK. Он обязан быть, но почему-то часто ДСДТ его не содержат. Видимо авторы придерживались каких-то других стандартов. В любом случае этот фикс совершенно безопасен. По-старому это было в бите 0x2.

## DeleteUnused\_400000

Удаляет неиспользуемые устройства типа флооппи. А чего, казалось бы, беспокоиться? На самом деле здесь еще удаляются устройства CRT и DVI - совершенно необходимое условие запуска IntelX3100 на ноутбуках Dell. Иначе черный экран, проверено сотнями пользователей. По-старому это было в бите 0x2.

## **FIX\_ADPI\_800000**

Корректирует устройство ADP1 (блок питания), что необходимо для правильного сна ноутбука когда он воткнут в розетку, или когда вынут из нее. По-старому это было в бите 0x2.

## **AddPNLF\_1000000**

Вставляет устройство PNLF (Backlight), что необходимо для правильного управления яркостью экрана, и, как ни странно, помогает решить проблему со сном, в том числе для десктопа. По-старому это было в бите 0x2.

## **FIX\_S3D\_2000000**

Аналогично, этот патч решает проблему со сном. По-старому это было в бите 0x2.

## **FIX\_ACST\_4000000**

В некоторых DSDT встречается устройство, или метод, или переменная с именем ACST, но это имя используется MacOSX 10.8+ для управления c-state. Совершенно неявный конфликт с очень неясным поведением. Этот фикс переименовывает все вхождения такого имени в нечто безопасное. По-старому это было в бите 0x2.

Не могу понять, как можно игнорировать эту серию патчей?! Вам что, не нужен хорошо работающий компьютер?

## **AddHDMI\_8000000**

Добавляет устройство HDAU в DSDT, соответствующее HDMI выходу на видеокарте ATI или Nvidia. Понятно, что раз карточку прикупили отдельно от материнской платы, то в родном DSDT такого устройства просто нет. Кроме этого в устройство инжектируется свойство hda-gfx=onboard-1 или onboard-2 по обстоятельствам:

-1 если **UseIntelHDMI=false**

-2 если присутствует Интелловский порт, который занял порт 1.

## **FixRegions\_10000000**

А вот это совершенно особый патч. Если остальные патчи предназначались для правки BIOS.aml, для создания хорошего DSDT из ничего, то данный фикс предназначен для окончательной юстировки хорошо сделанного кастомного DSDT.aml, и для BIOS.aml он бесполезен. Дело вот в чем.

В ДСДТ есть регионы, которые имеют свои адреса, например:

### **OperationRegion (GNVS, SystemMemory, 0xDE6A5E18, 0x01CD)**

Проблема в том, что адрес этого региона создается БИОСом динамически, и он может быть различным от загрузки к загрузке. В первую очередь это было замечено при изменении общего количества памяти, затем при изменении настроек БИОСа, а на моем компьютере зависит даже от предыстории загрузок, например от объема занятого NVRAM. Понятно, что в кастомном DSDT.aml это число фиксированное, а значит, может не соответствовать истине. Самое простое наблюдение - отсутствие сна. После исправления региона сон появляется, но до следующего смещения.

Данный фикс исправляет все регионы в кастомном ДСДТ до значений в BIOS DSDT, и таким образом маска

```
<key>Fixes</key>
<dict>
```

```

<key>NewWay_80000000</key>
<true/>
<key>FixRegions_10000000</key>
<true/>
</dict>

```

является достаточной маской, если у вас есть хорошо сделанный DSDT со всеми вашими необходимыми фиксами.

## Выбор патчей

Как выбрать, какие патчи необходимы, какие безвредны, а какие опасны? Ну компьютер вы не погубите ни в каком случае. Все это происходит только в оперативной памяти, и будет забыто после перезагрузки. Можно испытывать набор фиксов, исправляя маску в графическом меню, и сохраняя результат по клавише F5 – "Сохранить DSDT-xxxx.aml, скорректированный по текущей маске".

Можно попытаться и загрузиться с текущей маской. Чтобы не мешался настоящий, пatchенный DSDT, уже присутствующий в системе, можно указать в меню DSDT name: BIOS.aml

Не найдя такого файла система возьмет OEM DSDT из БИОС и проделает над ним фиксы, согласно установленной маске. В случае неудачи после перезагрузки компьютера текущие установки будут потеряны, и в силу вступят установки по умолчанию, которые у вас работоспособные.

Маска 0xFFFFFFFF соответствует включению всех фиксов, и если OS после этого загрузится, труд программистов потрачен не зря. По описанию выше вы уже сообразили, что некоторые фиксы вам просто ни к чему (например WIFI). Начиная с ревизии 1992 проделана работа по предотвращению паники на двойном патче, так что не бойтесь задавать лишние биты. Два фикса на настоящее время я бы не рекомендовал использовать: FIX\_SATA, бит 0x0400, лучше использовать бинарный патч кекста, и FIX\_SHUTDOWN, бит 0x04, ибо вместо него почти всегда работает установка HaltEnabler=true, работающая более корректно. Также опасный патч AddMCHC\_0008, кому-то он обязательно нужен, а кому-то категорически противопоказан.

Чтобы увидеть, как DSDT патчи повлияли на результат, предположим, вы не смогли загрузиться, вы можете прописать в конфиге, в секции ACPI, следующий ключ:

```

<key>DSDT</key>
<dict>
    <key>Debug</key>
    <true/>

```

При этом, перед стартом системы на диск будет сохранено два файла в папке /EFI/CLOVER/ACPI/origin/

DSDT-or.aml  
DSDT-pa15.aml

**origin** — это ваш DSDT загруженный с диска, либо взятый из БИОСа, до применения патчей.

**patched** - после применения патчей.

Поскольку вы не смогли загрузиться, вы будете делать еще и еще попытки, и пatchенные файлы будут нумероваться последовательно, не затирая старую информацию. 15 в данном случае — это 15-я попытка загрузки, видимо удачная, нужно смотреть, в чем была проблема 14-й попытки.

И все-таки, рекомендую избегать двойного патча. Может возникнуть и ситуация, когда двойной патч происходит из-за того, что в OEM DSDT уже присутствует метод \_DSM, когда мы хотим проинжектовать свой. Значит, вам нужно выставить биты в маске

DropOEM\_DSM. Смотрите главу «Конфигурирование аппаратной части» → ACPI → DSDT → DropOEM\_DSM.

## Нативный спидстеп

Правильнее говорить Управление Питанием и Частотой Процессора (УПиЧП), по-английски это будет EIST – Enhanced Intel Speedstep Technology, откуда и русское слово "Спидстеп".

Собственно эта тема не столько для загрузчика, как вообще для настройки ХакОС, но поскольку Кловер делает некоторые шаги, то опишем отдельной главой. Кловер делает не все, что нужно, требуется и немного поработать руками.

Для чего это вообще нужно? Смысл такой: процессор в бездействии работает на минимальной частоте с минимальным напряжением, под нагрузкой скорость и напряжение растут. (А напряжение-то зачем? А потому что фронт импульса становится круче, и потому быстрее набирает уровень, быстрее переходит из состояния 0 в состояние 1).

УПиЧП можно осуществить двумя способами: специализированной утилитой, типа КулБукКонтроллер, или ДжениерикЦПУПМ, или же понять нативный спидстеп, благо МакОС это умеет делать.

Следующие шаги необходимы:

1. В ДСДТ обязательно должен быть поправлен НРЕТ, что успешно делается Кловером при маске 0x0010.
2. Должна быть правильная процессорная секция, что делается Кловером при ключе GeneratePStates=Yes (ну и вдобавок DropSsdt)
3. Должна быть выбрана MacModel как образец вашего SMBIOS, для которого предусмотрена технология EIST. Оказывается, не для всех моделей. К примеру для модели MacBook1,1 спидстеп работать не будет, а для MacBook5,1 – будет.

Пункт 3 можно переосмыслить следующим образом: пусть, все-таки модель будет более похожа по конфигурации к настоящей, но исправим ее платформ-plist так, чтобы спидстеп появился.

Для каждой модели существует свой plist, смотрите здесь  
System/Library/Extensions/IOPPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI\_SMC\_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBook5\_1.plist

Смотрим сходства и различия разных плистов, и исправляем свой в правильную сторону.

## ConfigArray

```
<key>ConfigArray</key>
<array>
    <dict>
        <key>WWEN</key>
        <true/>
        <key>model</key>
        <string>MacBook4,1</string>
        <key>restart-action</key>
        <dict>
            <key>cput-p-state</key>
```

```

                <integer>0</integer>
            </dict>
        </dict>
    </array>

```

Этот ключ restart-action означает на какой P-State должен свалиться CPU при рестарте. Только при наличии этого ключа заработали сон и выключение компьютера!

### **CtrlLoopArray**

```

<key>CtrlLoopArray</key>
<array>
    <dict>
        <key>Description</key>
        <string>SMC_CPU_Control_Loop</string>
    ...
        <key>PLimitDict</key>
        <dict>
            <key>MacBook4,1</key>
            <integer>0</integer>
        </dict>
    
```

Этот ключ PLimitDict уже упоминался в генерации P-states. Повторим: это ограничение максимальной скорости процессора. 0 – скорость максимальна, 1- на одну ступень ниже максимальной. Если же этот ключ здесь отсутствует, то процессор застрянет на минимальной частоте.

### **CStateDict**

```

<key>CStateDict</key>
<dict>
    <key>MacBook4,1</key>
    <string>CSD3</string>
    <key>CSD3</key>
    <dict>
        <key>C6</key>
        <dict>
            <key>enable</key>
            <true/>

```

Практика показывает, что эту секцию лучше всю удалить, чтобы работало управление питанием именно по PState, а не по CState. Хотя, кому как, может и этот вариант стоит проработать.

Симптом – процессор стоит на максимальной частоте, не падает. После удаления секции начинает варьировать частоту.

## **Проблема сна**

А что проблема сна? Когда все вышесказанное будет сделано, компьютер будет ложиться спать и просыпаться, как послушный ребенок. Самое главное, необходимое для этого, Клевер уже проделал: скорректировал FADT и FACS. Осталось только поправить ДСДТ, завести спидстеп, пользоваться только хорошими кекстами, и будет вам счастье.

Хорошему сну может помешать любое устройство, в том числе незаведенное PCI устройство, или заведенное частично. К примеру, AppleHDA. Сну категорически мешает Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262

NullCPUPM.kext. Вам, может, спидстеп и не нужен, но вы должны так сделать патч НРЕТ, чтобы запустился родной AppleCPUPM, и нуль был не нужен. А тем, у кого процессор не позволяет использовать AppleCPUPM, можно попробовать SleepEnabler — иногда помогает, либо патченное ядро.

В ДСДТ есть группа методов \_GPE с нотификациями на каждое устройство, которое нужно пробудить после сна. Сам-то компьютер проснулся, а вот может оказаться, что видео/сеть/звук/мышь забыли проснуться. Смотрите ДСДТ, учите теорию, как это делать.

Еще была проблема со сном при UEFI загрузке в систему 10.8.


**Проблема решена в ревизии 1942.** Изменение в драйвере OsxAptioFixDxe: сон/пробуждение работает даже в 10.8, даже с CsmVideoDxe.

Следующий трюк для UEFI загрузки

```
<key>ACPI</key>
<dict>
    <key>HaltEnabler</key>
    <true/>
```

Это поправляет состояние чипсета, неправильно проинициализированного УЕФИ-биосом. Для легаси загрузки CloverEFI делает все корректно, там такой проблемы не встречалось. Симптомы — не уходит в сон, экран гаснет, а вентиляторы нет.

И еще один трюк.



Вот без галочки "Start up automatically..." я никак не мог добиться пробуждения после сна.

## Гибернейт

Его еще называют глубокий сон, а вообще больше похоже на клиническую смерть. Суть в том, что систему вроде отправляют в сон, но она сохраняет свое состояние в файле `sleepimage`, и просто выключает компьютер, чтобы потом, при включении, он просто восстановил свое состояние и проснулся. Для ноутбуков это имеет решающее значение. При обычном сне компьютер выключается не полностью, и продолжает использовать электроэнергию, хоть и меньше, чем в рабочем состоянии, но все же заметно, чтобы аккумулятор полностью разрядился за некоторое время сна. При гибернейте аккумулятор не используется, и разряжается только в силу своих утечек.

Когда-то давно с Хамелеоном гибернейт работал, но только до версии 10.7.2 (вроде), потом в силу каких-то изменений в системе такая методика перестала работать. В Кловере удалось сделать гибернейт, но при следующих условиях:

- Загрузка либо CloverEFI (legacy), либо InsydeEFI, либо Phoenix 2.3.1. Загрузка с American Megatrend EFI пока безуспешна. В текущей ревизии 2915+ появился драйвер OsxAptioFix2Drv, который позволяет иметь гибернейт с AMI UEFI на системе 10.9.5. Но система 10.7.5 вообще не грузится.
- Система либо 10.7.5, либо 10.9.1+. Другие системы пока не просыпаются.
- Мода 21 или, лучше, 29 или даже 57, хотя Эппл настаивает на 25.  
`sudo pmset -a hibernatemode 29`

Работает это следующим образом:

1. Ставим моду 29, если еще не выставлена. Повторять нет необходимости.
2. Отправляем компьютер в сон либо через меню, либо закрыв крышку, либо нажав кнопку питания, если на это настроено. Через минуту компьютер полностью погаснет.
3. Чтобы пробудиться, просто включаем его, как обычно. Видим заставку БИОСа, входим в меню Кловера. А вот здесь мы видим, что наша система имеет пометку (`hibernated`)



Тогда как другие системы - нет. При нажатии на эту иконку происходит загрузка системы из имиджа, несколько секунд, внизу виден прогресс, и система включается. Это гораздо быстрее, чем нормальная загрузка системы, особенно для ноутбуков, и особенно при большом количестве открытых приложений.

Надо заметить, что если файловая система тома подвергалась модификации после гибернейта, например из системы, загруженной со второго раздела, то возникнет серьезная опасность повреждения файловой системы, ибо в спящей системе есть кеш с другой структурой. Для системы 10.9 эта сложность преодолевается автоматически путем сравнения даты модификации. В системе 10.7.5 это не работает, следите за правильностью вручную.

Вы можете отменить пробуждение из имиджа путем нажатия на пробел на этой иконке, и выбрав пункт "Cancel hibernation".


Если же система и дальше продолжает считать, что надо просыпаться, то придется прописать в конфиг:

```
<key>Boot</key>
<dict>
    <key>NeverHibernate</key>
    <true/>
```

## Как пользоваться

### Первое знакомство

Во-первых, загрузитесь в GUI Кловера и попробуйте, для начала, пожить здесь, понажимать разные клавиши, подвигать мышью.



Верхний ряд кнопок — это предполагаемые операционные системы, которые можно загрузить. На данной картинке их две, Lion и Windows, что видно по картинкам. Реально, я напоминаю, Кловер не является загрузчиком операционных систем, он является менеджером их собственных загрузчиков. А именно, для Мака загрузчиком является /System/Library/CoreServices/boot.efi. Для виндоус, в данном случае, /EFI/microsoft/boot/bootmgfw.efi

Нижний ряд кнопок — дополнительные функции: командная строка (Shell), меню Options, информация о загрузчике и среде, рестарт и выход из Кловера. Выход куда? Обратно в среду EFI, в УЕФИ БИОС или в CloverEFI соответственно.


Очень полезно для начального знакомства нажать F1 (кто бы мог подумать?!). Если в конфиге указано

```
<key>GUI</key>
<dict>
    <key>Language</key>
    <string>ru:0</string>
```

то и справка будет на русском языке

Командная строка это нечто наподобие ДОСа, с возможностью копирования и удаления файлов. Как и для чего - это выходит за рамки этой книги. Это Shell.efi со своим help.


Меню Options (настройки) позволяют менять некоторые настройки, которые повлияют на ход загрузки системы.



Часть из них задана в файле config.plist, но вполне могло получиться, что там написано неправильно, и, чтобы не редактировать пока этот файл, настройки можно поменять уже при запущенном Кловере.

Что именно менять и для чего, это зависит от задачи, что именно надо получить. Очень раздражают просьбы типа «у меня хдд вестерн дигитал и память корсар, помогите настроить конфиг». Конфиг настраивается не по железу, а по результату. Если не можете сразу загрузиться, попытайтесь определиться, в чем может быть проблема, и исправляйте в этом меню.

Несколько специальных способов загрузки можно получить, нажав пробел на иконке загрузчика. (еще раз, ENTER - загрузка системы, SPACE — вход в дополнительное меню загрузок).



В частности, только здесь можно предотвратить выход из гибернейта, если он нежелателен.

### Почему Кловер так медленно запускается?

Некоторые даже не могут дождаться запуска, сообщают, что Кловер не работает. Посмотрим на этот вопрос повнимательнее.

#### 1. Выставлен debug.log.

```
<key>Boot</key>
<dict>
    <key>Debug</key>
    <true/>
```

Да, это очень ценная информация, чтобы узнать, что не работает и почему. Но имейте ввиду, что это очень тормозит запуск. Если Кловер установлен на ЮСБ (для пробы, так сказать, мы ведь не верим, что Кловер вообще способен работать?!), то запуск с дебагом может длиться 10 минут. Да, реально. Это происходит потому, что дебаг-лог открывается, закрывается и перезаписывается на флешке на каждой строке. Это гарантирует, что вы получите информацию об успешности запуска даже при

насильственном резете, так что, если вы пошли на дебаг, ждите! Или для первой попытки поставьте <false/>.

## 2. Слишком много дисков, разделов и файлов на них.

Кловер, чтобы составить меню запуска, должен просканировать все диски, все разделы, и все файлы на них, чтобы найти, какие системы можно предложить для запуска. Ну ждите! Либо отмените сканирование,

```
<key>GUI</key>
<dict>
  <key>Scan</key>
  <dict>
    <key>Entries</key>
    <false/>
    <key>Legacy</key>
    <false/>
    <key>Tool</key>
    <false/>
  </dict>
</dict>
```

и составьте меню вручную

```
<key>GUI</key>
<dict>
  <key>Custom</key>
  <dict>
    <key>Entries</key>
    <array>
      <dict>
```

Правда, это требует какого-то умственного усилия, чтобы понять, что туда писать.

Либо оставьте пока сканирование загрузчиков, чтобы хоть куда-то загрузиться.

```
<key>Scan</key>
<dict>
  <key>Entries</key>
  <true/>
```

## 3. Громадный Windows или Linux раздел, и даже не один.

Сканирование виндоус-раздела производится при наличии NTFS драйвера. А в этом разделе, как правило, миллион файлов, и среди них мы собираемся искать bootmgr.efi. Я бы рекомендовал устанавливать Windows так, чтобы этот файл лежал на разделе EFI, а драйвер NTFS.efi вообще удалить, и, таким образом, не сканировать виндоус-разделы. Аналогично с Линукс-разделом и драйвером VBoxExt2.efi.

## 4. Слишком много драйверов в папке /EFI/CLOVER/drivers64\*/

Я предвижу ситуацию, когда люди начнут производить свои драйвера такого типа, и найдутся желающие попробовать их. На данный момент подумайте, нужны ли вам лишние драйвера клавиатуры, мыши, LowMemoryFix... Дело в том, что если вы запускаетесь с ЮСБ, то чтение всех этих файлов может занять время.

## 5. Неподдерживаемая мышь.

К сожалению, не все мыши поддерживаются EFI драйвером, который у нас имеется.

Плохая мышь может вести себя на экране неправильно, либо дать жесткие тормоза.

Запретите ее для проверки, а то и навсегда, если она неправильная

```
<key>Mouse</key>
<dict>
  <key>Enabled</key>
  <false/>
  <key>Speed</key>
  <integer>0</integer>
</dict>
```

## 6. Медленный драйвер HFS+.

В комплекте с официальным Кловером идет драйвер VboxHFS.efi, который лицензионно чистый и понимает линки, но работает медленнее, чем эппловский HFSplus.efi. Скачайте где-нибудь этот неофициальный, но быстрый драйвер, и

положите его в папку **/EFI/CLOVER/drivers64\***. Это одинаково касается и легаси и УЕФИ загрузки.

## 7. Выбрана чудовищно красивая тема оформления.

Чем тема богаче красками и анимацией, тем дольше она грузится. Выберите встроенную тему, она самая скоростная

```
<key>GUI</key>
<dict>
    <key>Theme</key>
    <string>embedded</string>
```

## 8. Пользуйтесь самым новым Кловером.

Что бы там не шептали добрые советчики, но новая версия лучше старой, и в ней исправлены баги, в частности, вызывавшие зависания Кловера. А начиная с ревизии 3063 появились сообщения прямо на экране о процессе загрузки.



Надписи кривоваты, потому что хороший шрифт еще не загружен, и это вызвало немало нелестных откликов "Как удалить надписи на экране?". Поставьте timeout=0, и надписей не будет. А для начала они очень полезны, немало новых пользователей поняло, что Кловер все-таки работает, просто медленно. Для них и написана эта глава.

Далее рассмотрим некоторые приемы, специальные патчи и методы работы, собранные по принципу обратного словаря. Есть проблема → вот решение.

### Запуск OSX на неподдерживаемом железе

Вообще-то вся книга про ЭТО. Я здесь расскажу частично, отталкиваясь от вопроса.

**Неподдерживаемый БИОС.** Еще бы! Именно про Хакинтоши мы и идем речь. И в первую очередь это данные в DMI, которые содержат имя производителя (должно быть Apple inc.), модель и серийный номер, цифры и буквы в котором неслучайны, они что-то означают, в частности модель и дату производства. В простейшем варианте, еще со времен Неткаса, модель всем ставили MacPro3,1, и некий серийник, один на всех, который работал. Сейчас Кловер, проанализировав железо, предлагает два десятка вариантов, которые работоспособны. Тем не менее, рекомендуется сгенерить свои серийники, а может и взять модель, отличную от модели по умолчанию.

**Неподдерживаемый процессор.** Да, разные версии МакОС поддерживают разные наборы ЦПУ, и ваш процессор может оказаться неподдерживаемым. Вот такая таблица:

CPU name	CPUID	10.4	11	10.5.8	10.6.3	10.6.8	10.7.2	10.7.5	10.8.5	10.9.2
Yonah	0x0006E6	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Conroe	0x0006F2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penryn	0x010676	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Nehalem	0x0106A2	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Atom	0x0106C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XeonMP	0x0106D0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Linnfield	0x0106E0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Havendale	0x0106F0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Clarkdale	0x020650	0	0	0	1	1	1	1	1	1
AtomSandy	0x020660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lincroft	0x020670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SandyBridge	0x0206A0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Westmere	0x0206C0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Jaketown	0x0206D0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
NehalemEx	0x0206E0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
WestmereEx	0x0206F0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Atom2000	0x030660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IvyBridge	0x0306A0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Haswell	0x0306C0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
IvyBridgeE5	0x0306E0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
HaswellMB	0x0306F0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
HaswellULT	0x040650	0	0	0	0	0	0	1	1	1
CrystalWell	0x040660	0	0	0	0	0	0	1	1	1

То есть, поддержка Yonah и XeonMP прекращена; чем новее процессор тем новее система требуется; Атом не поддерживался никогда, хотя с виду обычный Интел процессор. Haswell 5-го поколения 0x3D пока не поддерживается.

При запуске системы на неподдерживаемом процессоре вы получаете панику ядра. Для ее предотвращения служит патч KernelCpu=true. Он просто заменяет вызов паники на пустой оператор, и все продолжает работать. Насколько корректно? Ну хотя бы работает! В новых ревизиях Клевера я сделал патч FakeCPUID=0x010676. Или другие цифры, подходящие для вашей системы, и близкие к вашему процессору (примерно того же поколения, например Атом стоит подменить Пенрином, или даже Конроем). Подмена происходит в ядре на уровне вызова процедуры get\_cpu\_info() и таким образом окажет влияние на те кексты, которые обращаются к ЦПУ за информацией, вместо того, чтобы самим вызывать CPUID. Например так работает AppleIntelCPUPowerManagement.kext, и на него действует этот патч.

### Неподдерживаемая видеокарта.

**Интел.** Поддерживаются: GMA950, X3100, HD3000, HD4000, HD5000. Увы, никакие подмены не помогают. Для каждого варианта существует свой набор патчей, и если видеокарта другая, то в лучшем случае вы будете иметь картинку, без возможности смены разрешения, и без всяких 3D эффектов. Жить, в принципе, можно, но вот невозможность калибровки цвета экрана меня не устраивает, потому что даже с фотографиями на таком компьютере работать невозможно.

**Nvidia.** Современные карточки поддерживаются все. Карточки 7300-7600 только до системы 10.7.5 в 32-битном режиме. Про более старые говорить наверно бесполезно. Есть некоторые вопросы к карточкам серии 4xx. Их тоже следует отнести к неподдерживаемым. В случае с Nvidia также проконтролируйте кест AppleGPUPowerManagement, в нем также может быть ID вашей или похожей карты.

**ATI/AMD.** Целая история. И о том, как я заводил Radeon9000IGP, и о кексте от dong для X1500, и о кексте Callisto, и о сложных рецептах патча коннекторов для современных

карточек. Смотрите в этой книге. Для Радеонов сделано очень много, ищите, читайте, не будьте чайниками!

**Звуковая карта.** Профессиональные карты, как правило, имеют драйвера для Мака. Чипсетные кодеки стандарта HDA поддерживаются все с кекстом VoodooHDA. Родным кекстом AppleHDA не поддерживается ни один кодек из присутствующих на рынке. Когда-то был ALC885, но нынче он не встречается. Зато хакеры разработали методику патча AppleHDA так, чтобы он поддерживал практически любой нужный реалtekовский чип (то есть ALCxxx). Кловер помогает поправить DSDT под этот кекст, и предлагает способы патча кекста на лету. Что именно патчить и как читайте на форумах. HDMI Audio работает с патчами ДСДТ, предусмотренными в Кловере, однако, в некоторых картах не работает ни при каких условиях. Например R7 260X, потому что там AMD TrueAudio.

**Сетевая карта.** Во-первых, эппловские драйвера поддерживают целый ряд чипов. Во-вторых, для сетевых карт программисты научились писать кексты, и драйвера существуют для большинства известных карт. В некоторых случаях достаточно сделать FakeID для карты, чтобы она попала в список поддерживаемых родными драйверами, но в большинстве случаев нужен отдельный кекст.

**WiFi.** А вот тут все очень грустно. Поддерживаются некоторые Broadcom, Atheros и Ralink. Смотрите на форумах информацию про каждую конкретную модель. Intel вообще никак. Кловер может помочь с FakeID, например в моем варианте подмены Boadcom4315 на поддерживающий 4312. А также Atheros с соседними номерами.

## Блокировка кекста

Случилось мне установить кекст Geenna.kext в системную папку SLE. На экране паника, после перезагрузки этот кекст загружается в первую очередь, и тут же паника. Ну и что теперь делать? Его надо удалить, но на этом компьютере еще нет другой системы. Для этой цели в Кловер введена дополнительная функция: в Options Menu в третьей строчке вводите **Block kext: Geenna** и спокойно загружаете систему в single user mode (пробел на иконке системы). Кекст не успеет загрузится, ибо он блокирован.

В этом текстовом режиме

```
fsck -fy  
mount -uw /  
rm -r -v /S*/L*/Ex*/Geenna.kext  
reboot
```

## Имя слота (AAPL,slot-name)

Это в основном косметика, хотя есть утверждения, что это обязательно надо в каких-то случаях.

Откуда система берет имя слота? По старому его пытались инжектировать через \_DSM свойство «AAPL,slot-name», но это совершенно неправильный метод ибо лечит следствие вместо причины. Это свойство выставляется системным кекстом AppleSMBIOS на основании ACPI свойства \_SUN и таблиц DMI. То есть \_SUN задает ID в диапазоне 0-255, по которому находится таблица SMBIOS тип 9 с соответствующим ID, откуда берется имя слота и другие его свойства.

Смотрите главу про заполнение конфига, секция SMBIOS->Slots

## HDMI звук

Все, что нужно, расследовал Toledo, но не каждый захочет разыскивать его объяснения на английском. Я сделал патчи DSDT, при его участии, чтобы максимально приблизиться к его результату.

Принципиально есть два варианта HDMI устройства.

1. На внешней видеокарте ATI или NVidia. В системе оно значится как звуковое устройство класса HDA = 0x0403, и обслуживается тем же драйвером VoodooHDA начиная с версии 2.8. Надо только, чтобы и у видеокарты, и у HDMI было одинаковое свойство «hda-gfx=onboard-1». А может и не заработать! Неподдерживаемое устройство.
2. На встроенной карте Intel есть HDMI разъем, но устройства такого нет, используется звук от чипсетного HDA. В этом случае нужно прописать в конфиге

```
<key>Devices</key>
<dict>
    <key>UseIntelHDMI</key>
    <true/>
```

При этом звук от ATI или NVidia станет «onboard-2».

Для DSDT необходимые фиксы: FixDisplay\_0100, FixHDA\_8000, AddHDMI\_8000000

## NVRAM, iMessage, multiboot

Вопрос об использовании системой энергонезависимой памяти NVRAM с помощью функций GetVariable() и SetVariable() собственно поднимал я еще в 2010 году <http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=1504>

Тогда я пытался внедрить работу с ним в Хамелеон в собственном бранче, но никакой поддержки не получил. Никому это не надо было, хотя мой аргумент насчет контрольной панели "Стартовый диск" оставался неотразимым. Тогда гуру объяснили мне, что это есть в загрузчике ДУЕТ, поэтому, начав проект Кловера на основе ДУЕТА я в первую очередь поставил целью обеспечить эту функциональность.

В Хамелеоне эти функции есть, но они сделаны очень просто "return Unsupported", так чтобы система, запущенная с Хамелеоном не паниковала, и просто не отзывалась на вызов этих функций. Это до поры до времени работало, за исключением панели StartupDisk. Но вот сервис iMessage уже отказался работать в таком варианте. Не сработала никакая подстановка и эмуляция. Я склоняю голову перед Меклортом, который в течении месяца все же придумал способ сделать такую функциональность в Хамелеоне, с помощью модуля FakeNVRAM.dylib и какой-то матери. Насколько мне известно, этот модуль прекратил работать в Йосе, и пользователи Хамелеона опять у разбитого корыта.

Что подразумевается под работоспособностью NVRAM? Если система хочет сохранить какую-то переменную до следующей перезагрузки, она записывает ее в NVRAM с помощью функции SetVariable(...). Мы также можем сохранять свои переменные с помощью утилиты nvram:

```
sudo nvram MyVar=qu-qa-re-ku
```

после перезагрузки эта переменная должна быть известна в системе с помощью команды чтения

```
nvram MyVar
```

Как Кловер обеспечивает работоспособность этого сервиса?

1. Для легаси загрузки используются функции EmuVariableDxe. Это, разумеется, не настоящая энергонезависимая память, из-за того, что легаси-Кловер предназначен для тех компьютеров, где такой памяти вообще нету, как нет и собственного EFI с нужными сервисами. Этот драйвер пишет переменные просто в память, но эта память доступна

для использования MacOSX в ее родном интерфейсе. При завершении работы системы вызывается скрипт rc.shutdown.local, который сохраняет всю эту память в файл nvram.plist в корне системного диска. Кловер при старте отыскивает этот файл, и заносит все переменные оттуда снова в оперативную память, эмулирующую NVRAM. Метод неполноценный, ибо таким способом сохраняются только переменные с AppleBootGuid, однако, этого достаточно для выбора Стартового Диска.

2. Для UEFI загрузки мы рассчитываем на собственный сервис VariableDxe, который предоставлен в OEM UEFI. В ревизии 2837 Дмазар поправил работу с этим сервисом, так что у большинства юзеров теперь оно работает по-нативному. Для тех, у кого это все-таки не работает, предусмотрен драйвер эмуляции EmuVariableUEFI, работающий аналогично легаси драйверу, и тоже требующий скриптов и файла nvram.plist.

EmuVariable в обоих случаях не является полноценной эмуляцией., например, не сохраняется panic.log, просто потому, что скрипт не успевает сработать. Не сохраняется также переменная boot0081, необходимая для гибернации, но эту проблему мы обошли другими способами. А вот наличие panic.log, давняя мечта хакинтошеров, остается прерогативой Кловера с настоящим NVRAM.

iMessage — система обмена мгновенными сообщениями от самой Эппл. С декабря 2012 года правила регистрации и использования сменились, и все хакинтошеры остались не у дел. С Кловером она бы работала, если бы мы в сентябре, разобравшись с сервисом iCloud, не ошиблись в количестве цифр, надо было оставить 17, а мы оставили 12. Ошибку поняли только в январе, и таким образом и хамелеоновцы поняли, в чем дело, только у них не было NVRAM, без которого это все являлось невозможным. А именно, для успешной регистрации iMessage необходимо записать в NVRAM переменные ROM и MLB, уникальные для каждого компьютера, а компьютер опознается по его HardwareUUID, который, соответственно, тоже должен быть уникальным. Для совсем чайников я сделал генерацию этих свойств на основе данных DMI, но также и рекомендации вписать соответствующие значения в config.plist, для тех, кто соображает чуть больше. При этом выяснилось, что сервис iMessage платный, и пользователю необходимо зарегистрировать свой аккаунт в апсторе, с которого Эппл может списать 1\$ для проверки, что счет в банке действующий. Из этого также следует необходимость уникальности аккаунта. Не нужно пользоваться чужими ROM, MLB и UUID, а тем более, чужой банковской картой. Когда все своё, ROM имеет 12 цифр, MLB имеет 17 цифр, UUID ненулевой, и все это уникально, аккаунт привязан к действующему счету, на котором есть деньги, iMessage будет работать. И не слушайте никаких спекуляций по поводу en0, форматирования разделов и тому подобным. Все условия я перечислил.

Стартовый Диск — сервис, который позволяет выбрать в панели управления, в какую систему мы хотим перезагрузиться, нажать рестарт, и просто отлучиться.



Компьютер все сделает сам. Сервис этот требует, чтобы диск был размечен в GPT. Так можно переключаться между 10.9 и 10.7, к примеру. К сожалению, перезагрузка в Виндоус не работает, потому что раздел NTFS недоступен по записи для OSX. Эта проблема, вероятно, решаемая, но в текущей ревизии Кловера это невозможно. Для тех, у кого загрузка Виндоус стоит приоритетом, а Мак грузят только иногда, сделан специальный ключ в конфиге

```
<key>Boot</key>
<dict>
    <key>Arguments</key>
    <string>-v arch=i386 slide=0</string>
    <key>DefaultLoader</key>
    <string>bootmgr.efi</string>
    <key>DefaultVolume</key>
    <string>WinHDD</string>
    <key>IgnoreNVRAMBoot</key>
    <true/>
```

Поскольку в NVRAM может быть прописан только Мак, то этот ключ позволяет проигнорировать запись в нем, и использовать сведения из конфига.

Помните общее правило: **динамические данные имеют приоритет над статическими. Данные из NVRAM имеют приоритет над данными из config.plist, за исключением присутствия этого ключа.**

## ЧаВо

Часто задаваемые Вопросы.

### В. Хочу попробовать Кловер, с чего начать?

О. С чтения этой книги.

ЗЫ. Странно писать это внутри книги, но может эти ЧаВо окажутся вне ее страниц.

## **В. Какая версия Кловера лучше всего подходит под мое железо?**

О. Последняя. Даже не обсуждается.

ЗЫ. Вот Баг-лог по последним ревизиям, что, наконец, исправлено:

3259: патч кернела, позволяющий грузить кексты в ElCapitan

3168: изменение конфига в меню не воспринималось Кловером

3164: поправлен драйвер IDE, чтобы корректно работал в режиме UDMA.

3162: поправлен драйвер XHCI для выключения легаси и включения портов.

3157: увеличена скорость AHCI в разы.

3154: предотвращено зацикливание на патче InfoPlist.

3147: поправлены баги драйвера BiosBlockIO.

3144: исправлены баги с чтением конфига и установки из меню, взаимозависимости.

3138: баг с запуском Виндоус.

3128: баг с чтением SPD.

3121: запуск с раздела exFAT.

3116: ряд исправлений инсталлятора.

3100: возможность патча ядра Йоси.

3090: баг VboxHFS.efi читает не тот файл, который запрошен.

3086: баг с чтение мак-адреса, виснувшего на новом чипсете.

3074: подвисание USB Legacy Support. Известен изначально, но пути решения у разных разработчиков были прямо противоположны и несовместимы.

3060: AHCI драйвер. Патч пришел от его создателей — от Интел.

3057: перекрытие таблицы адресов и EBDA, вызывающие невозможность старта на некоторых БИОСах.

3053: процедуры, использующие макросы VA\_ARG должны иметь EFI API, иначе возможны баги в работе. И реально наблюдались! Патч от Интел.

3041: добавлена инжекция новых видеокарт.

3036: поправлен патч ядра для 10.10. Автор — Rehabman.

3035: поправлен патч ДСДТ, приводивший к зависаниям.

И так далее... Все это не считая поправок в процессы компиляции и установки, в косметику и оформление, а также поддержку новых железок.

## **В. Не работает.**

О. Сам дурак.

ЗЫ. Ну а что тут еще ответишь?

## **В. Установил Кловер, но получаю черный экран.**

О. Загрузка ОС происходит в восемь этапов (см. Стр.6). Будьте добры, уточните, на каком именно этапе происходит остановка. И в своем отчете обязательно укажите «Устанавливал инсталлятором с выбором таких опций». Тогда и будет разговор.

Наиболее распространенные ошибки:

- с некоторыми БИОСами CsmVideoDxe не работает, удалите его;
- бывает, что PatchVBios=Yes приводит к черному экрану, попытайтесь выключить,
- стоит Boot->Debug=true. Все работает, но медленно, не хватает терпения дождаться.

Для лучшей диагностики происходящего поставьте

```
<key>Boot</key>
<dict>
    <key>Debug</key>
    <true/>
```

в файле config.plist. Загрузка будет происходить очень медленно, поскольку на каждом шаге будет обновляться /EFI/CLOVER/misc/debug.log, зато после окончательного зависания вы получите информацию, что именно произошло. Реально при загрузке с флешки речь может идти о десяти минутах до входа в ГУИ. Начиная с ревизии 3063 экран уже не черный, если КловерГУИ начал грузиться, то вы увидите надписи на экране, по которым вы поймете, что именно происходит.

#### **В. Вижу на экране 6\_ и больше ничего не происходит.**

О. Это самый тяжелый случай несовместимости по железу. Сейчас уже не встречается, разве что с процессором АМД. Продиагностировать сможет только программист, который сможет вставлять в коды Кловера отладочные сообщения, и делать ребут за ребутом до полного выяснения проблемы. Увы, простым пользователям посоветовать нечего.

Разве что поиграться с установками БИОСа, иногда помогает. Пробуйте вместо файла boot использовать boot7 (Clover BiosBlockIO). Или сектор boot1 переустановите.

#### **В. Происходит загрузка только до текстового аналога БИОСа с пятью пунктами, верхний – Continue>**

О. Это означает, что файл boot успешно загрузился, и работает, но не находит файла CloverX64.efi. То ли того раздела не видит, то ли вообще устройства – надо разбираться далее, прогулявшись по опциям этого меню. Может, например, отсутствовать файл HFSPlus.efi, а у вас Кловер установлен на раздел HFS+. Странно вообще-то, зачем делать UEFI загрузку с раздела HFS+.

#### **В. Установил Кловер на флешку, загрузился с нее, и не вижу своего HDD.**

О. Во-первых, HDD надо вставить в порт Sata0. В будущем может быть это будет уже исправлено.<sup>5</sup> Во-вторых я понимаю, если у вас есть хорошо работающий Хам, Химера, ХРС, короче, ББХ (Бутер на Букву Х), вы не хотите его убивать, но хотите попробовать Кловер, то такой поступок кажется естественным. Но, тем не менее, есть варианты установки Кловера на жесткий диск, не убивающие старого загрузчика, и в таком раскладе озвученная ошибка пропадет.

Пробуйте также файл boot7, если у вас какой-то необычный SATA/SAS/RAID контроллер. При УЕФИ-загрузке это может также означать отсутствие фалов PartitionDxe.efi и HFSPlus.efi.

#### **В. При УЕФИ-загрузке не вижу раздела с МакОСью, только легаси.**

О. Это означает, что в папке /EFI/CLOVER/drivers64UEFI отсутствует HFSPlus.efi или его легальный аналог VboxHFS.efi.

#### **В. При УЕФИ-загрузке Виндоус выглядит как легаси, хотя он EFI.**

О. То же самое, отсутствует драйвер NTFS.efi

ЗЫ. Эти два драйвера отсутствуют в репозитарии по лицензионным причинам, Вам нужно отыскать этот файл где-то на просторах сети. Сейчас существует легальный аналог GrubNTFS.efi. Имеется в инсталляторе Кловера.

#### **В. Выставил родное разрешение в загрузчике, но экран в черной рамочке.**

О. Никак не исправить. Во всяком случае разработчики Кловера ничего не смогли придумать, и на этот вопрос никто не ответит. Есть один вариант: если есть УЕФИ БИОС то надо сделать УЕФИ-загрузку, и прошить видеокарту до УЕФИ ВидеоБИОСа. В БИОСе делаем настройки:

5 Была такая ошибка в SATA драйвере от Интел, в настоящее время исправлена.

Клевер цвета хаки. Версия 2k, ревизия 3262

Москва, 2015

- OS: Windows 8 WHQL
- CSM: Never
- Full screen logo: Disabled

Для легаси-загрузки сделать ничего нельзя. Не нравится траурная рамка — сделайте более низкое разрешение.

#### **В. При попытке запуска ОСи зависает на черном экране**

О. В этот момент происходит патч ДСДТ с вашей маской. Да, в идеале тут не должно виснуть. Но проблема в том, что очень много производителей БИОСов не соблюдает стандарты, не умеют программировать, и не желают отшлифовывать свой ДСДТ под нужды OSX. Очень легко убедиться, что операция декомпилировать - снова скомпилировать не проходит – ДСДТ кривой. Кловер желал бы все это исправить, но увы, количество плохих вариантов пока не поддается даже обзору. Поэтому, от вас требуется подобрать такую маску фикса ДСДТ, чтобы загрузчик не повис, а затем и чтобы ОСь не повисла, а в идеале, чтобы она еще и работала. Это – реально. Либо отказаться от автопатча (маска = 0), а ДСДТ сделать вручную. Смотрите главу про дебаг дсдт. И еще настоятельно рекомендую использовать последнюю версию Кловера, ибо такие баги время от времени отыскиваются и исправляются.

#### **В. Ядро начинает грузиться, но паникует после десятой строки Unable To find driver for this platform \"ACPI\".**

О. Это отсутствующий, или неправильный ДСДТ. Если автопатчем не получается, добавьте ДСДТ, сделанный вручную. Обратите внимание на варианты автопатча, а также на ключи ReuseFFFF и DropOEM\_DSM.

#### **В. Система начинает грузиться, но стопорится на still waiting for root device....**

О. Кроме обычного для таких случаев совета включить AHCI в БИОСе, или, если такого нет, найти правильный драйвер (в смысле кекст) для вашего IDE контроллера, тут есть еще совет загрузиться с ключом WithKexts (в новых ревизиях NoCaches), тогда загрузка пойдет медленнее, и контроллер успеет включиться. Кстати, такая ошибка может возникнуть только если Кловер и система находятся на разных устройствах.

#### **В. Система грузится до сообщения: Waiting for DSMOS....**

О. Отсутствует FakeSMC. Может быть с Хамелеоном у вас этот кекст лежал в Экстре, а Кловер этой папки не видит. Для него предназначена папка /EFI/CLOVER/kexts/10.x или другие. Не забудьте также про ключ InjectKexts. По умолчанию отключен! На второй стадии инсталляции Кловер не знает версии системы (она еще не определилась), поэтому кладите FakeSMC в папку /EFI/CLOVER/kexts/Other/. В новых версиях ключ InjectKexts имеет значение «Detect», который должен автоматическиправляться с этой ситуацией, проверьте, что написано в вашем конфиге.

#### **В. Система проходит это сообщение, но дальше ничего не меняется, хотя винчестер жужжит, как будто система грузится.**

О. Типичная ситуация, когда не включилась видеокарта. Пробуйте GraphicInjector=Yes в конфиге, либо наоборот =No. Во втором варианте Радеоны запускаются на «нативной заводке», которая позволяет даже работать в системе, за небольшими исключениями, например DVDplayer не будет работать. Для полной же заводки Радеона требуется еще и коннекторы поправить. Для других случаев можно попытаться загрузить систему с

ключом -х, и войти на десктоп в режиме VESA. Не очень здорово, но зато позволит что-то исправить.

Еще вариант тормоза в этом месте наблюдается, если выбираете модель MacMini или MacBookPro. Проблема решается с установкой ключа DropMCFG=Yes

#### **В. Система грузится до сообщения: [Bluetooth controller....**

О. Тоже самое. Смотрите предыдущий пункт. Синезуб тут ни при чем.

#### **В. Система загрузилась, все хорошо, но в Систем Профайлере ошибки...**

О. Вообще это косметика, на функциональность не влияет.

О платах PCI. См. Главу про AAPL,slot-name

О памяти. Есть две величины скорости, номинальная и фактическая, и они часто не совпадают. Какую показать в профайлере? Поставил первую – заорали, что это неверно. Поставил вторую, эти замолчали, другие пользователи заорали, что это неправильно.... Смотрите страницу 47 — как прописать свои значения памяти в конфиге.

## **Заключение**

Кловер, конечно, еще далек до идеала, но процесс совершенствования программ никогда не бывает завершенным. Будут новые ревизии, будут новые функции, а пока так.

Самый большой недостаток Кловера в том, что он пытается быть универсальным. Программист может сделать из исходников свой вариант, подходящий именно под свое железо. Для остальных существует конфиг с сотнями настроек, и это слишком сложно для среднего ума, несмотря на наличие автоматики, инструкций, описаний и массы советов от знатоков. Хамелеон работает за счет драйверов БИОСа, и поэтому у него больше шансов запуститься на произвольном железе, но только никто не ведет статистики, в каком проценте случаев Кловер работает правильнее.

Разработка Кловера закончена, но проект не умер, он продолжает оставаться, и еще будет развиваться.

## **О Хамелеоне.**

Большой респект всем создателям этого проекта, который сделал возможным Мак на обычном ПиСи. Кловер позаимствовал много технологий из него, ибо создан для тех же целей (инжект видеокарт, ефи-стрингов, патч ацпи, генератор ссдт, патч смбиоса, но только все это уже на совершенно другом уровне).

Я также был среди разработчиков Хамелеона и предлагал свои патчи/улучшения, однако, админы проекта меня игнорировали. Там очень много недостатков и просто багов, которые так и не исправлены.

<http://www.projectosx.com/forum/index.php?showtopic=1106>

Когда Хамелеон просто не работает, об этом не говорят, его просто игнорируют.

Первый удар пришелся на весну 2011 года, когда вышла система 10.7, и Хамелеон не смог ее загрузить. Тогда Гык обнаружил, что систему может загрузить ХРС, который ЕФИ-загрузчик. Это было стартом для проекта Кловера, ЕФИ-загрузчика с открытым кодом, в отличие от приватного ХРС. Причина неудачи Хамелеона была в структуре BootArgs, которая изменилась в новой системе, а также легаси прерывания. Респект netkas и sramt, которые нашли способ исправить Хамелеон, чтобы он грузил новую систему.

Второй удар произошел в январе 2013 года, когда iMessage для активации потребовал наличия переменных ROM и MLB в NVRAM. Кловер преодолел это еще в сентябре, но с небольшой ошибкой в длине строки, которая была исправлена только в январе. Тогда с Кловером заработал iMessage, а для Хамелеона это оказалось невозможным повторить. Принцип работы совсем другой. Меклорту и КосмоС потребовался месяц, чтобы преодолеть эту планку. С той зимы число пользователей Кловера впервые превысило число пользователей Хамелеона. Но Хамелеон снова полноценно работает, и остаются ярые приверженцы его. «С хамелеоном все работает!».

Третий удар хамелеоновцы проигнорировали, типа «нет и не надо». В январе 2014 года мы сделали гибернацию — глубокий сон. С хамелеоном оно работало только до системы 10.7 почему-то. Расследовать почему и как оказалось некому. Меклорт ушел от дел, остальные разработчики в команде могут только вносить новые названия видеокарт. Кловер оказался единственным загрузчиком, с которым гибернация работает хотя бы в системе 10.9.

Могу также напомнить, что с Хамелеоном не решаются проблемы плавающих регионов, имени слота, и множества не особенно нужных мелочей. Помимо этого Хамелеоне масса ошибок, которые исправлять просто некому.

Последний удар произошел в июне 2014. Эппл выпустила систему 10.10 Yosemite, которую может загрузить Кловер, и необходимые патчи уже внесены, начиная с ревизии 2695. А вот для Хамелеона похоже наступил конец... Оглядываясь на историю, понимаешь, что зарекаться нельзя, все в этом мире возможно, возможно, что кто-то из разработчиков все же преодолеет и эту планку, а кто-то из поклонников так и останется с Хамелеоном. Счастливо оставаться!

ЗЫ: Да, разобрались и с этой проблемой, Хамелеон теперь грузит Йосю, но почему-то возникли проблемы с 10.9.4, проблемы с НВРАМ, а значит и с айМесядж. И судя по активности на форуме, Хамелеон/Химеру имеют только те, кто как-то когда-то установил систему, и не собирается что-либо менять.

Химера — урезанный бранч Хамелеона, со своей темой и с "другим инжектом видео". То есть для завода видеокарты нужно применять ДСДТ патч или кекс тока натита.

Ревобут — урезанный Хамелеон, в котором нужно вкомпилировать свой ДСДТ. То есть ревобут каждый должен скомпилировать под себя. По утверждению создателей (Master Chief и его дочь Revogirl) это позволяет сократить время загрузки на время чтения файла ДСДТ. Бред! Остальные улучшения еще более сомнительные. В настоящее время поддерживается Pike R.Alpha (сын шефа, брат этой девочки), который, в частности, сумел сделать загрузку Йосемита. Для себя он, разумеется может сделать, чтобы все работало. Но вот для других пользователей тут нечего предложить.

Да, Хамелеон имеет право на жизнь в силу того, что он является чисто легаси-загрузчиком, и может работать там, где у Кловера проблема с легаси-бутом, старые компьютеры, левый чипсет, и тому подобное. Не совсем понимаю отношения с АМД ЦПУ. У кого-то работает, а другие даже не пытаются, просто пользуются готовыми решениями с Хамелеоном.

## Другие ЕФИ-загрузчики.

Загрузчик ХРС был аннонсирован в 2009 году, собралась команда и даже создали сайт проекта. Что с ними произошло я не знаю. Последнее сообщение гласит что "из-за спамеров мы не будем делать проект открытым". Какие спамеры и чем они им

помешали я не понял. Проект заморозили, команда разбежалась. Остался iPhoneTom, собственно основатель, который ни на какое сотрудничество больше не шел, и исходники открывать не стал. Звездный час проекта наступил, когда весной 2011 года Гык установил 10.7 с помощью ХРС, чего было невозможно с Хамелеоном, как я говорил выше. Том ожил, но сотрудничать не стал, а только позволил тестерам сообщать в ИРС свои отчеты и пожелания. У меня ХРС не заработал ни на одном компьютере, поэтому я начал свой проект, это и было стартом Кловера. Итак, расклад к осени 2011 года: большинство юзеров используют Хамелеон, который преодолел эту проблему и начал бурно развиваться. Некоторые попробовали ХРС, и стали его ярыми приверженцами: "Чем заниматься херней, ты бы лучше помог Тому с его загрузчиком. Он вполне адекватный парень, и слушает критику". Я, однако, программист, я могу работать сам, а не сидеть у ИРКи в ожидании, когда добрый дядя что-то исправит. И я, пока в одиночестве, стал делать загрузчик на основе ДУЕТа, и в первый же месяц получил некоторые результаты лучше, чем ХРС. Война так война, я не отдал свое ноу-хау Тому. И маленькое изначальное преимущество — поддержка русских юзеров, которых больше, чем любых других.

В Кловере версии 1 был использован интерфейс от Нинзи, который "украл" его от ранней версии ХРС. В такой ситуации развивать Кловер было невозможно, и в начале 2012 года, когда я понял все необходимые технологии, я начал делать интерфейс Кловера версии 2 на основе проекта rEFIt, с открытыми исходниками. Хочу заметить, что и ХРС происходит из него, так что претензии скорее к нему, какое Том имеет право закрывать исходники, если сам пользуется открытыми. Теперь Кловер стал лицензионно чист, и поднялся до уровня, когда можно было говорить о конкуренции. Весна 2012 года. "ХРС пока переплюнуть по функциональности никому не удалось". Однако, у него оставалась нерешенной проблема с system-type, которая в случае ноутбука мешала сну. А также board-id, которая мешала на некоторых конфигурациях с установкой системы 10.7+. А на Кловере у меня этих проблем не было, потому что я изначально выбрал другие патчи, по другим идеям, и что из них так повлияло было совершенно неочевидно, глядя в мои исходники. Я-то знал, но твердо решил никому и никак не объяснять. Юзерам это ни к чему. Работает в Кловере, значит будете пользоваться Кловером.

Так возник проект bareBoot. Автор SunKi, ярый приверженец ХРС и лучший помощник Тома в его проекте, решил таки докопаться до истины. Он неоднократно интересовался Кловером, почему и как сделано, но никогда не вносил своих предложений по улучшению Кловеру, по его дальнейшему продвижению. Поняв, что я не собираюсь рассказывать свои секреты, он открыл свой проект, я, мол, хочу объединить файлы CloverEFI+патчи в один файл, а в качестве ГУИ использовать существующий SetupBrowser, с модификациями для загрузки нескольких систем, так что получилось текстовое меню, в котором можно выбрать систему для загрузки. Согласен, была проделана работа, и не маленькая. Однако, к этому времени уже Дмазар сделал УЕФИ-загрузку, и объединение CloverEFI+GUI оказалось неприемлимым. Баребут рассчитан исключительно на легаси загрузку. Однако у Санки не было цели сделать привлекательный загрузчик, его целью была расшифровка технологий Кловера. Он начал с чистого Дуэта, и стал добавлять патчи из Кловера шаг за шагом, проверяя, что на что влияет (а ведь мог начать и с готового Кловера!). Но и Кловер не стоит на месте. Мы, уже с Дмазаром, стремительно улучшали и преобразовывали коды, так что уследить за нами было непросто, как и непросто сравнить, что было и что стало. И Санки никак не мог найти, как же в Кловере сделан system-type. Тем временем Том прекратил заниматься проектом, а в баребуте не нашлось козырей, чтобы

привлечь юзеров. Отсутствие графики? Хорошо, мы и в Кловере сделаем чисто текстовый интерфейс, если у кого аллергия на графику. Скорость загрузки? Давайте посоревнуемся. А тем временем в Кловере появляются новые функции, которые не так просто скопировать в баребут, в частности патчи ДСДТ, кекстов и ядра, не говоря уже про УЕФИ-загрузку. Пользователям осталось пожать плечами "А зачем баребут вообще нужен?".

Тем временем в мире хакинтоша произошло еще одно заметное событие. Некая компания QUO смастерила материнскую плату на основе Gigabyte Z77, внеся туда изменения для лучшей совместимости с Хакинтошем. Но главное, они предложили зашивать загрузчик Мака прямо в БИОС. Один из основателей этого загрузчика, THeKiNG постоянно присутствовал в теме Кловера, и старательно расспрашивал, что и как, но также ничего от себя в Кловер не вносил. И вот мы видим некий загрузчик Ozmosis, который прошивается в БИОС, и содержит модули взятые из Кловера. Прошит туда в БИОС и какой-то урезанный вариант FakeSMC. И таким образом, на этой материнке можно запустить чистую OSX, без единого хакерского файла, ни загрузчиков, ни лишних кекстов. Правда, на мой взгляд, все это справедливо, только если ничего не обновлять. Если обновлять систему, то придется и БИОС перешивать, и вообще можно дойти до кирпича. Насчет обновления фейка и сенсоров тоже огромный вопрос. Ну и, разумеется, этот загрузчик не рассчитан на другие материнские платы. Недавно Кинг обронил и еще одну фразу "оз неприемлем для ноутбуков". А я догадываюсь, что дело не только в том, что есть опасность получить кирпич с перепрожиганием БИОСа. Реально Оз нивелировался именно для платы Гигабайт Z77, и работа на другом железе под вопросом. Счастливого плавания!

С выходом системы ElCapitan , пока еще бета, загрузчик Озмосис также испытал потрясение. В этой системе кексты извне, например из БИОСа не грузятся. Для Кловера мы эту проблему решили (спасибо solstice), но это в самом теле Кловера. А тело Озмосиса править некому, исходники закрыты. Оставайтесь, товарищи, со старыми системами!